

**Standardisierte Leistungsbeschreibung  
Leistungsgruppe (LG) 22 - Dachdeckerarbeiten**

**Kennung: HB Version: 022**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

**Vorversion:**

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 2200 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 2214 Deckung m.Dachziegeln**
- ULG 2215 Deckung m.Betondachsteinen**
- ULG 2216 Deckung m.ebenen Faserzementdachplatten**
- ULG 2217 Deckung m.profilierten Faserzementdachplatten**
- ULG 2218 Deckung m.Faserzement-Wellplatten (Dachpl.)**
- ULG 2219 Deckung m.Polymerbitumen-Dachschindeln**
- ULG 2290 Regieleistungen**

## Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

### 22 Dachdeckerarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

#### 1. Allgemeines:

Alle Leistungen gelten für Dachneigungen bis 45 Grad.

Die Preise für die Deckung gelten ohne Unterschied, ob mit oder ohne Unterdach beziehungsweise Unterspannung.

#### 2. Windlast - Berechnung:

Die Windlast-Berechnung gemäß ÖNORM erfolgt durch den Auftraggeber.

Eine vereinfachte grafische Darstellung (z.B. Dachdraufsicht M 1:100 mit einer Darstellung der Windlastbereiche) der Dachfläche wird vom Auftraggeber beigelegt.

Die Ausführung (Dimensionierung) und die Art der systemgerechten Befestigung für die jeweiligen Dachflächen erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers.

#### 3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) bis 3,2 m
- bei Arbeitshöhen über 3,2 m alle Erschwernisse, einschließlich etwaigem erhöhtem Aufwand für den Materialtransport
- Ausstiegsfenster mit einer Einscheiben-Sicherheitsverglasung und Einbaurahmen

#### 4. Farben:

##### 4.1 Standardfarben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

##### 4.2 Sonderfarben:

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

#### 5. Edlstahl (NIRO):

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) zu verstehen.

#### 6. Skizze:

Im Folgenden wird der Begriff Skizze für die einfachste Darstellungsmöglichkeit (z.B. Zeichnung, Plan) verwendet.

#### 7. Abkürzungen:

- ED für Einfachdeckungen
- DD für Doppeldeckungen

#### 8. Deckregeln:

Für die Ausführung der Dachdeckerarbeiten gelten die von der Bundesinnung der Dachdecker herausgegebenen Deckregeln (erhältlich bei der Bundesinnung der Dachdecker, 1040 Wien, Schaumburggasse 20/6) und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller.

##### Kommentar:

*Für gebrauchtes, im Dachboden gelagertes Deckungsmaterial wird bei vorhandenem Unterdach oder vorhandener Unterspannung eine Aufzahlung für die Erschwernisse des Transportes auf das Dach verrechnet.*

*Sicherheits- und Schutzeinrichtungen für spätere Arbeiten sind in der LG 25 beschrieben.*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- Dachneigungen über 60 Grad
- Maßnahmen zur Befestigung von Solar- und Fotovoltaik-Halterungen
- Instandsetzungsarbeiten

*Etwa erforderliche Schutzgerüste sind in der LG 04 beschrieben. Schalungen, Trag- und Konterlattungen sind in der LG 36 (Zimmermeisterarbeiten) beschrieben. Sanierungen von gemauerten Fangköpfen sind mit der LG 14 auszuschreiben.*

*Literaturhinweise (z.B.):*

- ÖNORM A 2050: Vergabe von Aufträgen über Leistungen - Ausschreibung, Angebot, Zuschlag
- ÖNORM B 1991-1-3: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke/Windlasten
- ÖNORM B 1991-1-4: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke/Windlasten
- ÖNORM B 2107-1: Umsetzung des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG)

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- ÖNORM B 2107-2: Umsetzung des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG)
- ÖNORM B 2107-3: Umsetzung des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG)
- ÖNORM B 2110: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauwesen
- ÖNORM B 2118: Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten
- ÖNORM B 2219: Dachdeckerarbeiten – Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3418: Planung und Ausführung von Schneefangsystemen
- ÖNORM B 3419: Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen
- ÖNORM EN 354: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungsmittel
- ÖNORM EN 355: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Falldämpfer
- ÖNORM EN 362: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungselemente
- ÖNORM EN 364: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Prüfverfahren
- ÖVE/ÖNORM E 8049-1: Blitzschutz baulicher Anlagen - Allgemeine Grundsätze
- BGGI: ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, Bauarbeitenkoordinationsgesetz, Bauarbeiterschutzverordnung

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**2200 Wählbare Vorbemerkungen**

**220001** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

**220001A Materialprüfung**

Die Mindestanforderungen an das Material gemäß ÖNORM werden über Aufforderung des Auftraggebers nachgewiesen.

**220001V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV**

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

**2214 Deckung m.Dachziegeln****Deckungsmaterial:**

Dachziegel sind keramische Erzeugnisse.

Standardausführung: naturrote Ziegel

Das Neumaterial wird gesondert vom Altmaterial in geschlossener Fläche verlegt.

Ein Vermengen von gebrauchtem und neuem Deckungsmaterial erfolgt nur auf Anordnung des Auftraggebers.

**Kommentar:**

Frei zu formulieren (z.B.):

- Dachdeckungen mit Engoben
- Dachdeckungen mit Glasuren
- Mischdeckungen und historische Doppeldeckungen
- bei Doppeldeckungen (DD) andere Ziegellängen, Schnittformen und Materialdicken
- Belichtungsformstücke
- andere Schneefangsysteme

**221401** Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß Windlast-Berechnung.

Abgerechnet wird die eingedeckte Dachfläche gemäß ÖNORM.

**221401A Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.Ziegeldeckung****m<sup>2</sup>**

Für Deckungen mit Dachziegeln.

**221402** Dachziegeldeckung mit Taschen (Ziegeltasche), als Doppeldeckung (DD) auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite x Länge) angegeben.

**221402A Ziegeltasche DD eckig 18/20x38/40cm****m<sup>2</sup>**

Mit geraden Ecken.

**221402B Ziegeltasche DD eckig 19/20x42cm****m<sup>2</sup>**

Mit geraden Ecken.

**221402C Ziegeltasche DD gerundet 19/20x40cm****m<sup>2</sup>**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Mit gerundeten Ecken.	
221403	Dachziegeldeckung mit Biberschwanzziegeln, als Doppeldeckung (DD) auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite x Länge) angegeben.	
<b>221403A</b>	<b>Biberschwanzziegel DD Rundschnitt 18/20x38/40cm</b> Mit Rundschnitt.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221403B</b>	<b>Biberschwanzziegel DD Rundschnitt 19/20x42cm</b> Mit Rundschnitt.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221403C</b>	<b>Biberschwanzziegel DD Segmentschnitt 19/20x40cm</b> Mit Segmentschnitt.	<b>m<sup>2</sup></b>
221404	Strangfalzziegeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen. Im Positionsstichwort ist die Deckbreite angegeben.	
<b>221404A</b>	<b>Strangfalzziegeldeckung/Strangdachziegel 20-21cm</b> Strangfalzziegel - "Steinbrück" - mit Seitenfalzausbildung. • Lattenabstand: 24 bis 31 cm	<b>m<sup>2</sup></b>
221405	Pressfalzziegeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen. Im Positionsstichwort ist die Deckbreite angegeben.	
<b>221405A</b>	<b>Pressfalz-/Strangfalzziegeldeckung 20-21cm</b> Strangfalzziegel - gepresst, mit doppelter Seitenfalz- und Kopffalzausbildung. • Lattenabstand: 28 bis 34 cm	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221405B</b>	<b>Pressfalzziegeldeckung eben 19-22cm</b> Mit ebenflächigen Dachziegeln. • Lattenabstand: 28 bis 35 cm	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221405C</b>	<b>Pressfalzziegeldeckung eben 22-25cm</b> Mit ebenflächigen Dachziegeln. • Lattenabstand: 33 bis 40 cm	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221405D</b>	<b>Pressfalzziegeldeckung profiliert 19-22cm</b> Mit profilierten Dachziegeln. • Lattenabstand: 28 bis 35 cm	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221405E</b>	<b>Pressfalzziegeldeckung profiliert 22-25cm</b> Mit profilierten Dachziegeln. • Lattenabstand: 33 bis 40 cm	<b>m<sup>2</sup></b>
221406	Biberfalzziegeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen.	
<b>221406A</b>	<b>Biberfalzziegeldeckung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
221407	Dachziegeldeckung mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Taschen oder Biberschwanzziegeln, als Doppeldeckung (DD) auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (Breite x Länge) angegeben.	
<b>221407A</b>	<b>Gebrauchte Dachziegel DD 18/20x38/40cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221407B</b>	<b>Gebrauchte Dachziegel DD 19/20x42/46cm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
221408	Strangfalzziegeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen. Im Positionsstichwort ist das Format angegeben.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221408A</b>	<b>Gebrauchte Strangfalzziegel</b> Mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Strangfalzziegeln.	<b>m<sup>2</sup></b>
221409	Pressfalzziegeldeckung mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Pressfalzziegeln, auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen. Im Positionsstichwort ist die Deckbreite angegeben.	
<b>221409A</b>	<b>Gebrauchte Pressfalzziegel 19-22cm</b> • Lattenabstand 28 bis 35 cm	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221409B</b>	<b>Gebrauchte Pressfalzziegel 22-25cm</b> • Lattenabstand über 33 bis 40 cm	<b>m<sup>2</sup></b>
221410	Biberfalzziegeldeckung, mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Biberfalzziegeln, auf vorbereiteter Lattung trocken einhängen.	
<b>221410A</b>	<b>Gebrauchte Biberfalzziegel</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
221415	Fugenverstrich (Längs- und Querfugen) an der Innenseite der Dachfläche mit Kalkzementmörtel bei Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung). Abgerechnet wird die Dachfläche ohne Unterschied der Neigung und ohne Zuschläge.	
<b>221415A</b>	<b>Fugenverstrich Taschen/Biberschwanz-Ziegeldeckung DD</b> Bei Deckungen mit Taschen oder Biberschwanzziegeln. • als Doppeldeckung Arbeitshöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221415B</b>	<b>Fugenverstrich Strangfalz-/Biberfalz-Ziegeldeckung ED</b> Bei Deckungen mit Strangfalzziegeln und Biberfalzziegeln. • als Einfachdeckung Arbeitshöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221415C</b>	<b>Fugenverstrich Pressfalz-Ziegeldeckung ED</b> Bei Deckungen mit Pressfalzziegeln. • als Einfachdeckung Arbeitshöhe: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
221417	Aufzahlung (Az) auf Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung) für die Erschwernisse bei einem Unterdach.	
<b>221417A</b>	<b>Az Ziegeldeckung ED f.Erschwernisse Unterdach</b> Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum. • bei Einfachdeckungen	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221417B</b>	<b>Az Ziegeldeckung DD f.Erschwernisse Unterdach</b> Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum. • bei Doppeldeckungen	<b>m<sup>2</sup></b>
221418	Aufzahlung (Az) auf Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung) für das einseitige Anarbeiten.	
<b>221418A</b>	<b>Az Ziegeldeckung ED f.Anarbeiten/gerade</b> An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume). • bei Einfachdeckungen	<b>m</b>
<b>221418B</b>	<b>Az Ziegeldeckung DD f.Anarbeiten/gerade</b> An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume). • bei Doppeldeckungen	<b>m</b>
<b>221418C</b>	<b>Az Ziegeldeckung ED f.Anarbeiten/schräg</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsen, Grate). <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Einfachdeckungen</li> </ul>	
<b>221418D</b>	<b>Az Ziegeldeckung DD f.Anarbeiten/schräg</b> An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsen, Grate). <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Doppeldeckungen</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221419</b>	<b>Aufzählung (Az) auf Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung).</b>	
<b>221419A</b>	<b>Az Ziegeldeckung ED f.Neigung ü.45-60°</b> Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad. <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Einfachdeckungen</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221419B</b>	<b>Az Ziegeldeckung DD f.Neigung ü.45-60°</b> Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad. <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Doppeldeckungen</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221419C</b>	<b>Az Ziegeldeckung f.Ortgangziegel</b> Für das Eindecken mit Ortgangziegeln, einschließlich Befestigungen.	<b>m</b>
<b>221419D</b>	<b>Az Ziegeldeckung f.Abdichten Innenrand</b> Für das Abdichten der inneren Dachränder (Blechanschlüsse) mit Schaumstoffdichtkeilen.	<b>m</b>
<b>221419E</b>	<b>Az Ziegeldeckung f.Vogelschutz</b> Für das Einsetzen von Kamm-Elementen als Vogelschutz an der Traufe.	<b>m</b>
<b>221419F</b>	<b>Az Ziegeldeckung f.Vogelschutz m.Höhenausgleich</b> Für das Einsetzen von offenen Traufen-Elementen mit Kamm, aus Kunststoff, als Vogelschutz und Höhenausgleich. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilhöhe: 30 cm</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221419G</b>	<b>Az Ziegeldeckung f.Höhenausgleich</b> Für das Einsetzen von offenen Traufen-Elementen, aus Kunststoff, als Höhenausgleich. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilhöhe: 30 cm</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221419H</b>	<b>Az Ziegeldeckung Fläche f.Kronendeckung DD</b> Auf Dachziegeldoppeldeckungen für eine Ausführung als Kronendeckung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221421</b>	<b>First- und Grateindeckung mit Ziegeln auf vorhandener First- und Gratlattung.</b> Jeder Firstziegel wird mit Klammern befestigt, bei Vermörtelungen mit Niro- oder Kupferdraht verhängt.	
<b>221421A</b>	<b>First-/Gratziegel Falzfirst trocken verlegt</b> Mit First-/Gratziegeln, trocken verlegt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit profiliertem Falzfirst mit Deckwulst</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221421B</b>	<b>First-/Gratziegel Falzfirst+Mörtel</b> Mit First-/Gratziegeln, in Mörtel verlegt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit profiliertem Falzfirst mit Deckwulst</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221421C</b>	<b>First-/Gratziegel Glattfirst trocken verlegt</b> Mit First-/Gratziegeln, trocken verlegt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Glattfirst</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221421D</b>	<b>First-/Gratziegel Glattfirst+Mörtel</b> Mit First-/Gratziegeln, in Mörtel verlegt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Glattfirst</li> </ul>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221421E</b>	<b>Anfang-/Endscheiben f.First-/Grat-Ziegeldeckung</b> Mit Anfang- und/oder Endscheiben.	<b>Stk</b>
<b>221421F</b>	<b>Grat-Anfangziegel f.First-/Grat-Ziegeldeckung</b> Mit Grat-Anfangziegel.	<b>Stk</b>
<b>221421G</b>	<b>Verteiler 3-achsig f.First-/Grat-Ziegeldeckung</b> Mit Verteilern, 3-achsig.	<b>Stk</b>
<b>221421H</b>	<b>Verteiler 4-achsig f.First-/Grat-Ziegeldeckung</b> Mit Verteilern, 4-achsig.	<b>Stk</b>
<b>221421I</b>	<b>First-/Pultziegel Ziegeldeckung</b> Mit First-Pultziegeln, trocken verlegt.	<b>m</b>
<b>221421J</b>	<b>First-/Gratlatte Ziegeldeckung</b> First- oder Gratlatte, in der Höhenlage den technischen Erfordernissen angepasst, verlegen.	<b>m</b>
<b>221422</b>	<b>Ent- und Belüftungselemente für Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung)</b>	
<b>221422A</b>	<b>Entlüft.-Elemente Kunstst.f.First-/Grat-Ziegeldeckung</b> Unterlegen mit Entlüftungs-Elementen aus Kunststoff.	<b>m</b>
<b>221422B</b>	<b>Entlüft.-Elemente Alu f.First-/Grat-Ziegeldeckung</b> Unterlegen mit Entlüftungs-Elementen aus Metall, Alu beschichtet.	<b>m</b>
<b>221422C</b>	<b>Lüftungsband f.Ziegeldeckung</b> Durchlaufendes Lüftungsband aus Streckmetall, einschließlich Zusatzlattungen.	<b>m</b>
<b>221422D</b>	<b>Lüfterziegel f.Ziegeldeckung ED</b> Lüfterziegel für Einfachdeckungen.	<b>Stk</b>
<b>221422E</b>	<b>Lüfterset f.Ziegeldeckung DD</b> Lüfterset für Doppeldeckung.	<b>Stk</b>
<b>221422F</b>	<b>Belüftungsgitter/Vogelschutz Traufe f.Ziegeldeckung</b> Belüftungsgitter bei Konterlattung als Vogelschutz im Traufenbereich.	<b>m</b>
<b>221425</b>	<b>Zubehör für Durchdringungen bei Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung).</b>	
<b>221425A</b>	<b>Dunstrohrset Ton f.Ziegeldeckung b.150mm</b> Dunstrohraufsatz aus Ton, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchgangsziegel</li> <li>• Dunstrohr mit Abdeckkappe</li> <li>• Anschlussschlauch mit Reduktion</li> </ul> Nenn-Durchmesser (DN): bis 150 mm	<b>Stk</b>
<b>221425B</b>	<b>Dunstrohrset Kunststoff f.Ziegeldeckung b.100mm</b> Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchgangselement</li> <li>• Rohr mit Abdeckkappe</li> <li>• Anschlussschlauch mit Reduktion</li> </ul> Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm	<b>Stk</b>
<b>221425C</b>	<b>Dunstrohrset Kunststoff f.Ziegeldeckung ü.100mm</b> Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchgangselement</li> <li>• Rohr mit Abdeckkappe</li> </ul>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlussschlauch mit Reduktion</li> </ul> Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm: <input type="text"/>	
<b>221425D</b>	<b>Antennenaufsatz Ton f.Ziegeldeckung</b> Antennenaufsatz aus Ton, einschließlich Durchgangsziegel. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221425E</b>	<b>Rohr-u.Kabeldurchführungen Ton f.Ziegeldeckung</b> Rohr- und Kabeldurchführungen aus Ton. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221425F</b>	<b>Az Ziegeldeckung m.Unterdach f.Dichtmanschette</b> Aufzählung (Az) für regensichere, wind- und luftdichte Durchdringungen im Unterdach mittels Dichtmanschetten. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221426</b>	<b>Sonderelemente für Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckungen).</b>	
<b>221426A</b>	<b>Stand-/Grundplatte f.Ziegeldeckung</b> Grundplatte aus Metall in Ziegelform, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung) als Zusatzelement für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlattungen.	<b>Stk</b>
<b>221426B</b>	<b>Steigtritt-Set f.Ziegeldeckung</b> Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatte aus Metall in Ziegelform</li> <li>• Steigtritt</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221426C</b>	<b>Stufenrost-Set 40x25cm f.Ziegeldeckung</b> Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall in Ziegelform</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 40 x 25 cm</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221426D</b>	<b>Stufenrost-Set 80x25cm f.Ziegeldeckung</b> Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall in Ziegelform</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 80 x 25 cm</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221426E</b>	<b>Laufrost-System f.Ziegeldeckung</b> Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall in Ziegelform</li> <li>• einschließlich Stützen</li> <li>• Laufrostbügel und Laufrost</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221426G</b>	<b>Schneefangbaum f.Ziegeldeckung</b> Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall in Ziegelform</li> <li>• Stützen</li> <li>• Schneefangbaum</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221426H</b>	<b>Schneehalter Metall f.Ziegeldeckung</b> Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>221426I</b>	<b>Schneehalter Ton f.Ziegeldeckung</b> Schneehalter (Schneestopziegel) aus Ton.	<b>Stk</b>
<b>221426J</b>	<b>Ausstiegfenster feuerverzinkt/beschicht.f.Ziegeldeckung</b> Ausstiegfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• feuerverzinkt und beschichtet</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221426K</b>	<b>Ausstiegfenster Cu f.Ziegeldeckung</b> Ausstiegfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• aus Kupfer (Cu)</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221426L</b>	<b>Ausstiegfenster Kunststoff f.Ziegeldeckung</b> Ausstiegfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• aus Kunststoff</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221426M</b>	<b>Ausstiegfenster m.Metalleinfassung f.Ziegeldeckung</b> Ausstiegfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beideckung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: ca. 40 x 55 cm</li> <li>• verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221430</b>	<b>Aufzählung (Az) auf Dachziegeldeckungen (Ziegeld.).</b>	
<b>221430A</b>	<b>Az Ziegeld.f.Ausschn.UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2</b> Für das Ausschneiden (Ausschn.) des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• regensicher/flugschneesicher</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.	<b>Stk</b>
<b>221430B</b>	<b>Az Ziegeld.f.Ausschn.UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2</b> Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• regensicher/flugschneesicher</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	<b>m</b>
<b>221430C</b>	<b>Az Ziegeld.f.Ausschn.UD winddicht b.0,1m2</b> Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• winddicht</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.	<b>Stk</b>
<b>221430D</b>	<b>Az Ziegeld.f.Ausschn.UD winddicht ü.0,1m2</b> Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• winddicht</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	<b>m</b>
<b>221431</b>	<b>Aufzählung (Az) auf Dachziegeldeckungen (Ziegeldeckung) für das Beidecken.</b>	

**Kommentar:**

Diese Positionen sind auszusprechen, wenn Einbauteile vor den Dachdeckerarbeiten beziehungsweise von "Dritten" vorhanden sind.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221431A</b>	<b>Az Ziegeldeckung f.Beidecken Stütze ED</b> An vorhandene Stützen. • bei Einfachdeckungen	<b>Stk</b>
<b>221431B</b>	<b>Az Ziegeldeckung f.Beidecken Stütze DD</b> An vorhandene Stützen. • bei Doppeldeckungen	<b>Stk</b>
<b>221431C</b>	<b>Az Ziegeldeckung f.Beidecken Öffnung b.0,5m2</b> Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten). Größe der Öffnung bis 0,5 m <sup>2</sup>	<b>Stk</b>
<b>221431D</b>	<b>Az Ziegeldeckung f.Beidecken Öffnung ü.0,5m2</b> Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten). Größe der Öffnung über 0,5 m <sup>2</sup> : <input type="text"/> Abgerechnet wird die Länge.	<b>m</b>
221441	<b>Aufzahlung (Az) auf Ziegeldoppeldeckungen für das Eindecken der Dachränder in Mörtel.</b> <i>Kommentar:</i> <i>Ganz im Mörtel verlegte Dachziegeldeckungen sind frei zu formulieren.</i>	
<b>221441A</b>	<b>Az DD Ziegeldeckung f.Ränder/Umsäumungen m.Mörtel</b> Für die Verlegung an Dachrändern und Umsäumungen in Mörtel. Sonstige Angaben: <input type="text"/>	<b>m</b>
221442	<b>Aufzahlung (Az) auf Ziegeldoppeldeckungen für Runddeckungen.</b> Abgerechnet wird die rundgedeckte Fläche.	
<b>221442A</b>	<b>Az DD Ziegeldeckung f.Runddeckung Kegel</b> Als Kegeleindeckung. Sonstige Angaben: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221442B</b>	<b>Az DD Ziegeldeckung f.Runddeckung Kehlen</b> Als Kehleneindeckung. Sonstige Angaben: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221442C</b>	<b>Az DD Ziegeldeckung f.Runddeckung Gaupen</b> Als Gaupe. Sonstige Angaben/Art: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221442D</b>	<b>Az DD Ziegeldeckung f.Runddeckung</b> Sonstige Angaben: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>2215</b>	<b>Deckung m.Betondachsteinen</b> <b>Deckungsmaterial:</b> Das Neumaterial wird gesondert vom Altmaterial in geschlossener Fläche verlegt. Ein Vermengen von gebrauchtem und neuem Deckungsmaterial erfolgt nur auf Anordnung des Auftraggebers. <i>Kommentar:</i> <i>Frei zu formulieren (z.B.):</i> • Mischdeckungen und historische Doppeldeckungen • bei Doppeldeckungen (DD) andere Steinlängen, Schnittlängen, Schnittformen und Materialdicken	
221501	<b>Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß Windlast-Berechnung.</b> Abgerechnet wird die eingedeckte Dachfläche gemäß ÖNORM.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221501A</b>	<b>Windlastsicherung gem. Windlast-Berechnung f. Betondachsteine</b> Für Deckungen mit Betondachsteinen.	<b>m<sup>2</sup></b>
221502	Betondachsteindeckung mit Taschen, als Doppeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.	
<b>221502A</b>	<b>Betontaschen DD</b> Mit Betontaschen.	<b>m<sup>2</sup></b>
221503	Betondachsteindeckung mit Biberschwanzsteinen mit Rund- oder Segmentschnitt nach Wahl des Auftraggebers, als Doppeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.	
<b>221503A</b>	<b>Betondach-Bibersteine DD</b> Mit Biberschwanzsteinen.	<b>m<sup>2</sup></b>
221504	Betondachsteindeckung, auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.	
<b>221504A</b>	<b>Betondachsteine profiliert glatt</b> Mit profilierten Dachsteinen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• glatt</li> <li>• Bedarf über 9 bis 11 Stück/m<sup>2</sup></li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221504B</b>	<b>Betondachsteine profiliert granuliert</b> Mit profilierten Dachsteinen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• granuliert</li> <li>• Bedarf über 9 bis 11 Stück/m<sup>2</sup></li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221504C</b>	<b>Betondachsteine eben m. Seitenfalz</b> Mit ebener, glatter Oberfläche und mit Seitenfalz. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarf über 9 bis 11 Stück/m<sup>2</sup></li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221504D</b>	<b>Betondachsteine profiliert großflächig</b> Mit profilierten, großflächigen Dachsteinen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarf 7 bis 9 Stück/m<sup>2</sup></li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
221508	Betondachsteindeckung mit Taschen, als Doppeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.	
<b>221508A</b>	<b>Gebrauchte Betontaschen DD</b> Mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Betontaschen.	<b>m<sup>2</sup></b>
221509	Betondachsteindeckung mit Biberschwanzsteinen mit Rund- oder Segmentschnitt nach Wahl des Auftraggebers, als Doppeldeckung auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.	
<b>221509A</b>	<b>Gebrauchte Betondach-Bibersteine DD</b> Mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Biberschwanzsteinen.	<b>m<sup>2</sup></b>
221510	Betondachsteindeckung mit gebrauchten, am Dachboden gelagerten Steinen, auf vorbereiteter Lattung trocken gehängt.	
<b>221510A</b>	<b>Gebrauchte Betondachsteine</b> Mit Betondachsteinen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarf 9 bis 11 Stück/m<sup>2</sup></li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221510B</b>	<b>Gebrauchte Betondachsteine profiliert</b> Mit Betondachsteinen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarf 7 bis 9 Stück/m<sup>2</sup></li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
221515	Fugenverstrich (Längs- und Quertugen) an der Innenseite der Dachfläche mit Kalkzementmörtel bei Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung). Abgerechnet wird die Dachfläche ohne Unterschied der Neigung und ohne Zuschläge.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221515A</b>	<b>Fugenverstrich Bet.-Dachsteindeckung</b> Bei Deckungen mit Betondachsteinen. Arbeitshöhe: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m<sup>2</sup></b>
221517	Aufzahlung (Az) auf Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung) für die Erschwernisse bei einem Unterdach.	
<b>221517A</b>	<b>Az Bet.-Dachsteindeckung f.Erschwernisse Unterdach</b> Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum.	<b>m<sup>2</sup></b>
221518	Aufzahlung (Az) auf Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung) für das einseitige Anarbeiten und Befestigen.	
<b>221518A</b>	<b>Az Bet.-Dachsteindeckung ED f.Anarbeiten/gerade</b> An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume). • bei Einfachdeckungen	<b>m</b>
<b>221518B</b>	<b>Az Bet.-Dachsteindeckung DD f.Anarbeiten/gerade</b> An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume). • bei Doppeldeckungen	<b>m</b>
<b>221518C</b>	<b>Az Bet.-Dachsteindeckung ED f.Anarbeiten/schräg</b> An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsén, Grate). • bei Einfachdeckungen	<b>m</b>
<b>221518D</b>	<b>Az Bet.-Dachsteindeckung DD f.Anarbeiten/schräg</b> An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsén, Grate). • bei Doppeldeckungen	<b>m</b>
221519	Aufzahlung (Az) auf Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung).	
<b>221519A</b>	<b>Az Bet.-Dachsteindeckung ED f.Neigung ü.45-60°</b> Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad. • bei Einfachdeckungen	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221519B</b>	<b>Az Bet.-Dachsteindeckung DD f.Neigung ü.45-60°</b> Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad. • bei Doppeldeckungen	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221519C</b>	<b>Az Bet.-Dachsteindeckung f.Ortgangstein</b> Für das Eindecken mit Ortgangsteinen, einschließlich Befestigungen.	<b>m</b>
<b>221519D</b>	<b>Az Bet.-Dachsteindeckung f.Abdichten Innenrand</b> Für das Abdichten der inneren Dachränder (Blechanschlüsse) mit Schaumstoffdichtkeilen.	<b>m</b>
<b>221519E</b>	<b>Az Bet.-Dachsteindeckung f.Vogelschutz</b> Für das Einsetzen von Kamm-Elementen als Vogelschutz an der Traufe.	<b>m</b>
<b>221519F</b>	<b>Az Bet.-Dachsteindeckung f.Vogelschutz m.Höhenausgleich</b> Für das Einsetzen von offenen Traufen-Elementen mit Kamm, aus Kunststoff, als Vogelschutz und Höhenausgleich. Profilhöhe: 30 cm	<b>m</b>
<b>221519G</b>	<b>Az Bet.-Dachsteindeckung f.Höhenausgleich</b> Für das Einsetzen von offenen Traufen-Elementen, aus Kunststoff, als Höhenausgleich. • Profilhöhe: 30 cm	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
221521	First- und Grateindeckung mit Betondachsteinen auf vorgefertigten, wasserabweisenden Elementen mit Lüftungsfunktion auf vorhandener First- und Gratlattung oder in Mörtel. Jeder Firststein wird mit Klammern befestigt.	
<b>221521A</b>	<b>First-/Gratstein</b> Mit First-/Gratsteinen, trocken verlegt.	<b>m</b>
<b>221521B</b>	<b>First-/Gratstein m.Glatfirst</b> Mit First-/Gratsteinen, trocken verlegt. • mit Glatfirst	<b>m</b>
<b>221521C</b>	<b>Anfang-/Endscheiben f.First-/Grat-Bet.-Dachsteindeckung</b> Mit Anfang- und/oder Endscheiben.	<b>Stk</b>
<b>221521D</b>	<b>Grat-Anfangstein f.First-/Grat-Bet.-Dachsteindeckung</b> Mit Grat-Anfangsteinen.	<b>Stk</b>
<b>221521E</b>	<b>Verteiler 3-achsig f.First-/Grat-Bet.-Dachsteindeckung</b> Mit Verteilern, 3-achsig.	<b>Stk</b>
<b>221521F</b>	<b>First-/Pultstein Bet.-Dachsteindeckung trocken verlegt</b> Mit First-Pultsteinen, trocken verlegt.	<b>m</b>
<b>221521G</b>	<b>First-/Gratlatte Bet.-Dachsteindeckung</b> First- oder Gratlatte, in der Höhenlage den technischen Erfordernissen angepasst, verlegen.	<b>m</b>
<b>221522</b>	Ent- und Belüftungselemente für Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung).	
<b>221522A</b>	<b>Entlüftungssteine f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Entlüftungssteine.	<b>Stk</b>
<b>221522B</b>	<b>Entlüftungselement First-/Gratrolle f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Mit First- und Gratrolle bei First- und Gratausführung mit First- und Gratsteinen.	<b>Stk</b>
<b>221522C</b>	<b>Entlüftungselement Kunststoffkappe f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Kunststoffkappe mit Bürsten bei First- und Gratausführung mit First- und Gratsteinen.	<b>Stk</b>
<b>221525</b>	Zubehör für Durchdringungen bei Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung).	
<b>221525A</b>	<b>Dunstrohrset Kunstst.f.Bet.-Dachsteindeckung b.100mm</b> Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: • Durchgangselement (Pfanne) • Rohr mit Abdeckkappe • Anschlussschlauch mit Reduktion Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm	<b>Stk</b>
<b>221525B</b>	<b>Dunstrohrset Kunstst.f.Bet.-Dachsteindeckung ü.100mm</b> Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: • Durchgangselement (Pfanne) • Rohr mit Abdeckkappe • Anschlussschlauch mit Reduktion Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221525C</b>	<b>Antennenaufsatz f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Antennenaufsatz, einschließlich Pfanne. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221525D</b>	<b>Rohr-u.Kabeldurchführungen f.Bet.-Dachsteindeckung</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Rohr- und Kabeldurchführungen. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	
<b>221525E</b>	<b>Az Bet.-Dachsteindeckung m.Unterdach f.Dichtmanschetten</b> Aufzahlung (Az) für regensichere, wind- und luftdichte Durchdringungen im Unterdach mittels Dichtmanschetten. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221526</b>	<b>Sonderelemente für Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung).</b>	
<b>221526A</b>	<b>Stand-/Grundplatte f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Grundplatte aus Metall in Steinform, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung),:als Zusatzelemente für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlattungen.	<b>Stk</b>
<b>221526B</b>	<b>Steigtritt-Set f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (Farbe der Dachdeckung angepasst), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatte aus Metall in Steinform</li> <li>• Steigtritt</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221526C</b>	<b>Stufenrost-Set 40x25cm f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (Farbe der Dachdeckung angepasst), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall in Steinform</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 40 x 25 cm</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221526D</b>	<b>Stufenrost-Set 80x25cm f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall in Steinform</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 80 x 25 cm</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221526E</b>	<b>Laufrost-System f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall in Steinform</li> <li>• einschließlich Stützen</li> <li>• Laufrostbügel und Laufrost</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221526G</b>	<b>Schneefangbaum f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall in Steinform</li> <li>• Stützen</li> <li>• Schneefangbaum</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221526H</b>	<b>Schneehalter Metall f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Schneehalter (Schneenasen) aus Metall. Anzahl nach erforderlichem Schneeschutzschema: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221526I</b>	<b>Schneefangrohr 1-fach f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• für 1-fachen Durchzug</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221526J</b>	<b>Schneefangrohr 2-fach f.Bet.-Dachsteindeckung</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• für 2-fachen Durchzug</li> </ul>	
<b>221526K</b>	<b>Schneestop-Steine Beton f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Schneestop-Steine aus Beton.. Anzahl nach erforderlichem Schneeschutzschema: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span>	<b>Stk</b>
<b>221526L</b>	<b>Ausstiegsfenster feuerverzinkt/besch.f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• feuerverzinkt und beschichtet</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221526M</b>	<b>Ausstiegsfenster Cu f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• aus Kupfer (Cu)</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221526N</b>	<b>Ausstiegsfenster Kunststoff f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• aus Kunststoff</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221526O</b>	<b>Ausstiegsfenster m.Metalleinfassung f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Ausstiegsfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beideckung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: ca. 40 x 55 cm</li> <li>• verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221526P</b>	<b>Standbrettstein f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Standbrettstein aus Beton für Stand- und Laufrost-Systeme, einschließlich <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haltebügel</li> <li>• Verbindungsmittel</li> <li>• Stützlattung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221526Q</b>	<b>Stufenrost-Set/Standbrettst.40x25cm f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Stufenrost-System aus Formsteinen und korrosionsbeständig, beschichtete Elemente (Farbe der Dachdeckung angepasst), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Standbrettsteinen aus Beton</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 40 x 25 cm</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221526R</b>	<b>Stufenrost-Set/Standbrettst.800x25cm f.Bet.-Dachsteindeckung</b> Stufenrost-System aus Formsteinen und korrosionsbeständig, beschichtete Elemente (Farbe der Dachdeckung angepasst), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Standbrettsteinen aus Beton</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 80 x 25 cm</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221530</b>	<b>Aufzählung (Az) auf Betondachsteindeckungen (BDSD).</b>	
<b>221530A</b>	<b>Az BDSD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2</b> Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• regensicher/flugschneesicher</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221530B</b>	<p><b>Az BDDSD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2</b></p> <p>Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regensicher/flugschneesicher</li> </ul> <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge.</p>	<b>m</b>
<b>221530C</b>	<p><b>Az BDDSD f.Ausschneiden UD winddicht b.0,1m2</b></p> <p>Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• winddicht</li> </ul> <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.</p>	<b>Stk</b>
<b>221530D</b>	<p><b>Az BDDSD f.Ausschneiden UD winddicht ü.0,1m2</b></p> <p>Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• winddicht</li> </ul> <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge.</p>	<b>m</b>
<b>221531</b>	<p><b>Aufzählung (Az) auf Betondachsteindeckungen (Bet.-Dachsteindeckung) für das Beidecken.</b></p> <p><i>Kommentar:</i> <i>Diese Positionen sind auszuschreiben, wenn Einbauteile vor den Dachdeckerarbeiten beziehungsweise von "Dritten" vorhanden sind.</i></p>	
<b>221531A</b>	<p><b>Az Bet.-Dachsteindeckung f.Beidecken Stütze ED</b></p> <p>An vorhandene Stützen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Einfachdeckungen</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221531B</b>	<p><b>Az Bet.-Dachsteindeckung f.Beidecken Stütze DD</b></p> <p>An vorhandene Stützen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Doppeldeckungen</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221531C</b>	<p><b>Az Bet.-Dachsteindeckung f.Beidecken Öffnung b.0,5m2</b></p> <p>Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten). Größe der Öffnung bis 0,5 m<sup>2</sup></p>	<b>Stk</b>
<b>221531D</b>	<p><b>Az Bet.-Dachsteindeckung f.Beidecken Öffnung ü.0,5m2</b></p> <p>Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten). Größe der Öffnung über 0,5 m<sup>2</sup>: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span> Abgerechnet wird die Länge.</p>	<b>m</b>
<b>2216</b>	<p><b>Deckung m.ebenen Faserzementdachplatten</b></p> <p><i>Kommentar:</i> <i>Frei zu formulieren (z.B.):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faserzementdachplatten in Sonderfarben</li> <li>• Belichtungsformstücke</li> <li>• Runddeckungen (z.B. Kehlen, Kegel, Gaupen)</li> </ul>	
<b>221601</b>	<p><b>Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß Windlast-Berechnung.</b> Abgerechnet wird die eingedeckte Dachfläche gemäß ÖNORM.</p>	
<b>221601A</b>	<p><b>Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.Faserzementd.PI.</b></p> <p>Für Deckungen mit Faserzementdachplatten.</p>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221602</b>	<p><b>Faserzementdachplattendeckung mit Rechtecksteinen.</b> Abmessungen: 40 x 60 cm</p>	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221602A</b>	<b>FZ-Rechteck 40x60cm ED Lattung</b> Als Einfachdeckung auf vorhandener Lattung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221602B</b>	<b>FZ-Rechteck 40x60cm ED Schalung</b> Als Einfachdeckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	<b>m<sup>2</sup></b>
221603	Faserzementdachplattendeckung mit Rhombusteinen. Abmessungen: 40 x 44 cm	
<b>221603A</b>	<b>FZ-Rhombus 40x44cm waagrechte Lattung</b> Als waagrechte Deckung auf vorhandener Lattung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221603B</b>	<b>FZ-Rhombus 40x44cm waagrechte Schalung</b> Als waagrechte Deckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221603C</b>	<b>FZ-Rhombus 40x44cm steigende Schalung</b> Als steigende Deckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	<b>m<sup>2</sup></b>
221604	Faserzementdachplattendeckung mit Rhombus-Schablonen. Abmessungen: 40 x 44 cm	
<b>221604A</b>	<b>FZ-Rhombus-Schablone 40x44cm Lattung</b> Auf vorhandener Lattung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221604B</b>	<b>FZ-Rhombus-Schablone 40x44cm Schalung</b> Auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	<b>m<sup>2</sup></b>
221605	Faserzementdachplattendeckung mit Steinschindeln. Abmessungen: 38,5 x 19,4 cm	
<b>221605A</b>	<b>FZ-Steinschindel 38x19cm Lattung</b> Auf vorhandener Lattung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221605B</b>	<b>FZ-Steinschindel 38x19cm Schalung</b> Auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	<b>m<sup>2</sup></b>
221606	Faserzementdachplattendeckung mit Rechtecksteinen. Abmessungen: 60 x 40 cm	
<b>221606A</b>	<b>FZ-Rechteck 60x40 vollkantig DD Lattung</b> Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Lattung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221606B</b>	<b>FZ-Rechteck 60x40 vollkantig DD Schalung</b> Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221606C</b>	<b>FZ-Rechteck 60x40 gest.Ecken DD Lattung</b> Mit gestutzten Ecken als Doppeldeckung auf vorhandener Lattung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221606D</b>	<b>FZ-Rechteck 60x40 gest.Ecken DD Schalung</b> Mit gestutzten Ecken als Doppeldeckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	<b>m<sup>2</sup></b>
221607	Faserzementdachplattendeckung mit Quadratsteinen. Abmessungen: 40 x 40 cm	
<b>221607A</b>	<b>FZ-Quadrat 40x40 vollkantig DD Lattung</b> Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Lattung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221607B</b>	<b>FZ-Quadrat 40x40 vollkantig DD Schalung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	
<b>221607C</b>	<b>FZ-Quadrat 40x40 vollkantig/Sonderlochung DD Lattung</b> Vollkantig als Doppeldeckung mit Sonderlochung auf vorhandener Lattung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221607D</b>	<b>FZ-Quadrat 40x40 vollkantig/Sonderlochung DD Schalung</b> Vollkantig als Doppeldeckung mit Sonderlochung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	<b>m<sup>2</sup></b>
221608	Faserzementdachplattendeckung mit Rechtecksteinen. Abmessungen: 40 x 30 cm	
<b>221608A</b>	<b>FZ-Rechteck 40x30 vollkantig DD Lattung</b> Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Lattung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221608B</b>	<b>FZ-Rechteck 40x30 vollkantig DD Schalung</b> Vollkantig als Doppeldeckung auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221608C</b>	<b>FZ-Rechteck 40x30 gest.Ecken DD Lattung</b> Doppeldeckung mit gestutzten Ecken auf vorhandener Lattung.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221608D</b>	<b>FZ-Rechteck 40x30 gest.Ecken DD Schalung</b> Doppeldeckung mit gestutzten Ecken auf vorhandener Schalung und Vordeckung.	<b>m<sup>2</sup></b>
221617	Aufzahlung (Az) auf Faserzementdachplattendeckung (FZ-Deckung) für die Erschwernisse bei einem Unterdach.	
<b>221617A</b>	<b>Az FZ-Deckung ED f.Erschwernisse Unterdach</b> Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum bei Einfachdeckungen.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221617B</b>	<b>Az FZ-Deckung DD f.Erschwernisse Unterdach</b> Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum bei Doppeldeckungen.	<b>m<sup>2</sup></b>
221618	Aufzahlung (Az) auf Faserzementdachplattendeckung (FZ-Deckung) für das einseitige Anarbeiten und Befestigen.	
<b>221618A</b>	<b>Az FZ-Deckung ED f.Anarbeiten/gerade</b> An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume). • bei Einfachdeckungen	<b>m</b>
<b>221618B</b>	<b>Az FZ-Deckung DD f.Anarbeiten/gerade</b> An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume). • bei Doppeldeckungen	<b>m</b>
<b>221618C</b>	<b>Az FZ-Deckung ED f.Anarbeiten/schräg</b> An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsén, Grate). • bei Einfachdeckungen	<b>m</b>
<b>221618D</b>	<b>Az FZ-Deckung DD f.Anarbeiten/schräg</b> An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsén, Grate). • bei Doppeldeckungen	<b>m</b>
221619	Aufzahlung (Az) auf Faserzementdachplattendeckung (FZ-Deckung).	
<b>221619A</b>	<b>Az FZ-Deckung ED f.Neigung ü.45-60°</b> Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad. • bei Einfachdeckungen	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221619B</b>	<b>Az FZ-Deckung DD f.Neigung ü.45-60°</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad. <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Doppeldeckungen</li> </ul>	
<b>221619C</b>	<b>Az FZ-Deckung ED 2faches Fußgebände</b> Für ein zweifaches Fußgebände. <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Einfachdeckungen</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221619D</b>	<b>Az FZ-Deckung DD 3faches Fußgebände</b> Für ein dreifaches Fußgebände. <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Doppeldeckungen</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221621</b>	<b>First- und Gratendeckung bei Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Deckung) auf vorhandener First- und Gratlattung.</b>	
<b>221621A</b>	<b>Firstkappe f.FZ-Deckung</b> Mit Firstkappen. Jede Firstkappe wird mit Klammern befestigt.	<b>m</b>
<b>221621B</b>	<b>First-/Grat-Faltplatte f.FZ-Deckung</b> Mit First-/Grat-Faltplatten.	<b>m</b>
<b>221621C</b>	<b>Anfänger/Ender f.FZ-Deckung</b> Mit First-Anfänger beziehungsweise -Ender.	<b>Stk</b>
<b>221621D</b>	<b>Gratverteiler f.FZ-Deckung</b> Mit Gratverteilerplatten beziehungsweise -steinen.	<b>Stk</b>
<b>221621E</b>	<b>Rollgebände f.FZ-Deckung</b> Mit beidseitigem Rollgebände ohne Überstand.	<b>m</b>
<b>221621F</b>	<b>Rollgebände+Überstand f.FZ-Deckung</b> Mit beidseitigem Rollgebände mit wetterseitigem Überstand.	<b>m</b>
<b>221621G</b>	<b>Rollgebände+Bleinocken f.FZ-Deckung</b> Mit beidseitigem Rollgebände mit eingelegten Bleinocken.	<b>m</b>
<b>221621H</b>	<b>Rollgebände First f.FZ-Deckung</b> Mit Rollgebände am Halbfirst.	<b>m</b>
<b>221621I</b>	<b>Grat+Bleinocken f.FZ-Deckung</b> Für beidseitig genaues Anarbeiten der Scharen an Grate, einschließlich Unterlegen mit Bleinocken.	<b>m</b>
<b>221622</b>	<b>Ent- und Belüftungselemente für Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Deckung)</b>	
<b>221622A</b>	<b>Entlüft.-Elemente Blechentlüfter f.FZ-Deckung</b> Mit Blechentlüfter.	<b>Stk</b>
<b>221622B</b>	<b>Entlüft.-Elemente Lüftungsband f.FZ-Deckung</b> Mit Lüftungsbändern.	<b>m</b>
<b>221622C</b>	<b>Entlüft.-Elemente Lüftungsstein f.FZ-Deckung</b> Mit Lüftungssteinen.	<b>Stk</b>
<b>221625</b>	<b>Zubehör für Durchdringungen bei Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Deckung).</b>	
<b>221625A</b>	<b>Dunstrohrset Kunstst.f.FZ-Deckung b.100mm</b> Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchgangselement (Pfanne)</li> <li>• Rohr mit Abdeckkappe</li> </ul>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlussschlauch mit Reduktion</li> </ul> Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm	
<b>221625B</b>	<b>Dunstrohrset Kunstst.f.FZ-Deckung ü.100mm</b> Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchgangselement (Pfanne)</li> <li>• Rohr mit Abdeckkappe</li> <li>• Anschlussschlauch mit Reduktion</li> </ul> Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221625C</b>	<b>Antennenaufsatz f.FZ-Deckung</b> Antennenaufsatz, einschließlich Grundplatte. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221625D</b>	<b>Rohr-u.Kabeldurchführung f.FZ-Deckung</b> Rohr- und Kabeldurchführungen. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221625E</b>	<b>Az FZ-Deckung m.Unterdach f.Dichtmanschetten</b> Aufzählung (Az) für regensichere, wind- und luftdichte Durchdringungen im Unterdach mittels Dichtmanschetten. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221626</b>	<b>Sonderelemente für Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Deckung).</b>	
<b>221626A</b>	<b>Stand/Grundplatte f.FZ-Deckung</b> Grundplatte aus Metall, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung) als Zusatzelement für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlattungen.	<b>Stk</b>
<b>221626B</b>	<b>Steigtritt-Set f.FZ-Deckung</b> Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatte aus Metall</li> <li>• Steigtritt</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221626C</b>	<b>Stufenrost-Set 40x25cm f.FZ-Deckung</b> Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 40 x 25 cm</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221626D</b>	<b>Stufenrost-Set 80x25cm f.FZ-Deckung</b> Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 80 x 25 cm</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221626E</b>	<b>Laufrost-System f.FZ-Deckung</b> Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall</li> <li>• einschließlich Stützen</li> <li>• Laufrostbügel und Laufrost mit Verbinder</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221626G</b>	<b>Schneefangbaum f.FZ-Deckung</b> Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus:	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall</li> <li>• Stützen</li> <li>• Schneefangbaum</li> </ul>	
<b>221626H</b>	<b>Schneehalter Metall f.FZ-Deckung</b> Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.	<b>Stk</b>
<b>221626I</b>	<b>Schneefangrohr 1-fach f.FZ-Deckung</b> Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• für 1-fachen Durchzug</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221626J</b>	<b>Schneefangrohr 2-fach f.FZ-Deckung</b> Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• für 2-fachen Durchzug</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221626K</b>	<b>Ausstiegsfenster feuerverzinkt/beschicht.f.FZ-Deckung</b> Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• feuerverzinkt und beschichtet</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221626L</b>	<b>Ausstiegsfenster Cu f.FZ-Deckung</b> Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• aus Kupfer (Cu)</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221626M</b>	<b>Ausstiegsfenster Kunststoff f.FZ-Deckung</b> Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• aus Kunststoff</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221626N</b>	<b>Ausstiegsfenster m.Metalleinfassung f.FZ-Deckung</b> Ausstiegsfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beideckung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: ca. 40 x 55 cm</li> <li>• verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221630</b>	<b>Aufzählung (Az) auf Faserzementdachplattendeckungen (FZD).</b>	
<b>221630A</b>	<b>Az FZD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2</b> Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• regensicher/flugschneesicher</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.	<b>Stk</b>
<b>221630B</b>	<b>Az FZD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2</b> Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• regensicher/flugschneesicher</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	<b>m</b>
<b>221630C</b>	<b>Az FZD f.Ausschneiden UD winddicht b.0,1m2</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• winddicht</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.	
<b>221630D</b>	<b>Az FZD f.Ausschneiden UD winddicht ü.0,1m2</b> Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• winddicht</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	<b>m</b>
221631	<b>Aufzahlung (Az) auf Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Deckung) für das Beidecken.</b> <i>Kommentar:</i> <i>Diese Positionen sind auszuschreiben, wenn Einbauteile vor den Dachdeckerarbeiten beziehungsweise von "Dritten" vorhanden sind.</i>	
<b>221631A</b>	<b>Az FZ-Deckung f.Beidecken Stütze ED</b> An vorhandene Stützen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Einfachdeckungen</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221631B</b>	<b>Az FZ-Deckung f.Beidecken Stütze DD</b> An vorhandene Stützen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Doppeldeckungen</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221631C</b>	<b>Az FZ-Deckung f.Beidecken Öffnung b.0,5m2</b> Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten). Größe der Öffnung bis 0,5 m <sup>2</sup>	<b>Stk</b>
<b>221631D</b>	<b>Az FZ-Deckung f.Beidecken Öffnung ü.0,5m2</b> Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten). Größe der Öffnung über 0,5 m <sup>2</sup> : <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span> Abgerechnet wird die Länge.	<b>m</b>
<b>2217</b>	<b>Deckung m.profilierten Faserzementdachplatten</b> <i>Kommentar:</i> <i>Frei zu formulieren (z.B.):</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• profilierte Faserzementdachplatten in Sonderfarben</li> <li>• Runddeckungen (z.B. Kehlen, Kegel, Gaupen)</li> </ul>	
221701	<b>Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß ÖNORM.</b>	
<b>221701A</b>	<b>Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.prof.FZ-D.PI.</b> Für Deckungen mit profilierte Faserzementdachplatten (FZ-D.PI.).	<b>m<sup>2</sup></b>
221702	<b>Profilierte Faserzement (FZ) -Dachplattendeckung auf vorhandenen Holzpfetten.</b>	
<b>221702A</b>	<b>Profilierte FZ-Dachplatte auf Holzpfette</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge: 625 mm</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
221703	<b>Lichtplatten für profilierte FZ-Dachplattendeckung, aus glasfaserverstärktem Polyester auf Holzpfette verlegt.</b>	
<b>221703A</b>	<b>Lichtplatten f.profilierter FZ-Dachplattendeckung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Länge: 625 mm</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
221717	<b>Aufzahlung (Az) auf profilierte Faserzementdachplattendeckung (profil.FZ-Deckung) für die Erschwernisse bei einem Unterdach.</b>	
<b>221717A</b>	<b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Erschwernisse Unterdach</b> Für die Materialeinbringung aus dem Dachraum.	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
221718	Aufzahlung (Az) auf profilierte Faserzementdachplattendeckung (profil.FZ-Deckung) für das einseitige Anarbeiten und Befestigen.	
<b>221718A</b>	<b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Anarbeiten/gerade</b> An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume).	<b>m</b>
<b>221718B</b>	<b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Anarbeiten/schräg</b> An schräge Umsäumungen (z.B. Ichslen, Grate).	<b>m</b>
221719	Aufzahlung (Az) auf profilierte Faserzementdachplattendeckung (profil.FZ-Deckung).	
<b>221719A</b>	<b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Neigung ü.45-60°</b> Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221719B</b>	<b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Ortgangstein</b> Für das Eindecken des Ortganges mit Ortgangsteinen.	<b>m</b>
<b>221719C</b>	<b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Ortanganfangssteine</b> Für einen Ortanganfangsstein (links oder rechts).	<b>Stk</b>
<b>221719D</b>	<b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Pultortgangstein</b> Für einen Pultortgangstein am Halbfirstende.	<b>Stk</b>
<b>221719E</b>	<b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Traufenstein 60x200</b> Für Traufensteine 60 x 200 mm an der Traufe.	<b>m</b>
<b>221719F</b>	<b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Übergangstein</b> Für Übergangsteine für die Firstausführung mit First- und Gratsteinen.	<b>m</b>
<b>221719G</b>	<b>Az profil.FZ-Deckung ED f.Höhenübergriffdichtung</b> Für eine Höhenübergriffdichtung vorkomprimiert, einseitig klebend und imprägniert. • mit Dichtungsband 10 x 18 mm	<b>m<sup>2</sup></b>
221721	First- und Grateindeckung bei profilierte Faserzementdachplattendeckungen (profil.FZ-Deckung) auf vorhandener First- und Gratlattung.	
<b>221721A</b>	<b>First-/Gratstein f.profil.FZ-Deckung</b> Mit First- und Gratsteinen.	<b>m</b>
<b>221721B</b>	<b>Gratanfangstein f.profil.FZ-Deckung</b> Mit Gratanfangsteinen.	<b>Stk</b>
<b>221721C</b>	<b>First-Gratverteiler f.profil.FZ-Deckung</b> Mit First-Gratverteilerplatten beziehungsweise -steinen.	<b>Stk</b>
<b>221721D</b>	<b>Firstanfangscheibe f.profil.FZ-Deckung</b> Mit Firstanfangscheiben aus Faserzement.	<b>Stk</b>
<b>221721E</b>	<b>Firstendscheibe f.profil.FZ-Deckung</b> Mit Firstendscheiben aus Faserzement.	<b>Stk</b>
<b>221721F</b>	<b>Halbfirst-Pultstein f.profil.FZ-Deckung</b> Mit Halbfirst-Pultsteinen für Halbfirsteindeckungen.	<b>m</b>
221722	Ent- und Belüftungselemente für profilierte Faserzementdachplattendeckungen (profil.FZ-Deckung)	
<b>221722A</b>	<b>Entlüft.-Elemente Blechentlüfter f.profil.FZ-Deckung</b> Mit Blechentlüfter.	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221722B</b>	<b>Entlüft.-Elemente First-u.Gratrolle f.profil.FZ-Deckung</b> Mit First- und Gratrolle bei First- und Gratausführung mit First- und Gratsteinen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite: 310 mm</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221722C</b>	<b>Entlüft.-Elemente Firstgitter Alu f.profil.FZ-Deckung</b> Mit Firstgitter aus Alu bei Firstausführung mit Übergangsteinen und First- und Gratsteinen.	<b>Stk</b>
221725	Zubehör für Durchdringungen bei profilierte Faserzementdachplattendeckungen (profil.FZ-Deckung).	
<b>221725A</b>	<b>Dunstrohrset Alu-Color f.profil.FZ-Deckung b.100mm</b> Dunstrohraufsatz Alu-Color, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchgangselement (Pfanne)</li> <li>• Rohr mit Abdeckkappe</li> <li>• Anschlussschlauch mit Reduktion</li> </ul> Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm	<b>Stk</b>
<b>221725B</b>	<b>Dunstrohrset Alu-Color f.profil.FZ-Deckung ü.100mm</b> Dunstrohraufsatz Alu-Color, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchgangselement (Pfanne)</li> <li>• Rohr mit Abdeckkappe</li> <li>• Anschlussschlauch mit Reduktion</li> </ul> Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221725C</b>	<b>Antennenaufsatz f.profil.FZ-Deckung</b> Antennenaufsatz, einschließlich Grundplatte. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221725D</b>	<b>Rohr-u.Kabeldurchführung f.profil.FZ-Deckung</b> Rohr- und Kabeldurchführungen. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
221726	Sonderelemente für profilierte Faserzementdachplattendeckungen (profil.FZ-Deckung).	
<b>221726A</b>	<b>Stand/Grundplatte f.profil.FZ-Deckung</b> Grundplatte aus Metall, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung) als Zusatzelement für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlattungen.	<b>Stk</b>
<b>221726B</b>	<b>Steigtritt-Set f.profil.FZ-Deckung</b> Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatte aus Metall</li> <li>• Steigtritt</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221726C</b>	<b>Stufenrost-Set 40x25cm f.profil.FZ-Deckung</b> Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 40 x 25 cm</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221726D</b>	<b>Stufenrost-Set 80x25cm f.profil.FZ-Deckung</b> Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 80 x 25 cm</li> </ul>	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221726E</b>	<b>Laufrost-System f.profil.FZ-Deckung</b> Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall</li> <li>• einschließlich Stützen</li> <li>• Laufrostbügel und Laufrost mit Verbinder</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221726G</b>	<b>Schneefangbaum f.profil.FZ-Deckung</b> Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall</li> <li>• Stützen</li> <li>• Schneefangbaum</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221726H</b>	<b>Schneehalter Metall f.profil.FZ-Deckung</b> Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.	<b>Stk</b>
<b>221726I</b>	<b>Schneefangrohr 1-fach f.profil.FZ-Deckung</b> Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• für 1-fachen Durchzug</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221726J</b>	<b>Schneefangrohr 2-fach f.profil.FZ-Deckung</b> Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• für 2-fachen Durchzug</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221726K</b>	<b>Winkelschneerechen f.profil.FZ-Deckung</b> Winkelschneerechen, verzinkt, einschließlich Befestigung	<b>m</b>
<b>221726L</b>	<b>Ausstiegsfenster feuerverzinkt/besch.f.profil.FZ-Deckung</b> Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• feuerverzinkt und beschichtet</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221726M</b>	<b>Ausstiegsfenster Cu f.profil.FZ-Deckung</b> Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• aus Kupfer (Cu)</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221726N</b>	<b>Ausstiegsfenster Kunststoff f.profil.FZ-Deckung</b> Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• aus Kunststoff</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221726O</b>	<b>Ausstiegsfenster m.Metalleinfassung f.profil.FZ-Deckung</b> Ausstiegsfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beideckung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: ca. 40 x 55 cm</li> <li>• verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221730</b>	<b>Aufzahlung (Az) auf profilierte Faserzementdachplattendeckungen (p.FZ-Deckung).</b>	
<b>221730A</b>	<b>Az p.FZD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regensicher/flugschneesicher</li> </ul> <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.</p>	
<b>221730B</b>	<p><b>Az p.FZD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2</b></p> <p>Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regensicher/flugschneesicher</li> </ul> <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.</p> <p>Abgerechnet wird die Schnittlänge.</p>	<b>m</b>
<b>221730C</b>	<p><b>Az p.FZD f.Ausschneiden UD winddicht b.0,1m2</b></p> <p>Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• winddicht</li> </ul> <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.</p>	<b>Stk</b>
<b>221730D</b>	<p><b>Az p.FZD f.Ausschneiden UD winddicht ü.0,1m2</b></p> <p>Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• winddicht</li> </ul> <p>Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.</p> <p>Abgerechnet wird die Schnittlänge.</p>	<b>m</b>
<b>221731</b>	<p><b>Aufzahlung (Az) auf profilierte Faserzementdachplattendeckungen (profil.FZ-Deckung) für das Beidecken.</b></p> <p><i>Kommentar:</i> Diese Positionen sind auszuschreiben, wenn Einbauteile vor den Dachdeckerarbeiten beziehungsweise von "Dritten" vorhanden sind.</p>	
<b>221731A</b>	<p><b>Az profil.FZ-Deckung f.Beidecken Stütze ED</b></p> <p>An vorhandene Stützen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Einfachdeckungen</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221731B</b>	<p><b>Az profil.FZ-Deckung f.Beidecken Öffnung b.0,5m2</b></p> <p>Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).</p> <p>Größe der Öffnung bis 0,5 m<sup>2</sup></p>	<b>Stk</b>
<b>221731C</b>	<p><b>Az profil.FZ-Deckung f.Beidecken Öffnung ü.0,5m2</b></p> <p>Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten).</p> <p>Größe der Öffnung über 0,5 m<sup>2</sup>: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span></p> <p>Abgerechnet wird die Länge.</p>	<b>m</b>
<b>2218</b>	<p><b>Deckung m.Faserzement-Wellplatten (Dachpl.)</b></p> <p><i>Kommentar:</i> Frei zu formulieren (z.B.): • Wellplatten in Sonderfarben</p>	
<b>221801</b>	<p>Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß Windlast-Berechnung. Abgerechnet wird die eingedeckte Dachfläche gemäß ÖNORM.</p>	
<b>221801A</b>	<p><b>Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.FZ-Wellpl.-D</b></p> <p>Für Deckungen mit Faserzementwellplattendeckung (FZ-Wellpl.-D).</p>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221802</b>	<p>Faserzementwellplattendeckung (FZ-Wellplattendeckung) auf vorhandenen Holzpfetten.</p>	
<b>221802A</b>	<p><b>FZ-Wellplattendeckung auf Holz Profil 6</b></p> <p>Profil 6.</p>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221802B</b>	<b>FZ-Wellplattendeckung auf Holz Kurzwellplatten</b> Kurzwellplatten.	<b>m<sup>2</sup></b>
221803	Faserzementwellplattendeckung (FZ-Wellplattendeckung) auf vorhandenen Stahlpfetten.	
<b>221803A</b>	<b>FZ-Wellplattendeckung auf Stahlpfetten Profil 6</b> Profil 6.	<b>m<sup>2</sup></b>
221805	Aufzahlung (Az) auf Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung), für Lichtwellplatten aus glasfaserverstärktem Polyester, Farbe natur. • Profil 6 Im Positionsstichwort ist die Plattenlänge angegeben.	
<b>221805A</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 125cm</b>	<b>Stk</b>
<b>221805B</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 150cm</b>	<b>Stk</b>
<b>221805C</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 180cm</b>	<b>Stk</b>
<b>221805D</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 210cm</b>	<b>Stk</b>
<b>221805E</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 250cm</b>	<b>Stk</b>
<b>221805F</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten 300cm</b>	<b>Stk</b>
<b>221805X</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Lichtwellplatten_____</b>	<b>Stk</b>
221818	Aufzahlung (Az) auf auf Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung) für das einseitige Anarbeiten und Befestigen.	
<b>221818A</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Anarbeiten/gerade</b> An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume).	<b>m</b>
<b>221818B</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Anarbeiten/schräg</b> An schräge Umsäumungen (z.B. Ichsén, Grate).	<b>m</b>
221819	Aufzahlung (Az) auf Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).	
<b>221819A</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Neigung ü.45-60°</b> Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221819B</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Giebel-Abschlusssteine</b> Für Giebelabschlusssteine für Ortsäume.	<b>m</b>
<b>221819C</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Zargenstreifen</b> Für Zargenstreifen.	<b>Stk</b>
<b>221819D</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Unterleger</b> Für Unterleger.	<b>Stk</b>
<b>221819E</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Traufensteine</b> Für Traufensteine.	<b>m</b>
<b>221819F</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Dichtband bei seidl.Höhenübergr.</b> Bei Höhen- und seitlichen Übergriffen (Übergr.) mit Dichtungsband 15 x 15 mm vorkomprimiert	<b>m</b>
<b>221819H</b>	<b>Az FZ-Wellplattendeckung f.Dichtband Höhenübergriff</b> Bei Höhenübergriffen mit Dichtungsband 15 x 15 mm vorkomprimiert.	<b>m<sup>2</sup></b>
221820	Grateindeckungen mit Formsteinen Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221820A</b>	<b>FZ-Wellplatten Gratsteine</b> Mit Gratsteinen.	<b>m</b>
<b>221820B</b>	<b>FZ-Wellplatten Gratsteine+Gratrolle 390mm</b> Mit Gratsteinen und Gratrolle 390 mm	<b>m</b>
<b>221820C</b>	<b>FZ-Wellplatten Gratstein+Bleiblech</b> Mit Gratsteinen der Wellung angepasst, einschließlich Abdichtung.	<b>m</b>
<b>221820D</b>	<b>FZ-Wellplatten Grat-Anfangsstein</b> Mit Grat-Anfangsstein.	<b>m</b>
221821	First- oder Halfirsteindeckung mit Formsteinen bei Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).	
<b>221821A</b>	<b>FZ-Wellplatten Firstkappen 1-teilig</b> Mit einteiligen Firstkappen.	<b>m</b>
<b>221821B</b>	<b>FZ-Wellplatten Firstkappen 1-teilig abgehoben</b> Mit einteiligen Firstkappen, abgehoben. • 2 x 250 cm <sup>2</sup> /m	<b>m</b>
<b>221821C</b>	<b>FZ-Wellplatten Firstkappen 2-teilig+Dichtungsband</b> Mit zweiteiligen Firstkappen, einschließlich Dichtungsband 15 x 15 mm.	<b>m</b>
<b>221821D</b>	<b>FZ-Wellplatten Firstkappen 2-teilig+Bl.-Lüfter+Dichtungsband</b> Mit zweiteiligen Firstkappen, einschließlich Blechlüfter und Dichtungsband 15 x 15 mm. • 2 x 110 cm <sup>2</sup> /m	<b>m</b>
<b>221821E</b>	<b>FZ-Wellplatten Entlüftungfirststeine</b> Mit Entlüftungfirststeinen und Übergangsteinen für eine durchgehende Firstentlüftung. • 2 x 400 cm <sup>2</sup> /m	<b>m</b>
<b>221821F</b>	<b>FZ-Wellplatten Shedfirstkappe 75Grad</b> Mit Shedfirstkappen, Innenwinkel 75 Grad, für Halfirste (Pulldach).	<b>m</b>
<b>221821G</b>	<b>FZ-Wellplatten Übergangstein</b> Mit Übergangsteinen für firstseitigen Wandanschluss.	<b>m</b>
<b>221821H</b>	<b>FZ-Wellplatten Übergangs-u.Gratstein</b> Mit Übergangs- und Gratsteinen für durchgehende Firstentlüftung. • 2 x 300 cm <sup>2</sup> /m	<b>m</b>
221822	Ent- und Belüftungselemente für Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).	
<b>221822A</b>	<b>Universal-Lüftungskappe f.FZ-Wellplattendeckung</b> First-Universal-Lüfterkappen, einschließlich Ausschneiden. • 2 x 30 cm <sup>2</sup> /Stk.	<b>Stk</b>
<b>221822B</b>	<b>Alu-Welllüfter P6/400 f.FZ-Wellplattendeckung</b> First-Alu-Well-Lüfter P6/400, einschließlich Ausschneiden. • 2 x 120 cm <sup>2</sup> /Stk.	<b>m</b>
<b>221822C</b>	<b>Belüftungskammelemente f.FZ-Wellplattendeckung</b> Belüftungskammerelementen als Vogelschutz.	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221822D</b>	<b>Lüftungsgitter-Vogelschutz f.FZ-Wellplattendeckung</b> Lüftungsgitters zur Abdeckung des Wellenquerschnittes als Vogelschutz.	<b>m</b>
221825	Zubehör für Durchdringungen bei Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).	
<b>221825A</b>	<b>Dunstrohrset f.FZ-Wellplattendeckung b.100mm</b> Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus Grundplatte, Profil 6, Rohr, Abdeckkappe, flexiblem Anschlusschlauch und Reduktion. • Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm	<b>Stk</b>
<b>221825B</b>	<b>Dunstrohrset f.FZ-Wellplattendeckung ü.100mm</b> Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus Grundplatte, Profil 6, Rohr, Abdeckkappe, flexiblem Anschlusschlauch und Reduktion. • Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span>	<b>Stk</b>
<b>221825C</b>	<b>Antennendurchgang f.FZ-Wellplattendeckung</b> Antennendurchgang.	<b>Stk</b>
221826	Sonderelemente für Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).	
<b>221826A</b>	<b>Stand/Grundplatte f.FZ-Wellplattendeckung</b> Grundplatte aus Metall, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung) als Zusatzelement für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlattungen.	<b>Stk</b>
<b>221826B</b>	<b>Steigtritt-Set f.FZ-Wellplattendeckung</b> Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: • Grundplatte aus Metall • Steigtritt	<b>Stk</b>
<b>221826C</b>	<b>Stufenrost-Set 40x25cm f.FZ-Wellplattendeckung</b> Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: • zwei Grundplatten aus Metall • mit Stütze und Haltebügel • Stufenrost ca. 40 x 25 cm	<b>Stk</b>
<b>221826D</b>	<b>Stufenrost-Set 80x25cm f.FZ-Wellplattendeckung</b> Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: • zwei Grundplatten aus Metall • mit Stütze und Haltebügel • Stufenrost ca. 80 x 25 cm	<b>Stk</b>
<b>221826E</b>	<b>Laufrost-System f.FZ-Wellplattendeckung</b> Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: • Grundplatten aus Metall • einschließlich Stützen • Laufrostbügel und Laufrost mit Verbinder	<b>m</b>
<b>221826G</b>	<b>Schneefangbaum f.FZ-Wellplattendeckung</b> Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: • Grundplatten aus Metall • Stützen • Schneefangbaum	<b>m</b>
<b>221826H</b>	<b>Schneehalter Metall f.FZ-Wellplattendeckung</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.	
<b>221826I</b>	<b>Schneefangrohr 1-fach f.FZ-Wellplattendeckung</b> Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen. • für 1-fachen Durchzug	<b>m</b>
<b>221826J</b>	<b>Schneefangrohr 2-fach f.FZ-Wellplattendeckung</b> Schneefangrohre, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Stützen, Verbindungsmittel und Stützlattungen. • für 2-fachen Durchzug	<b>m</b>
<b>221826K</b>	<b>Winkelschneerechen f.FZ-Wellplattendeckung</b> Winkelschneerechen, verzinkt, einschließlich Befestigung	<b>m</b>
<b>221826L</b>	<b>Ausstiegsfenster feuerverzinkt/besch.f.FZ-Wellplattendeckung</b> Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • feuerverzinkt und beschichtet • mit regensicherer Einbindung	<b>Stk</b>
<b>221826M</b>	<b>Ausstiegsfenster Cu f.FZ-Wellplattendeckung</b> Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • aus Kupfer (Cu) • mit regensicherer Einbindung	<b>Stk</b>
<b>221826N</b>	<b>Ausstiegsfenster Kunststoff f.FZ-Wellplattendeckung</b> Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. • innere Lichte: bis 60 x 60 cm • aus Kunststoff • mit regensicherer Einbindung	<b>Stk</b>
<b>221826O</b>	<b>Ausstiegsfenster m.Metalleinfassung f.FZ-Wellplattendeckung</b> Ausstiegsfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beideckung. • innere Lichte: ca. 40 x 55 cm • verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet • mit regensicherer Einbindung	<b>Stk</b>
<b>221826P</b>	<b>Hängehaken f.FZ-Wellplattendeckung</b> Für zusätzliche Aufhängehaken.	<b>Stk</b>
<b>221830</b>	<b>Aufzählung (Az) auf Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).</b>	
<b>221830A</b>	<b>Az FZWPD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2</b> Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. • regensicher/flugschneesicher Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.	<b>Stk</b>
<b>221830B</b>	<b>Az FZWPD f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2</b> Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. • regensicher/flugschneesicher Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	<b>m</b>
<b>221830C</b>	<b>Az FZWPD f.Ausschneiden UD winddicht b.0,1m2</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen. • winddicht Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.	
<b>221830D</b>	<b>Az FZWPD f.Ausschneiden UD winddicht ü.0,1m2</b> Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen. • winddicht Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	<b>m</b>
221831	<b>Aufzahlung (Az) auf Faserzementwellplattendeckungen (FZ-Wellplattendeckung).</b> <i>Kommentar:</i> <i>Diese Positionen sind auszuschreiben, wenn Einbauteile vor den Dachdeckerarbeiten beziehungsweise von "Dritten" vorhanden sind.</i>	
<b>221831A</b>	<b>Az FZ-Wellplatten f.Stütze beidecken</b> Für das Beidecken an vorhandene Stützen.	<b>Stk</b>
<b>221831B</b>	<b>Az FZ-Wellplatten f.Beidecken Öffnung b.0,5m2</b> Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten). Größe der Öffnung bis 0,5 m <sup>2</sup>	<b>Stk</b>
<b>221831C</b>	<b>Az FZ-Wellplatten f.Beidecken Öffnung ü.0,5-1m2</b> Von Öffnungen (z.B. Einbauten, Aufbauten). Größe der Öffnung über 0,5 m <sup>2</sup> : <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span> Abgerechnet wird die Länge.	<b>Stk</b>
<b>2219</b>	<b>Deckung m.Polymerbitumen-Dachschindeln</b> Im Folgenden sind Polymerbitumen-Dachschindeldeckungen als Doppeldeckung beschrieben. <i>Kommentar:</i> <i>Die unter einer Polymerbitumen-Dachschindeldeckung erforderliche Vordeckung mit Bitumen-Dachbahnen ist in eigenen Positionen beschrieben.</i>	
221901	Windlastsicherung in der Dachfläche gemäß Windlast-Berechnung. Abgerechnet wird die eingedeckte Dachfläche gemäß ÖNORM.	
<b>221901A</b>	<b>Windlastsicherung gem.Windlast-Berechnung f.Bitu-Schindel</b> Für Deckungen mit Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).	<b>m<sup>2</sup></b>
221902	Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel) auf vorhandener Schalung und vorhandener Vordeckung mit korrosionsgeschützten Flachkopfstiften befestigt. • in Standardfarben	
<b>221902A</b>	<b>Bitu-Schindel Doppeldeckung Standardfarbe</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
221918	Aufzahlung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel) für das einseitige Anarbeiten.	
<b>221918A</b>	<b>Az Bitu-Schindel f.Anarbeiten/gerade</b> An gerade Umsäumungen (z.B. Firste, Traufen, Ortsäume).	<b>m</b>
<b>221918B</b>	<b>Az Bitu-Schindel f.Anarbeiten/schräg</b> An schräge Umsäumungen (z.B. Ichschen, Grate).	<b>m</b>
221919	Aufzahlung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).	
<b>221919A</b>	<b>Az Bitu-Schindel f.Neigung ü.45-60°</b> Für die Erschwernisse bei Dächern mit einer Neigung über 45 bis 60 Grad.	<b>m<sup>2</sup></b>
221921	First- und Grateindeckung für Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221921A</b>	<b>First-/Grat Bitu-Schindel verlegt</b> Mit Teilstücken der Polymerbitumen-Dachschindeln.	<b>m</b>
<b>221922</b>	<b>Ent- und Belüftungselemente für Polymerbitumen-Dachschindeldeckungen (Bitu-Schindel).</b>	
<b>221922A</b>	<b>Belüftungsgitter/Vogelschutz Traufe bei Konterlattung</b> Belüftungsgitter bei Konterlattung als Vogelschutz im Traufenbereich.	<b>m</b>
<b>221922B</b>	<b>Lüftungslaterne einseitig</b> Durchgehende Firstlüftungslaterne (Deckungsmaterial entspricht dem Material der Hauptposition beschrieben), einschließlich Blech- und Anschlussarbeiten. • einseitig	<b>m</b>
<b>221922C</b>	<b>Lüftungslaterne beidseitig</b> Durchgehende Firstlüftungslaterne (Deckungsmaterial entspricht dem Material der Hauptposition beschrieben), einschließlich Blech- und Anschlussarbeiten. • beidseitig	<b>m</b>
<b>221922D</b>	<b>Schindeldachlüfter Kunststoff f.Bit-Schindel</b> Schindeldachlüfter aus Kunststoff.	<b>m</b>
<b>221922E</b>	<b>Schindeldachlüfter Kupferf.Bit-Schindel</b> Schindeldachlüfter aus Kupfer.	<b>m</b>
<b>221925</b>	<b>Zubehör für Durchdringungen bei Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).</b>	
<b>221925A</b>	<b>Dunstrohrset Kunstst.f.Bit-Schindel b.100mm</b> Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: • Durchgangselement (Grundplatte) • Rohr mit Abdeckkappe • Anschlussschlauch mit Reduktion Nenn-Durchmesser (DN): bis 100 mm	<b>Stk</b>
<b>221925B</b>	<b>Dunstrohrset Kunstst.f.Bit-Schindel ü.100mm</b> Dunstrohraufsatz aus Kunststoff, bestehend aus: • Durchgangselement (Grundplatte) • Rohr mit Abdeckkappe • Anschlussschlauch mit Reduktion Nenn-Durchmesser (DN) über 100 mm: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221925C</b>	<b>Antennenaufsatz Kunststoff f.Bit-Schindel</b> Antennenaufsatz aus Kunststoff, einschließlich Durchgangselement. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221925D</b>	<b>Rohr-u.Kabeldurchführung f.Bit-Schindel</b> Rohr- und Kabeldurchführungen. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221925E</b>	<b>Az Bitu-Schindel m.Unterdach f.Dichtmanschette</b> Aufzählung (Az) für regensichere, wind- und luftdichte Durchdringungen im Unterdach mittels Dichtmanschetten. Zusätzliche Angaben: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>221926</b>	<b>Sonderelemente für Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel).</b>	
<b>221926A</b>	<b>Stand/Grundplatte f.Bit-Schindel</b> Grundplatte aus Metall, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung) als Zusatzelement für Stand- oder Laufrostsysteme, einschließlich Haltebügel oder Haltestütze, Verbindungsmittel und Stützlattungen.	<b>Stk</b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221926B</b>	<b>Steigtritt-Set f.Bitu-Schindel</b> Steigtritt-Set, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatte aus Metall</li> <li>• Steigtritt</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221926C</b>	<b>Stufenrost-Set 40x25cm f.Bitu-Schindel</b> Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 40 x 25 cm</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221926D</b>	<b>Stufenrost-Set 80x25cm f.Bitu-Schindel</b> Stufenrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwei Grundplatten aus Metall</li> <li>• mit Stütze und Haltebügel</li> <li>• Stufenrost ca. 80 x 25 cm</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221926E</b>	<b>Laufrost-System f.Bitu-Schindel</b> Laufrost-System, korrosionsbeständig und beschichtet (in der Farbe der Dachdeckung), einschließlich Verbindungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall</li> <li>• einschließlich Stützen</li> <li>• Laufrostbügel und Laufrost</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221926G</b>	<b>Schneefangbaum f.Bitu-Schindel</b> Schneefangbaum aus Lärche oder Kiefer druckimprägniert, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundplatten aus Metall</li> <li>• Stützen</li> <li>• Schneefangbaum</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221926H</b>	<b>Schneehalter Metall f.Bitu-Schindel</b> Schneehalter (Schneenasen) aus Metall.	<b>Stk</b>
<b>221926I</b>	<b>Schneefangrohr 1-fach f.Bitu-Schindel</b> Schneefangrohre, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-facher Durchzug</li> <li>• korrosionsbeständig und beschichtet in der Farbe der Deckung</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221926J</b>	<b>Schneefangrohr 2-fach f.Bitu-Schindel</b> Schneefangrohre, einschließlich Stützen, Verbinder, Befestigungsmittel und Stützlattungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-facher Durchzug</li> <li>• korrosionsbeständig und beschichtet in der Farbe der Deckung</li> </ul>	<b>m</b>
<b>221926K</b>	<b>Ausstiegsfenster feuerverzinkt/beschicht.f.Bitu-Schindel</b> Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• feuerverzinkt und beschichtet</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221926L</b>	<b>Ausstiegsfenster Cu f.Bitu-Schindel</b> Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• aus Kupfer (Cu)</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221926M</b>	<b>Ausstiegsfenster Kunststoff f.Bitu-Schindel</b> Ausstiegsfenster-System, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beidecken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: bis 60 x 60 cm</li> <li>• aus Kunststoff</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221926N</b>	<b>Ausstiegsfenster m.Metalleinfassung f.Bitu-Schindel</b> Ausstiegsfenster-System mit Metalleinfassung, einschließlich Ausschneiden, Hilfslattung und Beideckung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• innere Lichte: ca. 40 x 55 cm</li> <li>• verzinkt und beschichtet oder Alu-beschichtet</li> <li>• mit regensicherer Einbindung</li> </ul>	<b>Stk</b>
221930	Aufzahlung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-S).	
<b>221930A</b>	<b>Az BITU-S f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher b.0,1m2</b> Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• regensicher/flugschneesicher</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.	<b>Stk</b>
<b>221930B</b>	<b>Az BITU-S f.Ausschneiden UD regen-/flugschneesicher ü.0,1m2</b> Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbauen von Wasserabweisern oder Dichtmanschetten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• regensicher/flugschneesicher</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	<b>m</b>
<b>221930C</b>	<b>Az BITU-S f.Ausschneiden UD winddicht b.0,1m2</b> Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• winddicht</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben.	<b>Stk</b>
<b>221930D</b>	<b>Az BITU-S f.Ausschneiden UD winddicht ü.0,1m2</b> Für das Ausschneiden des Unterdaches (UD), einschließlich Einbinden der Durchdringungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• winddicht</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung angegeben. Abgerechnet wird die Schnittlänge.	<b>m</b>
221931	Aufzahlung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel) für das Beidecken.	
<b>221931A</b>	<b>Az Bitu-Schindel f.Beidecken Stütze DD</b> An vorhandene Stützen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Doppeldeckungen</li> </ul>	<b>Stk</b>
<b>221931B</b>	<b>Az Bitu-Schindel f.Beidecken Öffnung b.0,1m2</b> Von Öffnungen. Größe der Öffnung bis 0,1 m <sup>2</sup>	<b>Stk</b>
<b>221931C</b>	<b>Az Bitu-Schindel f.Beidecken Öffnung ü.0,1m2</b> Von Öffnungen. Größe der Öffnung über 0,1 m <sup>2</sup> : <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span> Abgerechnet wird die Länge.	<b>m</b>
221942	Aufzahlung (Az) auf Polymerbitumen-Dachschindeldeckung (Bitu-Schindel) für Runddeckungen. Abgerechnet wird die rundgedeckte Fläche.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>221942A</b>	<b>Az DD Bitu-Schindel f.Runddeckung Kegel</b> Als Kegeleindeckung. Sonstige Angaben: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221942B</b>	<b>Az DD Bitu-Schindel f.Runddeckung Kehlen</b> Als Kehleneindeckung. Sonstige Angaben: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221942C</b>	<b>Az DD Bitu-Schindel f.Runddeckung Gaupen</b> Als Gaupe. Sonstige Angaben/Art: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>221942D</b>	<b>Az DD Bitu-Schindel f.Runddeckung</b> Sonstige Angaben: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>

**2290 Regieleistungen****1. Allgemeines:**

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

**2. Mengenänderungen:**

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

**3. Beschäftigungsgruppen:**

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

**4. Einkalkulierte Leistungen:**

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

**5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

**Kommentar:**

*Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen, sind frei zu formulieren.*

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**229000** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**229000A Überstundenregelung**

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

**229001** Regiestunden.

**229001A Regiestunden Facharbeiter**

Für Facharbeiter.

**229001B Regiestunden Hilfsarbeiter**

Für Hilfsarbeiter.

**229001C Regiestunden Vorarbeiter**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Für Vorarbeiter.

**229051      Materiallieferungen f.Regieleistungen      VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12 %

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12