

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 31 - Metallbauarbeiten

Kennung: HB Version: 022

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Vorversion:

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 3100 Wählbare Vorbemerkungen**
 - ULG 3102 Stahl-Kellerfenster u.-Gitter**
 - ULG 3104 Stahl-Geländer u.Fenstergitter als Absturzsicherung**
 - ULG 3106 Stahltreppen,-Leitern,-Laufstege,-Gitterroste**
 - ULG 3110 Konstruktive Bauteile**
 - ULG 3130 Systemtrennwände aus Stahl**
 - ULG 3131 Standard-Zäune m.Gittergeflecht**
 - ULG 3132 Standard-Zäune m.D-Stabmatten**
 - ULG 3141 Einzelsperrende Einbau-Profilzylinder**
 - ULG 3142 Brieffächer und Hausbrieffachanlagen**
 - ULG 3143 Maste,Rahmen u.Fensterputzsicherungen**
 - ULG 3146 Zubehör und Sonstiges**
 - ULG 3190 Regieleistungen**
-

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

31 Metallbauarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Qualitätsanforderungen/Ausführung:

Metallbauarbeiten werden entsprechend der (den) ausgeschriebenen Ausführungsklasse(n) gemäß ÖNORM in einer für die Fertigung der Konstruktionsteile sowohl größtmäßig als auch von der Kran-, Maschinen- und der Prüfgeräteausstattung her geeigneten Betriebsstätte ausgeführt.

1.1 Korrosionsbeständiger Stahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

1.2 Stahlgüte:

Alle Positionen sind mindestens mit Stahlgüte S 235 JR, gemäß EN 10025-2 ausgeführt

1.3 Stahlteile im Außenbereich:

Stahlteile im Außenbereich sind feuerverzinkt, gemäß ÖNORM EN ISO 1461.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Bohren von Montagelöchern in Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton bis zu einem Durchmesser von 20 mm, wenn gelieferte Bauteile auch montiert werden

Kommentar:

Für die Ausführung von konstruktiven Bauteilen (z.B. Geländer, Treppen, Roste, Vordächer) stehen 4 Ausführungsklassen – EXC1 bis EXC 4 zur Verfügung. Kriterien bzw. Anforderungen für die Auswahl der Ausführungsklassen sind in EN 1993-1-1 angegeben.

Etwaige Blindstöcke sind in den Leistungsgruppen für jene Bauteile beschrieben, bei denen sie gegebenenfalls zum Einsatz kommen.

Gliederung der ULGs (neu):

Um die in der vorliegenden LG enthaltenen Produkte einer praxisgerechten Preisgleitung unterziehen zu können, wurden diese - wie folgt - gegliedert.

- bis ULG 31.32: Produkte und Konstruktionen (Konstruktive Stahlbauteile), die unter Beschaffung/Einsatz von Vormaterialien beim Hersteller gefertigt werden (z.B. Geländer, Stiegen, Gitterroste, Zäune)
- ab ULG 31.41: Produkte, die überwiegend als Fertigprodukt bezogen und bereitgestellt werden (z.B. Profilylinder, Briefkästen, Hausbrieffachanlagen, Beschläge)

Um die Kostenentwicklung eines Systems (Produktes) mit Hilfe eines Index/einer Arbeitskategorie beschreiben zu können, muss ein Index aus mehreren Messgrößen, die in einem Warenkorb mit unterschiedlichen Anteilen zusammen gefasst werden, gebildet werden.

In der LG 00 (Allgemeine Bestimmungen) sind entsprechende Arbeitskategorien, die nach überwiegendem Inhalt der beschriebenen Leistung vereinbart werden können, beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Oberfläche feuerverzinkt und nass beschichtet (Malerarbeiten)
- Sicherheitsgitter gemäß ÖNORM EN 1627: Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung
- Laufsteg für Schrägdächer aus Alu-Profilen
- Stahl-Geländer ohne Abschlussbögen am Geländerende (z.B. zwischen zwei Mauerpfeiler)
- Fenster, Fenstertüren, Türen und Tore aus Stahl
- Traforaumabschlüsse und Traforaumausstattungen
- Aufzugsschächte einschließlich z.B. Ankerteile, Ausfachungen und Portale
- Zäune für Ballspielanlagen
- Instandsetzungsarbeiten

Literaturhinweis (z.B.):

OIB - Richtlinien

ÖNORM B 2225: Metallbauarbeiten, Herstellung von Stahl- und Aluminiumtragwerken sowie Korrosionsschutzarbeiten (Werkvertragsnorm)

ÖNORM B 3716: Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasbau

ÖNORM B 5371: Treppen, Geländer und Brüstungen in Gebäuden und von Außenanlagen

ÖNORM B 8207: Rauch- und Abgasfänge - Leitern und Stege für die Durchführung der Reinigung und Überprüfung von Fängen

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>ÖNORM Z 1600: Leitern - Fest verlegte Aufstiege aus metallischen Werkstoffen an baulichen Anlagen</p> <p>ÖNORM EN 1090: Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken</p> <p>ÖNORM EN 13724: Postalische Dienstleistungen - Einwurföffnungen von Hausbriefkästen - Anforderungen und Prüfungen</p> <p>ÖNORM EN 1990: Grundlagen der Tragwerksplanung</p> <p>ÖNORM EN 1991: Einwirkungen auf Tragwerke</p> <p>ÖNORM EN 1993: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten</p> <p>ÖNORM B 1991: Einwirkungen auf Tragwerke - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1991-1-1 und nationale Ergänzungen</p> <p>ÖNORM EN 1993: Bemessung und Konstruktion von Stahlteilen</p> <p>LB-Version: 22 Geändert</p>	
Änderung:	<p>z.B.</p> <p><u>allgemein:</u></p> <p>Gliederung der ULGs (neu):</p> <p>Leistungen Schlosser/Metallbau, die in Werkstätten gefertigt, anschließend geliefert und in Folge vor Ort montiert werden.</p> <p>Leistungen Dritter, in denen Produkte bzw. vorgefertigte Bauteile (z.B. Produkthersteller) geliefert und vor Ort montiert werden.</p> <p>Anschlagpunkte sind in der LG 25 (Sicherheits- und Schutzmaßnahmen) beschrieben.</p> <p>Vorbemerkungen zur LG (z.B. Hinweis auf Normen, Abrechnungsregeln)</p> <p>NIRO = korrosionsbeständigem Stahl (Edelstahl)</p> <p>V2A und V4A - ohne konkrete Angabe der Werkstoffnummer (vgl. 31.00)</p> <p>verzinkt = feuerverzinkt</p> <p>Befestigungs- und Verbindungsmittel (z.B. für den Innen- oder Außenbereich, für Feuchtbereiche).</p> <p>31.02 Qualitätsanforderungen/Ausführung:</p> <p>Abmessungen = Rahmenaußenmaß</p> <p>Exzenterverschluss ist einkalkuliert</p> <p>Befestigungsabstände aus VB/LG</p> <p>Stahlblech = Stahl</p> <p>Kippflügel = nicht standardisiert</p> <p>Aufzahlung für Oberflächenbehandlung – ohne konkrete Angabe</p> <p>Stahlkellerfenster und 31.03 Stahl Gitter = 1 ULG</p> <p><u>geänderte Positionen:</u></p> <p>31.04 Geforderte Ausführungsklasse (statt Standard-Ausführungsklasse EXC1) in Positionen</p> <p>31.04 Stahlgeländer (Außen) Handlauf aus Flachstahl = Handlauf aus Rundrohr und Rohrbögen an den Rohrenden</p> <p>31.04 Stahlgeländer (Innen) Handlauf aus Flachstahl = Handlauf aus Rundrohr und Rohrbögen an den Rohrenden</p> <p>31.0471 Beschreibung Holzhandlauf ergänzt (= Ausschreiberlücke)</p> <p>31.0604 Schutzkorb, für Leiter in ortsfester Ausführung aus feuerverzinktem Stahl, nach statischem Erfordernis.</p> <p>31.0620 Laufsteg für Schrägdächer aus Stahlprofilen, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt, einschließlich Gitterrost,</p> <p>31.0628 Winkelrahmen liefern (Winkel und Abmessungen als Ausschreiberlücke ergänzt), Sonderform entfällt</p> <p>31.0630 Gitterrost, rechteckig, Prüfkraft 15 kN/m², aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die bereits versetzten Rahmen einlegen.</p> <p>31.0642 Az Gitterroste für eine Sicherung gegen Herausheben.</p> <p>31.0650 Az Gitterroste für eine klappbare Ausführung mit zwei verdeckten Bändern und mit Überschlagsicherung.</p> <p>31.06 Aufzahlungen ergänzt: Betrifft Position(en): _</p> <p>31.06 Riffelblech = Prägeblech</p> <p>31.11-13 Zäune mit Gittergeflecht in einer ULG 31.31 (neu)</p> <p>31.14-31.15 Zäune mit Doppel-Stabmatten in einer ULG 31.32 (neu)</p> <p>31.0620 Beschreibung ...</p> <p>31.30 Qualitätsanforderungen/Ausführung</p> <p>31.31 Qualitätsanforderungen/Ausführung</p> <p>31.32 Qualitätsanforderungen/Ausführung</p> <p>31.41 Qualitätsanforderungen/Ausführung</p> <p>31.4463 Schlüsselkasten aus Stahlblech mit Schlüsselhaken, mit Zylinder (Z.), in die Sperranlage integrierbar, einschließlich Befestigungsmaterial.</p> <p>31.4661 Notschlüsselkasten aus Stahlblech, mit Zylinder, in die Sperranlage integrierbar, einschließlich Befestigungsmaterial.</p>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

neue Positionen:

31.00A/B Angabe Edelstahl mit Werkstoffnummer

310242A Az Stahlkellerfenster mit bestimmter Oberfläche

31.0400F Ausführung der Oberfläche (n) aus korrosionsbeständigem Stahl (Edelstahl) für den Handlauf

31.0400M Liefern und Montieren in zwei Arbeitsschritten (1. der UK und 2. Geländer bzw. Absturzsicherung).

31.0400N Liefern und Montieren in einem Arbeitsschritt.

Wesentliche Änderungen bei Geländer und Handläufen - daher (neu):

31.0451-56 Waagrechtes Stahlgeländer für den Außenbereich (A) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem Erfordernis, einschließlich Handlauf aus Rundrohr und Rohrbögen an den Rohrenden. Einschl. Angabe EXC

31.0467-70 Waagrechtes Stahlgeländer für den Innenbereich (I) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem Erfordernis, einschließlich Flachstahl mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbögen aus Holz. Einschl. Angabe EXC

31.0481 Handlauf mit wandseitigen Stützen aus Rundstahl, für den Innenbereich (I), gebogen, mit Abdeckrosetten, einschließlich Befestigungsmittel. (Flachstahl, Rohr-, Rundstahl)

31.04 95 Fenstergitter aus Stahl, feuerverzinkt, als Absturzsicherung. Einschl. Angabe EXC

31.0605 Bauteile für Leiter in ortsfester Ausführung aus feuerverzinktem Stahl, nach statischem Erfordernis.

31.0607 Stahlterrasse als tragende Konstruktion (z.B. für Niveauunterschiede) einschließlich Grundplatte und Befestigungsmittel, Auflager akustisch entkoppelt, nach statischem Erfordernis. Einschl. Angabe EXC

31.0611 Austrittspodest für gerade Stahltreppen, feuerverzinkt, nach statischem Erfordernis, Einschl. Angabe EXC

31.0619 Laufsteg auf Flachdächer aus Stahlprofilen, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt, einschließlich Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm, einschließlich Füße und Grundplatte. Einschl. Angabe EXC

31.1001 Vordachkonstruktion aus Glas, für eine vom AG hergestellte Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Einschl. Angabe EXC

31.1004 Rohrtresors aus korrosionsbeständigem Edelstahl, mit Rosette zur Abdeckung des Bohrlochs, fassadenbündig eingebaut.

31.3251 Aufzählung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten für einen schrägen Zaunverlauf.

31.3253 Aushub für Einzelfundamente, mindestens 60 cm tief, einschließlich Betonfundament und Versetzen von Säulen für Zäune mit Gittergeflecht.

31.3255 Aufzählung (Az) auf Zäune mit Doppelstabmatten feuerverzinkt (feuerv.) für das Verstärken aller Stützen (Steher),

31.3267 Aufzählung (Az) auf Zäune mit Doppelstabmatten, feuerverzinkt (feuerv.), für das Bohren von Löchern in Kunststein (außer Beton) oder Naturstein, einschließlich Schützen der angrenzenden Teile.

31.42 Qualitätsanforderungen/Ausführung

31.4201 Brieffach.

31.4202 Sonderelemente, in Größe und Format, in die Hausbrieffachanlage integriert.

31.4203 Innen-Hausbrieffachanlage. Brieffächer einschließlich einer enganliegenden Bekleidung (Rahmen) ohne Rückwand, einschließlich Montage an Wänden.

31.4206 Außen-Hausbrieffachanlage, freistehend (freist.) in Regenschutzausführung,

31.4207 Aufzählung (Az) auf Brieffächer C4.

314340B Sicherheits-Anschlagpunkt für Fanggeschirr mit Fangseil (Fensterputzsicherung), im Innenbereich in Fensternähe,

31.4651 Jalousien aus Stahlblech mit gekanteten Lamellen, einschließlich Winkelrahmenkonstruktion

31.4653 Lüftungsgitter und Schachtabdeckungen, Hahtürchen und Steigeisen

nicht (mehr) standardisiert:

31.0221/22 Stahlkellerfenster nur liefern

31.0231 Kellerfenster aus Stahlblech nur liefern

31.0311 Stahl-Gitter nur liefern

31.04 Stahlgeländer (Innen und Außen) mit eingesetztem Rahmen aus verzinktem Rundeisen und mit eingestricktem, verzinktem Krippgitter

41.0405 Aufzählung für Handlauf aus Rohrprofil und Ausbilden von Rohrbögen an den Rohrenden (= Standard)

31.0472 Handlauf mit Holzbrett

31.0473 Brüstungsholmgeländer auf Mauer-, Beton- oder Holzbrüstungen

31.0476 Aufzählungen z.B. für nach unten gebogene Enden

31.0650E Aussparung mit Tränenblech

3100**Wählbare Vorbemerkungen**

LB-Version: 22

Geändert

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
310000	<p>Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:</p> <p><i>Kommentar:</i> Ausführung aus korrosionsbeständigem Stahl (Edelstahl) z.B. Werkstoffnummer 1.4571 (V4A) und Werkstoffnummer 1.4301 (V2A).</p>	
310000A	<p>Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V2A</p> <p>Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V2A mit der Werkstoffnummer _____ beschrieben.</p> <p>Betrifft Position(en): _____</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	
310000B	<p>Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V4A</p> <p>Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V4A mit der Werkstoffnummer _____ beschrieben.</p> <p>Betrifft Position(en): _____</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	
310000C	<p>Befestigungs-u.Verbindungsmitel V2A</p> <p>Befestigungs- und Verbindungsmittel (z.B. für den Innen- oder Außenbereich, für Feuchtbereiche).</p> <p>Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V4A mit der Werkstoffnummer _____ beschrieben.</p> <p>Betrifft Position(en): _____</p> <p><i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i></p>	
310000D	<p>Befestigungs-u.Verbindungsmitel V4A</p> <p>Befestigungs- und Verbindungsmittel (z.B. für den Innen- oder Außenbereich, für Feuchtbereiche).</p> <p>Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl V4A mit der Werkstoffnummer _____ beschrieben.</p> <p>Betrifft Position(en): _____</p> <p><i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i></p>	
310000X	<p>Ergänzende Zeichnungen des AG</p> <p>Die vom Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Zeichnungen, Pläne) zu den angegebenen Positionen beinhalten z.B. ergänzende Maße und Angaben (z.B. Achsen-Bezeichnungen) und gelten als Vertragsbestandteile.</p> <p>Betrifft Position(en): _____</p> <p>Beiliegende Unterlagen: _____</p> <p><i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i></p>	
3102	<p>Stahl-Kellerfenster u.-Gitter</p> <p>Qualitätsanforderungen/Ausführung:</p> <p>Drehflügel sind mit zwei Bändern, Zungensperre mit Halbolive oder Exzenterverschluss ausgestattet.</p> <p>Das perforierte Blech (Lochblech) ist mindestens 1 mm dick und mit einer Quadratlochung versehen.</p> <p>Pratzen, Schrauben und Dübel werden im Abstand von höchstens 800 mm und einem Eckabstand von höchstens 150 mm im Baukörper oder im Blindstock befestigt.</p> <p><i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i></p>	
310201	<p>Stahl-Kellerfenster, feuerverzinkt, mit Rahmen und einflügeligem Drehflügel (1FI), einschließlich schwenkbarem Schutzgitter (Lochblech mit quadratischer Perforierung).</p> <p>Im Positionsstichwort ist das Rahmenaußenmaß (cm) angegeben.</p>	
310201A	<p>Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 1FI 60x40cm</p> <p>Mit Verglasung, Art der Verglasung: _____</p>	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310201B	Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 1FI 80x50cm Mit Verglasung, Art der Verglasung: _____	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310201C	Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 1FI 80x60cm Mit Verglasung, Art der Verglasung: _____	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310202	Stahl-Kellerfenster, feuerverzinkt, mit Rahmen und zweiflügeligen Drehflügeln (2FI), einschließlich schwenkbarem Schutzgitter (Lochblech mit quadratischer Perforierung). Im Positionsstichwort ist das Rahmenaußenmaß (cm) angegeben.	
310202A	Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 2FI 80x50cm Mit Verglasung, Art der Verglasung: _____	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310202B	Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 2FI 80x60cm Mit Verglasung, Art der Verglasung: _____	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310202C	Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 2FI 100x50cm Mit Verglasung, Art der Verglasung: _____	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310202D	Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 2FI 100x60cm Mit Verglasung, Art der Verglasung: _____	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310202E	Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt 2FI 100x80cm Mit Verglasung, Art der Verglasung: _____	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310211	Stahl-Kellerfenster, feuerverzinkt, mit ausgeschnittenem Lüftungsmuster (LüM), dem Altbestand entsprechend ausgeführt.	
310211A	Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt m.LüM 1FI Einflügelig (1FI). Rahmenaußenmaß: _____ x _____ cm Aufteilung/Skizze: _____	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310211B	Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt m.LüM 2FI Zweiflügelig (2FI). Rahmenaußenmaß: _____ x _____ cm Aufteilung/Skizze: _____	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310242	Aufzahlung (Az) auf Stahl-Kellerfenster, feuerverzinkt.	
310242A	Az Stahl-Kellerfenster feuerverzinkt f.Oberfläche Für eine Oberflächenbehandlung. Art der Oberflächenbehandlung: _____ Betrifft Position(en): _____	Stk
	<i>LB-Version: 22</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

310251 Fenstergitter aus Stahl, feuerverzinkt.

Im Positionsstichwort ist die Größe (m²) angegeben.**310251A Fenstergitter aus Stahl feuerverzinkt b.0,5m2****Stk**Art/Skizze:

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 310301A

310251B Fenstergitter aus Stahl feuerverzinkt ü.0,5-1m2**Stk**Art/Skizze:

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 310301B

310251C Fenstergitter aus Stahl feuerverzinkt ü.1-1,5m2**Stk**Art/Skizze:

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 310301C

310251D Fenstergitter aus Stahl feuerverzinkt ü.1,5-2m2**Stk**Art/Skizze:

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 310301D

3104 Stahl-Geländer u.Fenstergitter als Absturzsicherung**1. Qualitätsanforderungen/Ausführung:**

Rohrenden:

Bei nicht feuerverzinkten Hohlprofilen sind Anfänge und Enden verschweißt.

Bei Hohlprofilen aus Aluminium oder aus feuerverzinktem Stahl werden, bis zu einem Innendurchmesser von 60 mm, Kunststoffabdeckungen verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Befestigen der Geländesteher am Untergrund, einschließlich der Grundplatte, angeschweißtem Anschlussbund für Abdichtungsanschluss und der Befestigungsmittel

LB-Version: 22

Geändert

310400 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

310400A Oberfläche m.Schutzanstrich

Ausführung der Oberfläche(n) entrostet mit Schutzanstrich.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

310400B Oberfläche feuerverzinkt

Ausführung der Oberfläche(n) feuerverzinkt.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

310400C Oberfläche verzinkt+pulverbeschichtet

Ausführung der Oberfläche(n) verzinkt und pulverbeschichtet (raue Oberfläche).

Farbe: Betrifft Position(en):

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

310400D Oberfläche galvanisch verzinkt+pulverbeschichtet

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Ausführung der Oberfläche(n) galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet. Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	
310400E	Oberfläche pulverbeschichtet Ausführung der Oberfläche(n) pulverbeschichtet. Farbe: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	
310400F	Oberfläche Edelstahl Ausführung der Oberfläche(n) aus korrosionsbeständigem Stahl (z.B. unbehandelt, gebeizt, geschliffen (K220) oder poliert): <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	
310400G	Oberfläche Edelstahl f.Handlauf Ausführung der Oberfläche(n) aus korrosionsbeständigem Stahl (z.B. unbehandelt, gebeizt, geschliffen (K220) oder poliert): <input type="text"/> • für Handläufe Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	
310400M	Liefen u.Montieren in 2 Arbeitsschritten Liefen und Montieren in zwei Arbeitsschritten (1. der Unterkonstruktion und 2. Geländer bzw. Absturzsicherung). Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	
310400N	Liefen u.Montieren in 1 Arbeitsschritt Liefen und Montieren in einem Arbeitsschritt. Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	
310451	Waagrechtes Stahlgeländer für den Außenbereich (A) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem Erfordernis, einschließlich Handlauf aus Rundrohr und Rohrbögen an den Rohrenden. Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.	
310451A	A-Stahlgeländer waagrecht Formrohr/Sprossen 0,5kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m <i>LB-Version: 22</i>	m
310451B	A-Stahlgeländer waagrecht Formrohr/Sprossen 1kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m <i>LB-Version: 22</i>	m
310451C	A-Stahlgeländer waagrecht Formrohr/Sprossen 3kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m <i>LB-Version: 22</i>	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
310452	Steigendes Stahlgeländer für den Außenbereich (A) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem Erfordernis, einschließlich Handlauf aus Rundrohr und Rohrbögen an den Rohrenden. Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.	
310452A	A-Stahlgeländer steigend Formrohr/Sprossen 0,5kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m <i>LB-Version: 22</i>	m
310452B	A-Stahlgeländer steigend Formrohr/Sprossen 1kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m <i>LB-Version: 22</i>	m
310452C	A-Stahlgeländer steigend Formrohr/Sprossen 3kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m <i>LB-Version: 22</i>	m
310453	Waagrechtes Stahlgeländer für den Außenbereich (A) aus Formrohren, nach statischem Erfordernis, einschließlich Handlauf aus Rundrohr und Rohrbögen an den Rohrenden. Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.	
310453A	A-Stahlgeländer waagrecht Rahmen/Glasfüllung 0,5kN/m Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt. EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Mit Glasfüllung, Art der Verglasung: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	m
310453B	A-Stahlgeländer waagrecht Rahmen/Glasfüllung 1kN/m Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt. EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Mit Glasfüllung, Art der Verglasung: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	m
310453C	A-Stahlgeländer waagrecht Rahmen/Glasfüllung 3kN/m Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt. EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Mit Glasfüllung, Art der Verglasung: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	m
310453D	A-Stahlgeländer waagrecht Stabilgitter 0,5kN/m Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter. EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Maschenweite: <input type="text"/> x <input type="text"/> mm <i>LB-Version: 22</i>	m
310453E	A-Stahlgeländer waagrecht Stabilgitter 1kN/m	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter. EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Maschenweite: <input type="text"/> x <input type="text"/> mm</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	
310453F	<p>A-Stahlgeländer waagrecht Stabilgitter 3kN/m Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter. EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Maschenweite: <input type="text"/> x <input type="text"/> mm</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310454	<p>Steigendes Stahlgeländer für den Außenbereich (A) aus Formrohren, nach statischem Erfordernis, einschließlich Handlauf aus Rundrohr und Rohrbögen an den Rohrenden. Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.</p>	
310454A	<p>A-Stahlgeländer steigend Rahmen/Glasfüllung 0,5kN/m Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt. EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Mit Glasfüllung, Art der Verglasung: <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310454B	<p>A-Stahlgeländer steigend Rahmen/Glasfüllung 1kN/m Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt. EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Mit Glasfüllung, Art der Verglasung: <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310454C	<p>A-Stahlgeländer steigend Rahmen/Glasfüllung 3kN/m Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt. EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Mit Glasfüllung, Art der Verglasung: <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310454D	<p>A-Stahlgeländer steigend Stabilgitter 0,5kN/m Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter. EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Maschenweite: <input type="text"/> x <input type="text"/> mm</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310454E	<p>A-Stahlgeländer steigend Stabilgitter 1kN/m Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter. EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Maschenweite: <input type="text"/> x <input type="text"/> mm</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310454F	<p>A-Stahlgeländer steigend Stabilgitter 3kN/m</p>	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter. EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Maschenweite: <input type="text"/> x <input type="text"/> mm</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	
310455	<p>Waagrechtes Stahlgeländer für den Außenbereich (A) aus Flachstahl mit Sprossen, nach statischem Erfordernis, einschließlich Handlauf aus Rundrohr und Abschlussbögen. Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.</p>	
310455A	<p>A-Stahlgeländer waagrecht Flachstahl/Sprossen 0,5kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310455B	<p>A-Stahlgeländer waagrecht Flachstahl/Sprossen 1kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310455C	<p>A-Stahlgeländer waagrecht Flachstahl/Sprossen 3kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310456	<p>Steigendes Stahlgeländer für den Außenbereich (A) aus Flachstahl mit Sprossen, nach statischem Erfordernis, einschließlich Handlauf aus Rundrohr. Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.</p>	
310456A	<p>A-Stahlgeländer steigend Flachstahl/Sprossen 0,5kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310456B	<p>A-Stahlgeländer steigend Flachstahl/Sprossen 1kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310456C	<p>A-Stahlgeländer steigend Flachstahl/Sprossen 3kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310467	<p>Waagrechtes Stahlgeländer für den Innenbereich (I) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem Erfordernis, einschließlich Flachstahl mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbögen aus Holz. Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.</p>	
310467A	<p>I-Stahlgeländer waagrecht Formrohr/Sprossen 0,5kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310467B	<p>I-Stahlgeländer waagrecht Formrohr/Sprossen 1kN/m</p>	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	
310467C	I-Stahlgeländer waagrecht Formrohr/Sprossen 3kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	m
310468	Steigendes Stahlgeländer für den Innenbereich (I) aus Formrohren mit Sprossen, nach statischem Erfordernis, einschließlich Flachstahl mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbögen aus Holz. Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.	
310468A	I-Stahlgeländer steigend Formrohr/Sprossen 0,5kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m <i>LB-Version: 22</i>	m
310468B	I-Stahlgeländer steigend Formrohr/Sprossen 1kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	m
310468C	I-Stahlgeländer steigend Formrohr/Sprossen 3kN/m EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	m
310469	Waagrechtes Stahlgeländer für den Innenbereich (I) aus Formrohren, nach statischem Erfordernis, einschließlich Flachstahl mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbögen aus Holz. Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.	
310469A	I-Stahlgeländer waagrecht Rahmen/Glasfüllung 0,5kN/m Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt. EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Mit Glasfüllung, Art der Verglasung: <input type="text"/> Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	m
310469B	I-Stahlgeländer waagrecht Rahmen/Glasfüllung 1kN/m Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt. EXC: <input type="text"/> Höhe: <input type="text"/> m Mit Glasfüllung, Art der Verglasung: <input type="text"/> Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	m
310469C	I-Stahlgeländer waagrecht Rahmen/Glasfüllung 3kN/m	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.</p> <p>EXC: _____</p> <p>Höhe: _____ m</p> <p>Mit Glasfüllung, Art der Verglasung: _____</p> <p>Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): _____</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	
310469D	<p>I-Stahlgeländer waagrecht Stabilgitter 0,5kN/m</p> <p>Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.</p> <p>EXC: _____</p> <p>Höhe: _____ m</p> <p>Maschenweite: _____ x _____ mm</p> <p>Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): _____</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310469E	<p>I-Stahlgeländer waagrecht Stabilgitter 1kN/m</p> <p>Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.</p> <p>EXC: _____</p> <p>Höhe: _____ m</p> <p>Maschenweite: _____ x _____ mm</p> <p>Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): _____</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310469F	<p>I-Stahlgeländer waagrecht Stabilgitter 3kN/m</p> <p>Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.</p> <p>EXC: _____</p> <p>Höhe: _____ m</p> <p>Maschenweite: _____ x _____ mm</p> <p>Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): _____</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310470	<p>Steigendes Stahlgeländer für den Innenbereich (I) aus Formrohren, nach statischem Erfordernis, einschließlich Flachstahl mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbögen aus Holz.</p> <p>Im Positionsstichwort ist die Horizontallast (kN/m) angegeben.</p>	
310470A	<p>I-Stahlgeländer steigend Rahmen/Glasfüllung 0,5kN/m</p> <p>Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.</p> <p>EXC: _____</p> <p>Höhe: _____ m</p> <p>Mit Glasfüllung, Art der Verglasung: _____</p> <p>Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): _____</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310470B	<p>I-Stahlgeländer steigend Rahmen/Glasfüllung 1kN/m</p> <p>Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.</p> <p>EXC: _____</p> <p>Höhe: _____ m</p> <p>Mit Glasfüllung, Art der Verglasung: _____</p> <p>Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): _____</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310470C	<p>I-Stahlgeländer steigend Rahmen/Glasfüllung 3kN/m</p>	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<p>Mit Füllungsrahmen aus Faltstegrohr, an jedem Steher mindestens zweimal befestigt.</p> <p>EXC: <input type="text"/></p> <p>Höhe: <input type="text"/> m</p> <p>Mit Glasfüllung, Art der Verglasung: <input type="text"/></p> <p>Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	
310470D	<p>I-Stahlgeländer steigend Stabilgitter 0,5kN/m</p> <p>Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.</p> <p>EXC: <input type="text"/></p> <p>Höhe: <input type="text"/> m</p> <p>Maschenweite: <input type="text"/> x <input type="text"/> mm</p> <p>Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310470E	<p>I-Stahlgeländer steigend Stabilgitter 1kN/m</p> <p>Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.</p> <p>EXC: <input type="text"/></p> <p>Höhe: <input type="text"/> m</p> <p>Maschenweite: <input type="text"/> x <input type="text"/> mm</p> <p>Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310470F	<p>I-Stahlgeländer steigend Stabilgitter 3kN/m</p> <p>Mit Füllung mit feuerverzinktem Stabilgitter.</p> <p>EXC: <input type="text"/></p> <p>Höhe: <input type="text"/> m</p> <p>Maschenweite: <input type="text"/> x <input type="text"/> mm</p> <p>Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310471	Aufzählung (Az) auf Stahlgeländer für die Befestigung der Steher seitlich anstatt am Boden.	
310471A	<p>Az Stahlgeländer f.seitliche Befestigungen</p> <p>Einschließlich etwaigem Distanzstück oder einer gebogenen Ausführung mit Wasserabweiser.</p> <p>Abgerechnet wird die Anzahl der seitlichen Befestigungen.</p> <p>Betrifft Position(en): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	Stk
310480	Handlauf mit wandseitigen Stützen aus Rundstahl, für den Außenbereich (A), gebogen, mit Abdeckrosetten, einschließlich Befestigungsmittel.	
310480C	<p>A-Handlauf+Stützen m.Rohr</p> <p>Mit einem Rohr als Handlauf und Rohrbögen an den Rohrenden.</p> <p>Durchmesser Rohr: <input type="text"/> mm</p> <p>Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m
310480D	<p>A-Handlauf+Stützen m.Rundstahl</p> <p>Mit Rundstahl als Handlauf und Rohrbögen an den Rohrenden.</p> <p>Durchmesser Rundstahl: <input type="text"/> mm</p> <p>Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/></p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
310481	Handlauf mit wandseitigen Stützen aus Rundstahl, für den Innenbereich (I), gebogen, mit Abdeckrosetten, einschließlich Befestigungsmittel.	
310481A	I-Handlauf+Stützen m.Flachstahl 30/8mm Mit Flachstahl 30/8 mm mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbögen aus Holz. Beschreibung Holzhandlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	m
310481B	I-Handlauf+Stützen m.Flachstahl 40/8mm Mit Flachstahl 40/8 mm mit aufgesetztem Holzhandlauf und Abschlussbögen aus Holz. Beschreibung Holzhandlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	m
310481C	I-Handlauf+Stützen m.Rohr Mit einem Rohr als Handlauf und Rohrbögen an den Rohrenden. Durchmesser Rohr: <input type="text"/> mm Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	m
310481D	I-Handlauf+Stützen m.Rundstahl Mit Rundstahl als Handlauf und Rohrbögen an den Rohrenden. Durchmesser Rundstahl: <input type="text"/> mm Beschreibung Handlauf (z.B. Profil, Material): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	m
310495	Fenstergitter aus Stahl, feuerverzinkt, als Absturzsicherung. Im Positionsstichwort ist die Größe (m ²) angegeben.	
310495A	Fenstergitter/Absturzsicherung b.0,5m2 EXC: <input type="text"/> Art/Skizze: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	Stk
310495B	Fenstergitter/Absturzsicherung ü.0,5-1m2 EXC: <input type="text"/> Art/Skizze: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	Stk
310495C	Fenstergitter/Absturzsicherung ü.1-1,5m2 EXC: <input type="text"/> Art/Skizze: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	Stk
310495D	Fenstergitter/Absturzsicherung ü.1,5-2m2 EXC: <input type="text"/> Art/Skizze: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	Stk
3106	Stahltreppen,-Leitern,-Laufstege,-Gitterroste <i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i>	
310601	Einläufige gerade Stahlterppe, feuerverzinkt, nach statischem Erfordernis, bestehend aus Seitenwangen aus Flachstahl oder gekanteten Stahlblechprofilen mit eingeschraubten Gitterroststufen, verstärkter Antrittskante, einschließlich aller Befestigungsmittel und etwaiger Grundplatten. Abgerechnet wird je Treppenlauf.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Geschoßhöhe bis 3,2 m. Im Positionsstichwort ist die Gitterrostbreite (mm) angegeben.	
310601A	Stahlterppe feuerverzinkt Gitterrost 700mm EXC: <input type="text"/> Stufenanzahl: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310601B	Stahlterppe feuerverzinkt Gitterrost 800mm EXC: <input type="text"/> Stufenanzahl: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310601C	Stahlterppe feuerverzinkt Gitterrost 900mm EXC: <input type="text"/> Stufenanzahl: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310601D	Stahlterppe feuerverzinkt Gitterrost 1000mm EXC: <input type="text"/> Stufenanzahl: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310601E	Stahlterppe feuerverzinkt Gitterrost 1200mm EXC: <input type="text"/> Stufenanzahl: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310602	Leiter in ortsfester Ausführung aus feuerverzinktem Stahl, nach statischem Erfordernis, einschließlich Befestigungsmittel. Im Positionsstichwort ist die Höhe (m) angegeben.	
310602A	Leiter feuerverzinkte ortsfest 2-2,5m EXC: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310602B	Leiter feuerverzinkte ortsfest ü.2,5-3m EXC: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310602C	Leiter feuerverzinkte ortsfest ü.3-3,5m EXC: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310602D	Leiter feuerverzinkte ortsfest ü.3,5-4m EXC: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310602X	Leiter feuerverzinkte Leiter ortsfest _____ EXC: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310603	Aufzahlung (Az) auf Leiter in ortsfester Ausführung aus feuerverzinktem Stahl.	
310603A	Az Leiter feuerverzinkt ortsfest f.verlängerte Holme Für eine Verlängerung beider Holme als Austrittshandlauf, mindestens 1100 mm über der letzten Sprosse.	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

*LB-Version: 22**Geringfügig Geändert*

310604 Schutzkorb, für Leiter in ortsfester Ausführung aus feuerverzinktem Stahl, nach statischem Erfordernis.

310604A Schutzkorb f.Leiter **m**

Bestehend aus Querungen und Längsstreben.

Abgerechnet wird die Länge der ausgeführten Schutzeinrichtung, ohne Unterschied der Anzahl der ausgestatteten Leitern.

*LB-Version: 22**Geändert*

310605 Bauteile für Leiter in ortsfester Ausführung aus feuerverzinktem Stahl, nach statischem Erfordernis.

310605A Absperrbare Klappe f.Leiter **Stk**

Absperrbare Klappe beim Beginn des Schutzkorbes, Sperre mit vom AG beigestelltem Sperrzylinder.

LB-Version: 22

310605B Sicherheitsplatte ohne Fallschutz f.Leiter **Stk**

Sicherheitsplatte zum Anklemmen an die Leiter, als Schutz gegen unbefugtes Besteigen.

Als drehbare Konstruktion aus Stahlblech, feuerverzinkt. Absperrung mit vom AG beigestelltem Sperrzylinder.

- ohne Fallschutz

Nutzlänge: m

LB-Version: 22

310605C Sicherheitsplatte mit Fallschutz f.Leiter **Stk**

Sicherheitsplatte zum Anklemmen an die Leiter, als Schutz gegen unbefugtes Besteigen.

Als drehbare Konstruktion aus Stahlblech, feuerverzinkt. Absperrung mit vom AG beigestelltem Sperrzylinder.

- mit Fallschutz

Nutzlänge: m

LB-Version: 22

310605D Leiterverlängerung f.Leiter **Stk**

Leiterverlängerung, nach unten ausziehbar.

Einschließlich Vorhängeschloss für nicht ausgezogener Funktion.

Länge Schiebeelement: max. 200 cm

LB-Version: 22

310607 Stahltreppe als tragende Konstruktion (z.B. für Niveauunterschiede) einschließlich Grundplatte und Befestigungsmittel, Auflager akustisch entkoppelt, nach statischem Erfordernis.

Abgerechnet wird je Stiegenlauf.

310607A Stahltreppe mit aufgesetzten Stufen **Stk**

Mit aufgesetzten Stufen.

EXC:

Stufenbreite: cm

Stufenanzahl: Stück

Stufenmaterial:

Oberfläche:

LB-Version: 22

310607B Stahltreppe mit aufgesetzten Stufen+Wangen **Stk**

Mit aufgesetzten Stufen und treppenartigen Wangen.

EXC:

Stufenbreite: cm

Stufenanzahl: Stück

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Stufenmaterial: _____ Oberfläche: _____ <i>LB-Version: 22</i>	
310607C	Stahlterapie mit Podest Mit Podest. Abmessungen: _____ x _____ (cm) EXC: _____ <i>LB-Version: 22</i>	Stk
310607D	Unterkonstruktion f.Stahlterapie EXC: _____ Unterkonstruktion (UK), bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • tragende Mittelsäulenkonstruktion im Spindelbereich • auskragende Profile für Podeste und Stufen • Verbindung mit dem Baukörper, lt. statischen Erfordernissen Die Fundamentierung erfolgt durch den AG und ist in eigenen Positionen beschrieben (z.B. in der LG07). <i>LB-Version: 22</i>	Stk
310611	Austrittspodest für gerade Stahlterapien, feuerverzinkt, nach statischem Erfordernis, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Seitenwangen aus gekantetem Stahlblechprofil • eingeschraubten Gitterrosten • mit verstärkter Austrittskante • Befestigungsmittel 	
310611A	Podest f.Stahlterapie Gitterrost EXC: _____ Abmessungen Gitterrost: _____ x _____ cm <i>LB-Version: 22</i>	Stk
310619	Laufsteg auf Flachdächer aus Stahlprofilen, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt, einschließlich Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm, einschließlich Füße und Grundplatte. Einschließlich Befestigung am Dach. Breite des Steges 600 mm. Im Positionsstichwort ist die Dachneigung (Grad) angegeben.	
310619A	Laufsteg+Rost feuerverzinkt Flachdach _____ EXC: _____ Art der Dachdeckung (z.B. Blech, Schotter, Stein): _____ <i>LB-Version: 22</i>	m
310620	Laufsteg für Schrägdächer aus Stahlprofilen, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt, einschließlich Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm, einschließlich Befestigung der Stützen am Dachstuhl (für die Einbindung in die Dachhaut vorbereitet). Breite des Steges 600 mm. Im Positionsstichwort ist die Dachneigung (Grad) angegeben.	
310620A	Laufsteg+Rost feuerverzinkt b.30° EXC: _____ Art der Dachdeckung: _____ <i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i>	m
310620B	Laufsteg+Rost feuerverzinkt ü.30-45° EXC: _____ Art der Dachdeckung: _____	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i>	
310620C	Laufsteg+Rost feuerverzinkt ü.45° EXC: <input type="text"/> Art der Dachdeckung: <input type="text"/>	m
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i>	
310621	Aufzählung (Az) auf Laufstege, feuerverzinkt.	
310621A	Az Laufsteg feuerverzinkt f.Geländer EXC: <input type="text"/> Für Geländer, mit Fußleiste und zwei Durchzügen, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt.	m
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310621B	Az Laufsteg feuerverzinkt f.3.Durchzug Rundstahl EXC: <input type="text"/> Für einen dritten Durchzug aus Rundstahl, nach statischem Erfordernis, feuerverzinkt.	m
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310623	Eingebaute Stufen mit Gitterrost, nach statischem Erfordernis, für Laufstege, feuerverzinkt.	
310623A	Eingebaute Stufen+Gitterrost f.Laufsteg feuerverzinkt EXC: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310628	Winkelrahmen für Gitterroste, rechteckig, aus feuerverzinktem Stahl, einschließlich Befestigungsglaschen, nur liefern. Kommentar: Das Versetzen von Winkelrahmen ist in der LG09 (Versetzarbeiten) beschrieben. Winkelrahmen als tragende Elemente sind frei zu formulieren und mit einer EXC zu belegen.	
310628A	Winkelrahmen f.Gitterrost feuerverzinkt liefern Betrifft Position(en): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i>	
310628B	Winkelrahmen f.Gitterrost (Sonderform) feuerverzinkt liefern In Sonderform. Betrifft Position(en): <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i>	
310630	Gitterrost, rechteckig, Prüfkraft 15 kN/m ² , aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die bereits versetzten Rahmen einlegen. Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Tragstablänge (mm) angegeben.	
310630A	Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x10mm Tragst.b.500mm	m²
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310630B	Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x10mm Tragst.ü.500-800mm	m²
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310630C	Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x10mm Tragst.ü.800-1000mm	m²
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310630D	Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x10mm Tragst.ü.1000-1200mm	m²
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
310630X	Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x10mm Tragst._____	m²
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
310631	Gitterrost, rechteckig, Prüfkraft 15 kN/m ² , aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die bereits versetzten Rahmen einlegen. Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Tragstablänge (mm) angegeben.	
310631A	Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x30mm Tragst.b.500mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310631B	Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x30mm Tragst.ü.500-800mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310631C	Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x30mm Tragst.ü.800-1000mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310631D	Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x30mm Tragst.ü.1000-1200mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310631X	Gitterrost feuerverzinkt 15kN 30x30mm Tragst._____ <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310632	Gitterrost, rechteckig, Prüfkraft 125 kN/m ² , aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die bereits versetzten Rahmen einlegen. Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Tragstablänge (mm) angegeben.	
310632A	Gitterrost feuerverzinkt 125kN 30x30mm Tragst.b.500mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310632B	Gitterrost feuerverzinkt 125kN 30x30mm Tragst.ü.500-800mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310632C	Gitterrost feuerverzinkt 125kN 30x30mm Tragst.ü.800-1000mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310632D	Gitterrost feuerverzinkt 125kN 30x30mm Tragst.ü.1000-1200mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310632X	Gitterrost feuerverzinkt 125kN 30x30mm Tragst._____ <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310633	Gitterrost, rechteckig, Prüfkraft 250 kN/m ² , aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die bereits versetzten Rahmen einlegen. Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Tragstablänge (mm) angegeben.	
310633A	Gitterrost feuerverzinkt 250kN 30x30mm Tragst.b.500mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310633B	Gitterrost feuerverzinkt 250kN 30x30mm Tragst.ü.500-800mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310633C	Gitterrost feuerverzinkt 250kN 30x30mm Tragst.ü.800-1000mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310633D	Gitterrost feuerverzinkt 250kN 30x30mm Tragst.ü.1000-1200mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310633X	Gitterrost feuerverzinkt 250kN 30x30mm Tragst._____ <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
310634	Gitterrost, rechteckig, Prüfkraft 400 kN/m ² , aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die bereits versetzten Rahmen einlegen. Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Tragstablänge (mm) angegeben.	
310634A	Gitterrost feuerverzinkt 400kN 30x30mm Tragst.b.500mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310634B	Gitterrost feuerverzinkt 400kN 30x30mm Tragst.ü.500-800 <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310634C	Gitterrost feuerverzinkt 400kN 30x30mm Tragst.ü.800-1000 <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310634D	Gitterrost feuerverzinkt 400kN 30x30mm Tragst.ü.1000-1200 <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310634X	Gitterrost feuerverzinkt 400kN 30x30mm Tragst._____ <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
310635	Gitterrost, aus feuerverzinktem Stahl mit Umrandung, ohne Rahmen, in die bereits versetzten Rahmen einlegen.	
310635A	Gitterrost feuerverzinkt in Sonderform Ausführung Sonderform: _____ Prüfkraft: _____ kN/m ² Maschenweite: _____ mm Tragstablänge: _____ mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310642	Aufzahlung (Az) auf Gitterroste, feuerverzinkt.	
310642A	Az Gitterrost feuerverzinkt f.Sicherung gegen Herausheben Für eine Sicherung gegen Herausheben. Abgerechnet wird die Anzahl der Sicherungen. Betrifft Position(en): _____ <i>LB-Version: 22 Geändert</i>	Stk
310642B	Az Gitterrost feuerverzinkt f.Klammern feuerverzinkt Für das Befestigen mit feuerverzinkten Klammern. Abgerechnet wird die Anzahl der Klammern. Betrifft Position(en): _____ <i>LB-Version: 22 Geändert</i>	Stk
310642D	Az Gitterrost feuerverzinkt f.Ausschnitt Für einen Ausschnitt, einschließlich Einfassung. Ausschnitt Form: _____ Abmessungen: _____ mm Betrifft Position(en): _____ <i>LB-Version: 22</i>	Stk
310644	Rinnenabdeckung, rechteckig, aus Präglech, feuerverzinkt, einschließlich Rahmen und Anhebevorrichtung (z.B. durch mittige, versenkbare Öse). • Rinnenbreite: 300 mm Im Positionsstichwort sind die Prüfkraft (kN/m ²) angegeben.	
310644A	Rinnenabdeckung Präglech feuerverzinkt 125kN/m² b.300mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 310645A</i>	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
310644B	Rinnenabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 250kN/m2 b.300mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 310645B</i>	m
310644C	Rinnenabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 400kN/m2 b.300mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 310645C</i>	m
310645	Rinnenabdeckung, aus Prägeblech, feuerverzinkt, einschließlich Rahmen und Anhebevorrichtung (z.B. durch mittige, versenkbare Öse).	
310645D	Rinnenabdeckung Prägeblech feuerverzinkt in Sonderform Ausführung Sonderform: <input type="text"/> Rinnenbreite: <input type="text"/> mm Prüfkraft: <input type="text"/> kN/m ² <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m
310646	Schachtabdeckung aus Prägeblech, feuerverzinkt, einschließlich Rahmen und Anhebevorrichtung (z.B. durch mittige, versenkbare Öse). • rechteckig Im Positionsstichwort ist die Prüfkraft (kN/m ²) und die Nenngröße (Rahmenlichte) angegeben.	
310646A	Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 125kN/m2 400x600mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310646B	Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 125kN/m2 600x600mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310646C	Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 250kN/m2 400x600mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310646D	Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 250kN/m2 600x600mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310646E	Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 400kN/m2 400x600mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310646F	Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 400kN/m2 600x600mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310648	Schachtabdeckung aus Prägeblech, feuerverzinkt, einschließlich Rahmen und Anhebevorrichtung (z.B. durch mittige, versenkbare Öse). • rund Im Positionsstichwort ist die Prüfkraft (kN/m ²) angegeben.	
310648A	Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt 125kN/m2 600mm Nenngröße (Rahmenlichte/Durchmesser): 600 mm <i>LB-Version: 22</i>	Stk
310649	Schachtabdeckung aus Prägeblech, feuerverzinkt, einschließlich Rahmen und Anhebevorrichtung (z.B. durch mittige, versenkbare Öse).	
310649A	Schachtabdeckung Prägeblech feuerverzinkt in Sonderform Ausführung Sonderform: <input type="text"/> Prüfkraft: <input type="text"/> kN/m ² Rahmenlichte/Abmessungen : <input type="text"/> mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
310650	Aufzahlung (Az) auf Schacht- und Rinnenabdeckungen mit Prägeblech, feuerverzinkt (feuerv.).	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

310650A Az Schacht-/Rinnenabdeckung feuerv.f.Abdeckung klappbar **Stk**

Für eine klappbare Ausführung mit zwei verdeckten Bändern und mit Überschlagsicherung.

Abgerechnet wird die Anzahl der Abdeckungen.

Betrifft Position(en): *LB-Version: 22* *Geändert***310650B Az Schacht-/Rinnenabdeckung feuerv.f.Zungenverschluss** **Stk**

Für einen Zungenverschluss.

Betätigung durch einen Steckschlüssel (in eigener Position beschrieben).

Betrifft Position(en): *LB-Version: 22* *Geringfügig Geändert***310650C Az Schacht-/Rinnenabdeckung feuerv.f.Randaussparung** **Stk**

Für eine Randaussparung.

Art: Abmessungen: mmBetrifft Position(en): *LB-Version: 22* *Geringfügig Geändert***310650D Az Schacht-/Rinnenabdeckung feuerv.f.Aussparung Deckel** **Stk**

Für eine Aussparung innerhalb des Deckels.

Art: Abmessungen: mmBetrifft Position(en): *LB-Version: 22* *Geringfügig Geändert***310651** **Zubehör zu den Gitterrosten.****310651A Steckschlüssel f.Zungenverschluss** **Stk**

Steckschlüssel für die Betätigung der Zungenverschlüsse.

LB-Version: 22 *Geringfügig Geändert***310651B Hakengriff f.Anheben Deckel** **Stk**

Hakengriff zum Anheben der Deckel.

LB-Version: 22 *Geringfügig Geändert***3110 Konstruktive Bauteile***LB-Version: 22***311001** **Vordachkonstruktion aus Glas, für eine vom AG hergestellte Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS).**

Vordachkonstruktion aus

- mindestens 16 mm VSG (Verbundsicherheitsglas)
- schlagfest
- splitterbindend
- temperaturbeständig
- Klarglas transparent mit polierten Glasrändern
- Punkthalterungen
- Abhängungen, Abspannelemente

einschließlich Konsolen.

Die Montage einschließlich Befestigungsmittel, nach statischem Erfordernis, ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Alle Metallteile sind aus nicht rostendem Edelstahl.

*Kommentar:**In Abhängigkeit von der Größe bzw. den Abmessungen ist die Angabe einer EXC zu beachten.**Ist das Glasvordach ein Fertigprodukt mit entsprechenden Zulassungen (Systemzulassung, ETA-Zulassung) dann erfolgt die*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Ausführung nicht nach EXC-Klassen unabhängig von der Größe. Der Nachweis ist durch die Zulassung gegeben.

Wird das Glasdach aber individuell mit tragenden Stahlbauteilen hergestellt, hat die Fertigung nach einer EXC-Klasse zu erfolgen.

311001A Glasvordach bei WDVS auskragend b.1,5m2 Stk

EXC: Planbeilage: Abmessungen des Glasvordaches (bis 1,5 m²) : x cmUntergrund: Dämmstoffdicke: cm*LB-Version: 22*

311001B Glasvordach bei WDVS auskragend ü.1,5-3m2 Stk

EXC :Planbeilage: Abmessungen des Glasvordaches (über 1,5 bis 3 m²) : x cmUntergrund: Dämmstoffdicke: cm*LB-Version: 22*

311004 Rohrtresors aus korrosionsbeständigem Edelstahl, mit Rosette zur Abdeckung des Bohrlochs, fassadenbündig eingebaut.

- Rohrkörper bis 70 mm

Einschließlich Zylindergehäuse ,vorgefertigt für Profil-Halbzylinder mit verstellbarer Sperrnase, einschließlich Schlüsselring mit

Kette.

Einbauhülse aus Edelstahl mit Grundplatte für eine kraftschlüssige Befestigung am Untergrund.

Länge des Rohrtresors der Dämmstoffdicke der Fassade angepasst,

Die Montage einschließlich Befestigungsmittel, nach statischem Erfordernis, ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

Alle Metallteile sind aus nicht rostendem Edelstahl.

311004A Rohrtresor mit Einbauhülse Stk

Untergrund: Dämmstoffdicke bei Wärmedämmverbundsystem oder Aufbau bei einer vorgehängten Fassade: *LB-Version: 22*

3130 Systemtrennwände aus Stahl

1. Qualitätsanforderungen/Ausführung:

Systemtrennwände (z.B. für Kellerabteile oder Dachböden) bestehen aus senkrechten Ständerprofilen und mindestens 3 waagrechten Tragprofilen und sind mit senkrechten Stahllamellen beplankt.

Der Abstand der Stahllamellen zum Fußboden und zur Deckenuntersicht beträgt höchstens 80 mm.

Die Dimensionierung der Konstruktion und deren Befestigung erfolgt nach statischen Erfordernissen durch den Auftragnehmer.

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet werden Systemtrennwände nach dem Flächenmaß, ermittelt aus der lichten Raumhöhe (eventuell verglichenes Höhenmittel) mal der abgewickelten Länge im Grundriss.

Öffnungen und Türen werden nicht abgezogen.

*LB-Version: 22**Geringfügig Geändert**Vorherige Position: 3108*

313001 Systemtrennwand aus Stahl (St-Systemtrennwand), verzinkt, Tragkonstruktion mit Stahllamellen, beplankt.

313001A St-Systemtrennwand verzinkt blickdicht m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Blickdicht mit dicht gestoßenen Lamellen, ohne Profilabstand.

*LB-Version: 22**Geringfügig Geändert**Vorherige Position: 310801A*

313001B St-Systemtrennwand verzinkt Profilabstand b.50mm **m²**

Mit Profilabstand bis 50 mm.

*LB-Version: 22**Geringfügig Geändert**Vorherige Position: 310801B*

313002 Aufzählung (Az) auf Systemtrennwände aus Stahl (St-Systemtrennwand), verzinkt.

313002A Az St-Systemtrennwand verzinkt f.Drehtüre **Stk**

Für eine Drehtüre (z.B. Kellerabteiltüre) mit aushängesicherten Bändern, ohne Unterschied der Durchgangslichte und Anschlagseite, mit Nummernschild nach Angabe des Auftraggebers, gerichtet für Vorhangschloss mit Arbe und Kloben, Beplankung entsprechend der Systemtrennwand.

*LB-Version: 22**Geringfügig Geändert**Vorherige Position: 310802A*

313002B Az St-Systemtrennwand verzinkt f.Ausschnitt b.0,5m² **Stk**

Für einen Ausschnitt bis 0,5 m² (z.B. bei Leitungsdurchführungen oder Unterzügen).*LB-Version: 22**Geringfügig Geändert**Vorherige Position: 310802B*

313002C Az St-Systemtrennwand verzinkt f.Gewölbeanpassung **m**

Für die Anpassung des oberen Abschlusses an gewölbte Decken.

Abgerechnet wird die angepasste projizierte Länge im Grundriss.

*LB-Version: 22**Geringfügig Geändert**Vorherige Position: 310802C*

3131 Standard-Zäune m.Gittergeflecht

Im Folgenden sind nichttragende Zäune beschrieben.

1. Qualitätsanforderungen/Ausführung:

Alle Teile des Zaunes sind aus Stahl feuerverzinkt mit einer in den Positionen beschriebenen Oberflächenausführung (z.B. pulverbeschichtet, kunststoffummantelt).

Der Auftragnehmer wählt den Querschnitt der Stützen/Steher (z.B. Winkel, Rundrohr, Kantrrohr).

Das Gittergeflecht besteht aus mindestens 2,5 mm und die Spanndrähte aus mindestens 3,8 mm dickem Stahldraht.

Die Säulenquerschnitte sind so gewählt, dass die Standsicherheit gegeben ist.

Rohre und Hohlprofile sind für die Führungshalterungen der Spanndrähte und für die Abstützungen nicht angebohrt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Versetzen aller Zaun- und Türsäulen (Zaun- und Türsäulen sind in eigenen Positionen beschrieben), einschließlich etwaiger Abstützungen in die vorhandenen Betonfundamente und Betonsockel (z.B. ohne Unterschied, ob in Aussparungen oder Frischbeton, Schraubfundamente)
- Ausführungen bei Geländeneigungen bis 10°
- für den Spalt unter dem Geflecht und das Säulenende die erforderlichen zusätzlichen Längen zum Einbetonieren
- Halterungen für das Geflecht
- Spanndrähte-Anzahl je nach Zaunhöhe im Abstand bis höchstens 500 mm
- Zwischenstützen im Abstand von höchstens 2,5 m
- Rohre und Hohlprofile sind oben wasserdicht verschlossen (abgedeckt)

*LB-Version: 22**Geringfügig Geändert**Vorherige Position: 3111*

313101 Zaun mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, feuerverzinkt (feuv.).

Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.

313101A Zaun Gittergeflecht feuv.1m **m**

*LB-Version: 22**Geringfügig Geändert**Vorherige Position: 311101A*

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
313101B	Zaun Gittergeflecht feuerv.1,25m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311101B</i>
313101C	Zaun Gittergeflecht feuerv.1,5m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311101C</i>
313101D	Zaun Gittergeflecht feuerv.1,75m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311101D</i>
313101E	Zaun Gittergeflecht feuerv.2m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311101E</i>
313102	Aufzahlung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt, mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, für die Anordnung eines Eckstehers, einschließlich beidseitiger Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
313102A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1m f.Eckst. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311102A</i>
313102B	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,25m f.Eckst. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311102B</i>
313102C	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,5m f.Eckst. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311102C</i>
313102D	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,75m f.Eckst. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311102D</i>
313102E	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.2m f.Eckst. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311102E</i>
313103	Aufzahlung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt, mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, für die Anordnung eines Endstehers, einschließlich Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
313103A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1m f.Endst. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311103A</i>
313103B	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,25m f.Endst. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311103B</i>
313103C	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,5m f.Endst. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311103C</i>
313103D	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.1,75m f.Endst. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311103D</i>
313103E	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.2m f.Endst. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311103E</i>
313105	Tür, feuerverzinkt (feuerv.) , für Zäune mit Gittergeflecht. Der Rahmen und die zwei Türsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Türbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, mit Drücker und Schilderpaar. Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
313105A	Tür f.Gittergeflecht feuerv. b.1,2m/1m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311105A</i>
313105B	Tür f.Gittergeflecht feuerv.b.1,2m/1,25m	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311105B</i>	
313105C	Tür f.Gittergeflecht feuerv.b.1,2m/1,5m	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311105C</i>	
313105D	Tür f.Gittergeflecht feuerv. b.1,2m/2m	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311105D</i>	
313106	Tor, feuerverzinkt (feuerv.) und zweiflügelig (2Fl.), für Zäune mit Gittergeflecht. Die Flügelrahmen und die Torsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Torbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, Drücker- und Schilderpaar sowie Treibriegel und Abstützung für den Stehflügel. Flügelgrößen gleich oder ungleich nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
313106D	Tor f.Gittergeflecht feuerv.2Fl.b.3m/2m	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311106D</i>	
313111	Zaun, feuerverzinkt (feuerv.) , mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, beschichtet. • Farbe: grün Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
313111A	Zaun Gittergeflecht feuerv.+beschichtet/grün 1m	m
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311201A</i>	
313111B	Zaun Gittergeflecht feuerv.+beschichtet/grün 1,25m	m
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311201B</i>	
313111C	Zaun Gittergeflecht feuerv.+beschichtet/grün 1,5m	m
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311201C</i>	
313111D	Zaun Gittergeflecht feuerv.+beschichtet/grün 1,75m	m
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311201D</i>	
313111E	Zaun Gittergeflecht feuerv.+beschichtet/grün 2m	m
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311201E</i>	
313112	Aufzahlung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.) , mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, beschichtet (besch.), für die Anordnung eines Eckstehers, einschließlich beidseitiger Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
313112A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1m f.Ecksteher	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311202A</i>	
313112B	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1,25m f.Ecksteher	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311202B</i>	
313112C	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1,5m f.Ecksteher	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311202C</i>	
313112D	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1,75m f.Ecksteher	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311202D</i>	
313112E	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 2m f.Ecksteher	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311202E</i>	
313113	Aufzahlung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, beschichtet (besch.), für die Anordnung eines Endstehers, einschließlich Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
313113A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1m f.Endsteher	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311203A</i>	
313113B	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1,25m f.Endsteher	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311203B</i>	
313113C	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1,5m f.Endsteher	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311203C</i>	
313113D	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 1,75m f.Endsteher	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311203D</i>	
313113E	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+besch./grün 2m f.Endsteher	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311203E</i>	
313115	Tür, feuerverzinkt (feuerv.) und beschichtet, für Zäune mit Gittergeflecht. Der Rahmen und die zwei Türsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Türbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, mit Drücker und Schilderpaar. <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: grün Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
313115A	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+beschichtet/grün b.1,2m/1m	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311205A</i>	
313115B	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+beschichtet/grün b.1,2m/1,25m	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311205B</i>	
313115C	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+beschichtet/grün b.1,2m/1,5m	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311205C</i>	
313115D	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+beschichtet/grün b.1,2m/2m	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311205D</i>	
313116	Tor, feuerverzinkt (f-feuerverzinkt), beschichtet und zweiflügelig (2Fl.), für Zäune mit Gittergeflecht. Die Flügelrahmen und die Torsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Torbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, Drücker- und Schilderpaar sowie Treibriegel und Abstützung für den Stehflügel. Flügelgrößen gleich oder ungleich nach Wahl des Auftraggebers. <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: grün Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
313116D	Tor f.Gittergeflecht feuerverz.+beschichtet/grün 2Fl.b.3m/2m	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311206D</i>	
313131	Zaun mit Gittergeflecht, feuerverzinkt (feuerv.), Maschenweite 50 x 50 mm, mit Kunststoff ummantelt. <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: grün Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
313131A	Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunststoff/grün 1m	m
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311301A</i>	
313131B	Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunststoff/grün 1,25m	m
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311301B</i>	
313131C	Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunststoff/grün 1,5m	m
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311301C</i>	
313131D	Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunststoff/grün 1,75m	m
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311301D</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
313131E	Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunststoff/grün 2m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311301E</i>	m
313132	Aufzählung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Gittergeflecht, Maschenweite 50 x 50 mm, mit Kunststoff ummantelt, für die Anordnung eines Eckstehers, einschließlich beidseitiger Abstützung. • Farbe: grün Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
313132A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün 1m f.Ecksteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311302A</i>	Stk
313132B	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün1,25m f.Ecksteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311302B</i>	Stk
313132C	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün 1,5m f.Ecksteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311302C</i>	Stk
313132D	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün1,75m f.Ecksteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311302D</i>	Stk
313132E	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün 2m f.Ecksteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311302E</i>	Stk
313133	Aufzählung (Az) auf Zäune mit Gittergeflecht, feuerverzinkt (feuerv.), Maschenweite 50 x 50 mm, mit Kunststoff ummantelt, für die Anordnung eines Endstehers, einschließlich Abstützung. • Farbe: grün Im Positionsstichwort ist die Gittergeflechthöhe (m) angegeben.	
313133A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün 1m f.Endsteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311303A</i>	Stk
313133B	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün1,25m f.Endsteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311303B</i>	Stk
313133C	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün 1,5m f.Endsteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311303C</i>	Stk
313133D	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün1,75m f.Endsteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311303D</i>	Stk
313133E	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.+Kunsts./grün 2m f.Endsteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311303E</i>	Stk
313135	Tür, feuerverzinkt (feuerv.) und mit Kunststoff ummantelt, für Zäune mit Gittergeflecht. Der Rahmen und die zwei Türsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Türbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, mit Drücker und Schilderpaar. • Farbe: grün Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
313135A	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+Kunststoff/grün b.1,2m/1m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311305A</i>	Stk
313135B	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+Kunststoff/grün b.1,2m/1,25m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311305B</i>	Stk
313135C	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+Kunststoff/grün b.1,2m/1,5m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311305C</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
313135D	Tür f.Gittergeflecht feuerverz.+Kunststoff/grün b.1,2m/2m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311305D</i>	Stk
313136	Tor, feuerverzinkt (feuerv.), mit Kunststoff ummantelt (Kst.) und zweiflügelig (2Fl.), für Zäune mit Gittergeflecht. Die Flügelrahmen und die Torsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Torbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, Drücker- und Schilderpaar sowie Treibriegel und Abstützung für den Stehflügel. Flügelgrößen gleich oder ungleich nach Wahl des Auftraggebers. • Farbe: grün Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
313136D	Tor f.Gittergeflecht feuerverz.+Kunststoff/grün 2Fl.b.3m/2m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311306D</i>	Stk
313151	Aufzählung (Az) auf Zäune mit Gittergeflecht, feuerverzinkt (feuerv.), für einen schrägen Zaunverlauf. Abgerechnet wird die Zaunlänge in der betreffenden Geländeneigung. Im Positionsstichwort ist die Geländeneigung angegeben.	
313151A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.f.Neigung ü.10-20Grad <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m
313151B	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.f.Neigung ü.20-30Grad <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m
313151C	Az Zaun Gittergeflecht feuerv. f.Neigung ü.30-40Grad <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m
313153	Aushub für Einzelfundamente, mindestens 60 cm tief, einschließlich Betonfundament und Versetzen von Säulen für Zäune mit Gittergeflecht. • für Zäune mit Gittergeflecht, feuerverzinkt Das Entsorgen des Aushubmaterials ist in den Einheitspreis einkalkuliert.	
313153A	Aushub/Fundament f.Zaun Gittergeflecht f.Zwischensäule b.2m Für Zwischensäulen, Höhe bis 2 m. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
313153B	Aushub/Fundament f.Zaun Gittergeflecht f.Endsäule b.2m Für Endsäulen, einschließlich der Abstützungen, Höhe bis 2 m. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
313153C	Aushub/Fundament f.Zaun Gittergeflecht f.Ecksäule b.2m Für Ecksäulen und Sonderecksäulen, einschließlich der Abstützungen, Höhe bis 2 m. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
313153D	Aushub/Fundament f.Zaun Gittergeflecht f.Türsäule b.2m Für Türsäulen, Türhöhe bis 2 m. Fundamenttiefe mindestens 80 cm. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
313155	Aufzählung (Az) auf Zäune mit Gittergeflecht, feuerverzinkt (feuerv.), für das Verstärken aller Stützen (Steher), damit die Standsicherheit beim Anbringen von Planen (z.B. für Wind- oder Sichtschutz) gewährleistet bleibt. Kommentar: Zur Bemessung der Stützen sind Windlasten gemäß ÖNORM EN 1991-1-4 heranzuziehen.	
313155A	Az Zaun Gittergeflecht feuerv.b.2m hoch f.Planen <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

313167 Aufzählung (Az) auf Zäune mit Gittergeflecht, feuerverzinkt (feuerv.), für das Bohren von Löchern in Kunststein (außer Beton) oder Naturstein, einschließlich Schützen der angrenzenden Teile.

- Steindicke bis 5 cm

313167A Az Zaun Gittergeflecht feuerv.f.Stein b.5cm bohren **m**

Steinart:

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

3132 Standard-Zäune m.D-Stabmatten

Im Folgenden sind nichttragende Zäune beschrieben.

1. Qualitätsanforderungen/Ausführung:

Alle Teile des Zaunes sind aus Stahl feuerverzinkt mit einer in den Positionen beschriebenen Oberflächenausführung (z.B. pulverbeschichtet, kunststoffummantelt).

Doppelstabmatten (D-stabmatten) sind punktgeschweißt.

Der Auftragnehmer wählt den Querschnitt der Stützen/Steher (z.B. Winkel, Rundrohr, Kantrrohr).

Jede Doppelstabmatte ist rund 2500 mm lang, die lotrechten Stäbe haben einen Durchmesser von mindestens 6 mm, die waagrechten Doppelstäbe haben einen Durchmesser von mindestens 8 mm.

Die Säulenquerschnitte sind so gewählt, dass die Standsicherheit gegeben ist.

Rohre und Hohlprofile sind für die Führungshalterungen der Spanndrähte und für die Abstützungen nicht angebohrt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Versetzen aller Zaun- und Türsäulen (in eigenen Positionen beschrieben), einschließlich etwaiger Abstützungen in die vorhandenen Fundamente (z.B. ohne Unterschied, ob in Aussparungen oder Frischbeton, Schraubfundamente)
- Ausführungen bei Geländeneigungen bis 10°
- für den Spalt unter dem Geflecht und das Säulenende die erforderlichen zusätzlichen Längen zum Einbetonieren
- Halterungen für das Geflecht
- Spanndrähte-Anzahl je nach Zaunhöhe im Abstand bis höchstens 500 mm
- Zwischenstützen im Abstand von höchstens 2,5 m
- Rohre und Hohlprofile sind oben wasserdicht verschlossen (abgedeckt)

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 3114

313201 Zaun, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte).
Im Positionsstichwort ist die Maschenweite (mm) und die Höhe (m) angegeben.

313201A Zaun D-Stabmatte feuerv.30x200 1m **m**

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 311401A

313201B Zaun D-Stabmatte feuerv.30x200 1,25m **m**

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 311401B

313201C Zaun D-Stabmatte feuerv.30x200 1,5m **m**

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 311401C

313201D Zaun D-Stabmatte feuerv.30x200 1,75m **m**

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 311401D

313201E Zaun D-Stabmatte feuerv.30x200 2m **m**

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 311401E

313202 Zaun, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte).
Im Positionsstichwort sind die Maschenweite (mm) und die Höhe (m) angegeben.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
313202A	Zaun D-Stabmatte feuerv.50x200 1m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311402A</i>
313202B	Zaun D-Stabmatte feuerv.50x200 1,25m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311402B</i>
313202C	Zaun D-Stabmatte feuerv.50x200 1,5m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311402C</i>
313202D	Zaun D-Stabmatte feuerv.50x200 1,75m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311402D</i>
313202E	Zaun D-Stabmatte feuerv.50x200 2m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311402E</i>
313203	Zaun, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte). Im Positionsstichwort sind die Maschenweite (mm) und die Höhe (m) angegeben.	
313203A	Zaun D-Stabmatte feuerv.100x200 1m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311403A</i>
313203B	Zaun D-Stabmatte feuerv.100x200 1,25m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311403B</i>
313203C	Zaun D-Stabmatte feuerv.100x200 1,5m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311403C</i>
313203D	Zaun D-Stabmatte feuerv.100x200 1,75m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311403D</i>
313203E	Zaun D-Stabmatte feuerv.100x200 2m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311403E</i>
313204	Zaun, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte). Im Positionsstichwort ist die Höhe (m) angegeben.	
313204A	Zaun D-Stabmatte feuerv.1m Maschenweite: <input type="text"/>	m <i>Vorherige Position: 311404A</i>
313204B	Zaun D-Stabmatte feuerv.1,25m Maschenweite: <input type="text"/>	m <i>Vorherige Position: 311404B</i>
313204C	Zaun D-Stabmatte feuerv.1,5m Maschenweite: <input type="text"/>	m <i>Vorherige Position: 311404C</i>
313204D	Zaun D-Stabmatte feuerv.1,75m Maschenweite: <input type="text"/>	m <i>Vorherige Position: 311404D</i>
313204E	Zaun D-Stabmatte feuerv.2m Maschenweite: <input type="text"/>	m <i>Vorherige Position: 311404E</i>

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
313211	Aufzählung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte), für die Anordnung eines Eckstehers, einschließlich beidseitiger Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Höhe (m) angegeben.	
313211A	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1m f.Ecksteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311411A</i>	Stk
313211B	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,25m f.Ecksteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311411B</i>	Stk
313211C	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,5m f.Ecksteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311411C</i>	Stk
313211D	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,75m f.Ecksteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311411D</i>	Stk
313211E	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.2m f.Ecksteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311411E</i>	Stk
313213	Aufzählung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten (D-Stabmatte), für die Anordnung eines Endstehers, einschließlich Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Höhe (m) angegeben.	
313213A	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1m f.Endsteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311413A</i>	Stk
313213B	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,25m f.Endsteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311413B</i>	Stk
313213C	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,5m f.Endsteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311413C</i>	Stk
313213D	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.1,75m f.Endsteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311413D</i>	Stk
313213E	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.2m f.Endsteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311413E</i>	Stk
313215	Tür, feuerverzinkt (feuerv.). Der Rahmen und die zwei Türsäulen sind aus Formrohr. Die Doppelstabmatte (D-Stabmatte) entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Türbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, mit Drücker und Schilderpaar. Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
313215A	Tür f.D-Stabmatte feuerv.b.1,2m/1m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311415A</i>	Stk
313215B	Tür f.D-Stabmatte feuerv.b.1,2m/1,25m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311415B</i>	Stk
313215C	Tür f.D-Stabmatte feuerv.b.1,2m/1,5m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311415C</i>	Stk
313215D	Tür f.D-Stabmatte feuerv.b.1,2m/2m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311415D</i>	Stk
313216	Tor, feuerverzinkt (feuerv.) und zweiflügelig (2Fl.). Die Flügelrahmen und die Torsäulen sind aus Formrohr. Die Doppelstabmatte (D-Stabmatte) entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Torbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, Drücker- und Schilderpaar sowie Treibriegel und Abstützung für den Stehflügel. Flügelgrößen gleich oder	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	ungleich nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
313216A	Tor f.D-Stabmatte feuerv.2Fl.b.3m/2m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311416A</i>
313221	D-Stabmatte, (feuerv.) und beschichtet in Standardfarbe. Im Positionsstichwort ist die Höhe (m) angegeben.	
313221A	Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311501A</i>
313221B	Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,25m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311501B</i>
313221C	Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,5m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311501C</i>
313221D	Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,75m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311501D</i>
313221E	Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 2m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m <i>Vorherige Position: 311501E</i>
313222	Aufzählung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten, beschichtet in Standardfarbe, für die Anordnung eines Eckstehers, einschließlich beidseitiger Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Höhe (m) angegeben.	
313222A	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1m f.Ecksteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311502A</i>
313222B	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,25m f.Ecksteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311502B</i>
313222C	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,5m f.Ecksteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311502C</i>
313222D	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,75m f.Ecksteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311502D</i>
313222E	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 2m f.Ecksteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311502E</i>
313223	Aufzählung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten, beschichtet, in Standardfarbe, für die Anordnung eines Endstehers, einschließlich Abstützung. Im Positionsstichwort ist die Höhe (m) angegeben.	
313223A	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1m f.Endsteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311503A</i>
313223B	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,25m f.Endsteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311503B</i>
313223C	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,5m f.Endsteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311503C</i>
313223D	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 1,75m f.Endsteher <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk <i>Vorherige Position: 311503D</i>
313223E	Az Zaun D-Stabmatten feuerv.+beschichtet 2m f.Endsteher	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311503E</i>	
313225	Tür, feuerverzinkt (feuerv.) und beschichtet in Standardfarbe. Der Rahmen und die zwei Türsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Türbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, mit Drücker und Schilderpaar. Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
313225A	Tür f.D-Stabmatte feuerverzinkt+beschichtet b.1,2m/1m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311505A</i>	Stk
313225B	Tür f.D-Stabmatte feuerverzinkt+beschichtet b.1,2m/1,25m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311505B</i>	Stk
313225C	Tür f.D-Stabmatte feuerverzinkt+beschichtet b.1,2m/1,5m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311505C</i>	Stk
313225D	Tür f.D-Stabmatte feuerverzinkt+beschichtet b.1,2m/2m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311505D</i>	Stk
313226	Tor, feuerverzinkt, beschichtet in Standardfarbe und zweiflügelig (2Fl.). Die Flügelrahmen und die Torsäulen sind aus Formrohr. Das Geflecht entspricht der Ausführung des Zaunes, beschlagen mit Torbändern, Schlosskasten, Schloss zweitourig für Zylinder gerichtet, Drücker- und Schilderpaar sowie Treibriegel und Abstützung für den Stehflügel. Flügelgrößen gleich oder ungleich nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort sind die lichte Breite (m) und die Höhe (m) angegeben.	
313226D	Tor f.D-Stabmatte feuerverzinkt+beschichtet 2Fl.b.3m/2m <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 311506D</i>	Stk
313251	Aufzählung (Az) auf Zäune, feuerverzinkt (feuerv.), mit Doppelstabmatten für einen schrägen Zaunverlauf. Abgerechnet wird die Zaunlänge in der betreffenden Geländeneigung. Im Positionsstichwort ist die Geländeneigung angegeben.	
313251A	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.f.Neigung ü.10-20Grad <i>LB-Version: 22</i>	m
313251B	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.f.Neigung ü.20-30Grad <i>LB-Version: 22</i>	m
313251C	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.f.Neigung ü.30-40Grad <i>LB-Version: 22</i>	m
313253	Aushub für Einzelfundamente, mindestens 60 cm tief, einschließlich Betonfundament und Versetzen von Säulen für Zäune mit Gittergeflecht. • für Zäune mit D-Stabmatten feuerverzinkt Das Entsorgen des Aushubmaterials ist in den Einheitspreis einkalkuliert.	
313253A	Aushub/Fundament f.Zaun D-Stabmatte f.Zwischensäule b.2m Für Zwischensäulen, Höhe bis 2 m. <i>LB-Version: 22</i>	Stk
313253B	Aushub/Fundament f.D-Stabmatte feuerv.f.Endsäule b.2m Für Endsäulen, einschließlich der Abstützungen, Höhe bis 2 m. <i>LB-Version: 22</i>	Stk
313253C	Aushub/Fundament f.D-Stabmatte feuerv.f.Ecksäule b.2m Für Ecksäulen und Sonderecksäulen, einschließlich der Abstützungen, Höhe bis 2 m. <i>LB-Version: 22</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

313253D	Aushub/Fundament f.D-Stabmatte feuerv.f.Türsäule b.2m Für Türsäulen, Türhöhe bis 2 m. Fundamenttiefe mindestens 80 cm. <i>LB-Version: 22</i>	Stk
313255	Aufzählung (Az) auf Zäune mit Doppelstabmatten feuerverzinkt (feuerv.) für das Verstärken aller Stützen (Steher), damit die Standsicherheit beim Anbringen von Planen (z.B. für Wind- oder Sichtschutz) gewährleistet bleibt. <i>Kommentar:</i> Zur Bemessung der Stützen sind Windlasten gemäß ÖNORM EN 1991-1-4 heranzuziehen.	
313255A	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.b.2m hoch f.Planen <i>LB-Version: 22</i>	m
313267	Aufzählung (Az) auf Zäune mit Doppelstabmatten, feuerverzinkt (feuerv.), für das Bohren von Löchern in Kunststein (außer Beton) oder Naturstein, einschließlich Schützen der angrenzenden Teile. • Steindicke bis 5 cm	
313267A	Az Zaun D-Stabmatte feuerv.f.Stein bohren Steinart: <i>LB-Version: 22</i>	m
3141	Einzelsperrende Einbau-Profilzylinder Qualitätsanforderungen/Ausführung: Einzelsperrende Einbauprofilzylinder werden mit Sicherungskarte und mit je drei Schlüsseln geliefert, in das Schloss eingesteckt und befestigt, einschließlich Sperrprobe und etwaiger geringfügiger Anpassarbeiten. Die Zylinder oder Schlüssel sind mit Einsteckprofilen, mindestens fünf Stifthalterungen, Abtast- und Aufbohrsicherungen ausgeführt. Alle Zylinder sind links oder rechts verwendbar, Einbau-Doppelzylinder (EDZ) von beiden Seiten sperrbar. <i>Kommentar:</i> Zylinder für Schließanlagen (z.B. Hauptschlüsselanlage oder Gruppensperranlage) sowie Spezial- und Möbelzylinder sind in der LG30 (Schließanlagen) beschrieben. <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 3121</i>	
314101	Einzelsperrender Einbau-Halbzylinder. Im Positionsstichwort ist die Baulänge (bis Mitte Schließnase) angegeben.	
314101A	Einzelsperrender Halbzylinder b.42mm Länge <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 312101A</i>	Stk
314101B	Einzelsperrender Halbzylinder b.47mm Länge <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 312101B</i>	Stk
314101C	Einzelsperrender Halbzylinder b.52mm Länge <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 312101C</i>	Stk
314102	Einzelsperrender Einbau-Doppelzylinder. Im Positionsstichwort ist die Gesamtlänge angegeben.	
314102A	Einzelsperrender Doppelzylinder b.67mm Länge <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 312102A</i>	Stk
314102B	Einzelsperrender Doppelzylinder b.72mm Länge <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 312102B</i>	Stk
314102C	Einzelsperrender Doppelzylinder b.77mm Länge <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 312102C</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
314102D	Einzel Sperrender Doppelzylinder b.82mm Länge <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 312102D</i>	Stk
314102E	Einzel Sperrender Doppelzylinder b.87mm Länge <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 312102E</i>	Stk
314102F	Einzel Sperrender Doppelzylinder b.92mm Länge <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 312102F</i>	Stk
314102G	Einzel Sperrender Doppelzylinder b.97mm Länge <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 312102G</i>	Stk
314103	Einzel Sperrender Blechmontagezylinder mit Schließnase und Befestigungsblech oder Befestigungsmutter, nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort angegeben ist der Durchmesser (DN).	
314103A	Einzel Sperrender Blechmontagezylinder DN 23mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 312103A</i>	Stk
314103B	Einzel Sperrender Blechmontagezylinder DN 29mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 312103B</i>	Stk
314104	Einzel Sperrender Außenzylinder für Zusatzschloss (in eigener Position beschrieben) mit Sicherheitsrosette.	
314104A	Einzel Sperrender Außenzylinder Passend zur angegebenen Türblattstärke: <input type="text"/> mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 312104A</i>	Stk
314105	Einzel Sperrender Aufzugzylinder.	
314105A	Einzel Sperrender Aufzugzylinder <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 312105A</i>	Stk
314111	Zusätzliche Schlüssel für einzelsperrende Zylinder.	
314111A	Zusatzschlüssel.einzelsperrenden Zylinder <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 312111A</i>	Stk

3142 Brieffächer und Hausbrieffachanlagen**1. Qualitätsanforderungen/Ausführung:**

Jedes Brieffach besteht aus schmelztauchveredeltem (beschichtetem) oder feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung, nach Wahl des Auftragnehmers, in einer RAL-Standardfarbe nach Wahl des Auftraggebers aus der Farbkarte des Herstellers, für die kein Aufpreis vorgesehen ist.

Jedes Brieffach ist mit einer frontseitigen Entnahmetür mit Blechmontagezylinder mit 2 Schlüsseln, einem Schlüsselabzugsanschlag und einem von innen auswechselbarem Beschriftungsschild ca. 70 x 20 mm mit eingelegtem Namen, einschließlich Topnummer und Einwurfschlitz mit geräuscharmer Klappe gemäß ÖNORM, ausgestattet.

Zylinder und/oder Schlüssel sind mit einem eindeutigen Identifizierungscode für etwaige Schlüsselbestellungen gekennzeichnet.

Namenslisten werden vom Auftraggeber in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

Der Stapelraum ist mindestens 10 cm tief.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einzelner Brieffächer oder einer Hausbrieffachanlage erfolgt - bei Wandmontage auch unter Berücksichtigung des Untergrundes - mit Befestigungsmaterial nach Wahl des Auftragnehmers.

Die einzelnen Brieffächer werden, damit eine Stabilität der Gesamtanlage gewährleistet ist, jeweils mit allen benachbarten Briefkästen ausreichend verschraubt oder vernietet.

Alle auf Dauer sichtbar bleibenden Montage-Öffnungen (z.B. Nietlöcher) sind mit Abdeckungen verschlossen.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Unterputzausführungen
- besondere Bekleidungen (z.B. in nicht rostendem Stahl)
- Anlagen mit Durchwurfbrieffächern im Mauerwerk
- Bestandsaufnahmen
- Austausch von Briefkästen

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 3123

314201	Brieffach. Im Positionsstichwort ist die Ausführung/Lage angegeben.	
314201A	Brieffach C4 tief LB-Version: 22	Stk
314201B	Brieffach C4 quer LB-Version: 22	Stk
314201C	Brieffach C4 lotrecht LB-Version: 22	Stk
314201D	Brieffach C4 Anordnung/Skizze: <input type="text"/>	Stk
	LB-Version: 22	
314202	Sonderelemente, in Größe und Format, in die Hausbrieffachanlage integriert.	
314202A	Sonderelement Blindfach Blindfach mit frontseitiger abmontierbarer Blechabdeckung, gerichtet für einen Einbau (z.B. einer Beleuchtung, eines Sprechsiebes, eines Klingeltasters). Abmessungen: <input type="text"/> x <input type="text"/> mm LB-Version: 22	Stk
314202B	Sonderelement Beschriftungsschild Beschriftungsschild (z.B. für die Adressangabe bei Außenmontage), einschließlich Gravur des Textes 60 mm hoch, schwarz. Text: <input type="text"/> LB-Version: 22	Stk
314202C	Sonderelement Gegensprechanlage Frontplatte für Gegensprechanlage mit Sprechsieb und je einem Klingeltaster mit Namensschild für die Anzahl der gelieferten Brieffächer. Abmessungen: <input type="text"/> x <input type="text"/> mm LB-Version: 22	Stk
314202X	Sonderelement Angabe/Skizze: <input type="text"/> LB-Version: 22	Stk
314203	Innen-Hausbrieffachanlage. Brieffächer einschließlich einer eng anliegenden Bekleidung (Rahmen) ohne Rückwand, einschließlich Montage an Wänden. Im Positionsstichwort ist die Ausführung/Lage angegeben.	
314203A	Innen-Hausbrieffachanlage Wand f. Brieffächer C4 tief Anzahl der Brieffächer: <input type="text"/> Sonderelemente: <input type="text"/> LB-Version: 22	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
314203B	Innen-Hausbrieffachanlage Wand f.Brieffächer C4 quer Anzahl der Brieffächer: <input type="text"/> Sonderelemente: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	Stk
314203C	Innen-Hausbrieffachanlage Wand f.Brieffächer C4 lotrecht Anzahl der Brieffächer: <input type="text"/> Sonderelemente: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	Stk
314203D	Innen-Hausbrieffachanlage Wand C4 Anordnung/Skizze: <input type="text"/> Anzahl der Brieffächer: <input type="text"/> Sonderelemente: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	Stk
314206	Außen-Hausbrieffachanlage, freistehend (freist.) in Regenschutz Ausführung, Brieffächer einschließlich einer eng anliegenden Bekleidung (Rahmen) einschließlich Rückwand und Rahmen-/Ständerkonstruktion zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufschrauben, einschließlich Montage in oder auf vorhandenem Fundament. Im Positionsstichwort ist die Ausführung/Lage angegeben.	
314206A	Außen-Hausbrieffachanlage freist.f.Briefkasten C4 tief Anzahl der Brieffächer: <input type="text"/> Sonderelemente: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	Stk
314206B	Außen-Hausbrieffachanlage freist.f.Briefkasten C4 quer Anzahl der Brieffächer: <input type="text"/> Sonderelemente: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	Stk
314206C	Außen-Hausbrieffachanlage freist.f.Briefkasten C4 lotrecht Anzahl der Brieffächer: <input type="text"/> Sonderelemente: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	Stk
314206D	Außen-Hausbrieffachanlage freist.C4 Anzahl der Brieffächer: <input type="text"/> Sonderelemente: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	Stk
314207	Aufzahlung (Az) auf Brieffächer C4.	
314207A	Az Brieffächer C4 f.Urlaubsreserve Für einen vergrößerten Stapelraum von mindestens 15 cm Tiefe (Urlaubsreserve), einschließlich des Mehraufwandes der Bekleidung bei Hausbriefanlagen infolge größerer Abmessungen. <i>LB-Version: 22</i>	Stk
314207B	Az Brieffächer C4 f.Wendekarte Für ein zusätzliches von innen austauschbares Beschriftungsfeld mit Wendekarte "Keine Werbung" auf rotem Untergrund und "Werbung, ja bitte" auf grünem Untergrund. <i>LB-Version: 22</i>	Stk
3143	Maste,Rahmen u.Fensterputzsicherungen	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 3131</i>	
314301	Fahnenmast aus Konstruktionsrohren nach oben jeweils im Drittel verjüngt, oben das Rohr geschlossen, einschließlich korrosionsbeständigen Stahl-Rollen, kunststoffüberzogenem Seilzug und korrosionsbeständigen Stahl-Ringen, Spannschloss und Fixierung.	
314301A	Fahnenmast rund Stahl feuerverzinkt Aus feuerverzinktem Stahl. Rohrdurchmesser: <input type="text"/> mm Höhe: <input type="text"/> m Unterer Abschluss, Befestigungsart: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 313101A</i>	
314304	Feuerverzinkter Rundrohrrahmen, bis 2 m hoch, Rohrdurchmesser 60 mm, Ecken mit Viertelbogen, mit Laschen zur Befestigung von Tafeln. Das Versetzen des Rahmens, der Fundamentaushub, das Entsorgen des Aushubmaterials und der Fundamentbeton sind im Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m ²) angegeben.	
314304A	Rundrohrrahmen feuerverzinkt f.Tafel b.0,5m2	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 313104A</i>	
314304B	Rundrohrrahmen feuerverzinkt f.Tafel ü.0,5-1m2	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 313104B</i>	
314304X	Rundrohrrahmen feuerverzinkt f.Tafel <input type="text"/> Nähere Angaben/Skizze: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 313104X</i>	
314340	Sicherheits-Anschlagpunkt für Fanggeschirr mit Fangseil (Fensterputzsicherung), im Innenbereich in Fensternähe, gemäß Angabe des Auftraggebers montiert, bestehend aus feuerverzinkten Ringmuttern mit M16 Ankerstangen bis 300 mm lang, einschließlich normgerechter Verankerung und Sicherheits-Überprüfung. <i>Kommentar: Verankerungen in Untergründen, ausgenommen Beton oder Stahlbeton (z.B. in Ziegelwänden, Mauerwerk aus Hohlblocksteinen, Mantelbetonwänden oder bei Vorsatzschalen), erfordern - insbesondere bei Altbauten - meist eine Prüfung der Standsicherheit des Wandbildners (z.B. Ausziehversuche vor Ort) und besondere Verankerungs- oder zusätzliche Sicherungsmaßnahmen. Um ein Sicherheitsrisiko zu vermeiden, wird eine vorhergehende Untersuchung des Verankerungsgrundes und eine auf das Ergebnis abgestimmte freie Formulierung der Leistung empfohlen.</i>	
314340A	Fensterputzsicherung Verankerung in Beton Verankerung in Bauteilen aus Beton oder Stahlbeton.	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 313140A</i>	
314340B	Fensterputzsicherung Verankerung Verankerung in Bauteilen aus: <input type="text"/>	Stk
	<i>LB-Version: 22</i>	
314363	Schlüsselkasten aus Stahlblech mit Schlüsselhaken, mit Zylinder (Z.), in die Sperranlage integrierbar, einschließlich Befestigungsmaterial. Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Schlüssel angegeben.	
314363A	Schlüsselkasten Stahlblech+Z.f.30 Schlüssel	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geändert Vorherige Position: 313117A</i>	
314363B	Schlüsselkasten Stahlblech+Z.f.50 Schlüssel	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geändert Vorherige Position: 313117B</i>	
314363C	Schlüsselkasten Stahlblech+Z.f.100 Schlüssel	Stk
	<i>LB-Version: 22 Geändert Vorherige Position: 313117C</i>	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
314363D	Schlüsselkasten Stahlblech+Z.f.200 Schlüssel <i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313117D</i>	Stk
314363E	Schlüsselkasten Stahlblech+Z.f.300 Schlüssel <i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313117E</i>	Stk
3146	Zubehör und Sonstiges <i>LB-Version: 22</i>	
314634	Türpuffer, einschließlich Befestigungsmittel.	
314634A	Bodentürpuffer Boden. <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313134A</i>	Stk
314634B	Wandtürpuffer Wand. <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313134B</i>	Stk
314635	Türgucker, optisch (Spion). Im Positionsstichwort ist die Türbohrung (D) angegeben.	
314635A	Türgucker Kunststoff D 30mm Für Türblattdicken 28 bis 50 mm verstellbar, aus Kunststoff, ohne Unterschied der Farbe. <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313135A</i>	Stk
314635B	Türgucker Kunststoff D 15mm Für Türblattdicken 30 bis 50 mm verstellbar, aus vernickeltem oder vermessingtem Kunststoff. <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313135B</i>	Stk
314635C	Türgucker Messing verchromt 180Gr.D15 Für Türblattdicken 36 bis 57 mm verstellbar, mit einem Blickwinkel von 180 Grad, aus Messing verchromt (MS/8). <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313135C</i>	Stk
314635D	Türgucker+Schild Alu-Silber/eloxiert Mit Namensschild 120 x 70 x 6 mm. Für Türblattdicken 28 bis 45 mm verstellbar. Platte aus Alu-Silber oder Neusilber eloxiert (AL F1 oder AL F2). <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313135D</i>	Stk
314636	Briefeinwurf.	
314636A	Briefeinwurf <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313136A</i>	Stk
314638	Sicherheits-Türkette oder Türsperre.	
314638A	Sicherheits-Türkette <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313138A</i>	Stk
314638B	Sicherheits-Türsperre <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313138B</i>	Stk
314638C	Sicherheit-Zusatzschloss+Schlüssel Sicherheits-Zusatzschloss mit Außenzylinder und Sicherungsbügel und Innendrehknopf, einschließlich dreier Schlüssel. <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313138C</i>	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
314651	Jalousien aus Stahlblech mit gekanteten Lamellen, einschließlich Winkelrahmenkonstruktion mit erforderlichen Unterteilungen durch Steher und Kämpfer und engmaschigem Insektenschutzgitter an der Innenseite.	
314651A	Lüftungsjalousie Lüftungsjalousie. Rahmenaußenmaße: <input type="text"/> x <input type="text"/> cm <i>LB-Version: 22</i>	Stk
314651B	Lüftungsjalousie verstellbar Lüftungsjalousie, verstellbar. Rahmenaußenmaße: <input type="text"/> x <input type="text"/> cm <i>LB-Version: 22</i>	Stk
314651C	Lüftungsjalousie f.Abschluss Lüftungsschacht Rahmenkonstruktion mit leicht geneigtem Blechdach, vierseitig, einschließlich umlaufender Jalousie als gekantete Lamellen als oberer Abschluss eines Lüftungsschachtes. <i>LB-Version: 22</i>	m²
314653	Einbauteile.	
314653A	Lüftungsgitter Lüftungsgitter. Material: <input type="text"/> Abmessungen: <input type="text"/> x <input type="text"/> cm <i>LB-Version: 22</i>	Stk
314653B	Schachtabdeckung Schachtabdeckung. Material: <input type="text"/> Rahmenaußenmaß: <input type="text"/> x <input type="text"/> cm <i>LB-Version: 22</i>	Stk
314653C	Schachtabdeckung offenbar Schachtabdeckung, offenbar, für einen Ausstieg, einschließlich Abdeckrahmen mit Tropfasse. Absperrbar, für Zylinder gerichtet. Material: <input type="text"/> Rahmenaußenmaß: <input type="text"/> x <input type="text"/> cm <i>LB-Version: 22</i>	Stk
314653D	Hahntürchen Hahntürchen. Material: <input type="text"/> Abmessungen: <input type="text"/> x <input type="text"/> cm <i>LB-Version: 22</i>	Stk
314653E	Steigeisen Steigeisen. Material: <input type="text"/> Abmessungen: <input type="text"/> cm <i>LB-Version: 22</i>	m²
314661	Notschlüsselkasten aus Stahlblech, mit Zylinder, in die Sperranlage integrierbar, einschließlich Befestigungsmaterial.	
314661A	Notschlüsselkasten+Zylinder	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313115A</i>	
314665	Stahlwinkel (St-Winkel), feuerverzinkt (feuerv.), nur liefern. Im Positionsstichwort ist die Stückmasse (kg) angegeben.	
314665A	St-Winkel feuerv.b.2kg liefern	kg
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313125A</i>	
314665B	St-Winkel feuerv.ü.2-5kg liefern	kg
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313125B</i>	
314665C	St-Winkel feuerv.liefern	kg
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 313125C</i>	
3190	Regieleistungen	
	<p>1. Allgemeines: In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.</p> <p>2. Mengenänderungen: Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.</p> <p>3. Beschäftigungsgruppen: Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.</p> <p>4. Einkalkulierte Leistungen: Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.</p> <p>5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.</p>	
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
319000	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.	
319000A	Überstundenregelung Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet: Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.	
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
319001	Regiestunden.	
319001A	Regiestunde Vorarbeiter Vorarbeiter.	h
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
319001B	Regiestunde Facharbeiter Facharbeiter.	h
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
319001C	Regiestunde Schweißer	h

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Schweißer.

*LB-Version: 22**Geringfügig Geändert***319001D****Regiestunde Schweiß-Aufsicht****h**

Schweiß-Aufsicht.

*LB-Version: 22**Geringfügig Geändert***319051****Materiallieferungen f.Regieleistungen****VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

*LB-Version: 22**Geringfügig Geändert*