

**Standardisierte Leistungsbeschreibung  
Leistungsgruppe (LG) 47 - Tapetenarbeiten**

**Kennung: HB Version: 022**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

**Vorversion:**

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 4701 Schutzabdeckungen**
- ULG 4702 Vorarbeiten**
- ULG 4712 Papiertapeten**
- ULG 4713 Vinyltapeten**
- ULG 4714 Raufasertapeten**
- ULG 4715 Glasgewebe-, Glasvlies- und Glasvlies- und Glasvlies- und Glasvlies-**
- ULG 4721 Sonstiges**
- ULG 4790 Regieleistungen**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

**47 Tapetenarbeiten**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Einkalkulierte Leistungen:**

1. 1. Die Tapete, einschließlich Klebvoranstrich des vorbereiteten Untergrundes (in eigener Position beschrieben), das Verkleben der Tapeten einschließlich aller Zuschnitte und der Einhaltung des Raports sowie das Nachbehandeln der Stöße sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

1.2 Das Entsorgen der Baurestmassen ist die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

**2. Materialverträglichkeit:**

Der Auftragnehmer garantiert die Verträglichkeit der verarbeiteten Materialien untereinander. Etwaige Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers der verwendeten Produkte werden eingehalten und gelten als Vertragsbestandteile.

**3. Antischimmelausführung (Fungizidbeschichtungen):**

Gesundheitsschädliche Fungizide (z.B. Quecksilberverbindungen) werden nicht verwendet.

**4. Farben und Dekore:**

Standardfarben oder -dekors nach Wahl des Auftraggebers beziehen sich auf Farben oder Dekor, für die der Hersteller keinen Aufpreis verrechnet.

Sonderfarben oder -dekors, können mit Aufzählungspositionen frei formuliert werden.

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Unterlagen über die zur Wahl stehenden Standardfarben und -dekors vorgelegt.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**4701 Schutzabdeckungen**

Schutzabdeckungen nach Wahl des Auftragnehmers beziehen sich nur auf den Schutz der angegebenen Gebäudeteile oder Gegenstände für die Dauer und für die Art der eigenen Leistung. Sie werden sofort nach Fertigstellung der eigenen Leistung entfernt.

Das Entfernen und Entsorgen der Abdeckung nach den erfolgten Beschichtungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**470101** Schutzabdeckung nach Wahl des Auftragnehmers (AN) ohne Unterschied, ob in Räumen mit waagrechtem oder geneigtem Fußboden oder in Stiegenhäusern.

Abgerechnet wird das Ausmaß des zu schützenden Bauteils.

**470101A** **Schutzabdeckung f.Wände** **m<sup>2</sup>**  
Für Wände.

**470101B** **Schutzabdeckung f.Untersichten** **m<sup>2</sup>**  
Für Untersichten.

**470101C** **Schutzabdeckung f.Böden** **m<sup>2</sup>**  
Für waagrechte Fußböden oder solche bis 10 Prozent Gefälle.  
Art der Oberfläche:

**470101D** **Schutzabdeckung f.Treppen** **m<sup>2</sup>**  
Für Treppenläufe einschließlich Zwischen- und Hauptpodesten.  
Art der Oberfläche:

**470101E** **Schutzabdeckung f.Geländer** **m<sup>2</sup>**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für Geländer einschließlich eines etwaigen Handlaufes.	
<b>470101F</b>	<b>Schutzabdeckung f.Handlauf</b> Für Handlauf.	<b>m</b>
<b>470101G</b>	<b>Schutzabdeckung f.Möbel</b> Für Möbel: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>470101H</b>	<b>Schutzabdeckung f.Fenster/Tür</b> z.B. für Fenster, Türen, Portale, Aufzugsumwehungen.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>470101I</b>	<b>Schutzabdeckung f.Sockelleisten</b> Von Sockelleisten bei waagrechteten Fußböden oder solchen bis 10 Prozent Gefälle.	<b>m</b>
<b>470101J</b>	<b>Schutzabdeckung f.Sockelleisten Treppe</b> Von Sockelleisten bei Treppenläufen einschließlich Zwischen- und Hauptpodesten.	<b>m</b>
<b>4702</b>	<b>Vorarbeiten</b>	
470210	Abschere von Leimfarbe innen.	
<b>470210A</b>	<b>I-Abschere Leimfarbe</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
470211	Abschere von lockerer Kalkfarbe innen.	
<b>470211A</b>	<b>I-Abschere Kalkfarbe</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
470212	Abschere von lockerer Dispersionsfarbe innen.	
<b>470212A</b>	<b>I-Abschere Dispersion</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
470213	Abschere von Tapeten, 1-lagig, innen.	
<b>470213A</b>	<b>I-Abschere Tapeten 1-lag.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
470214	Abschere von Tapeten, mehrlagig, innen.	
<b>470214A</b>	<b>I-Abschere Tapeten mehrl.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
470215	Abschere von Belägen aus Kunststoff oder Textilien, 1-lagig, innen.	
<b>470215A</b>	<b>I-Abschere Kunstst./Textil 1-lag.</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
470216	Gänzlich Entfernen von Dispersionsfarbe durch Abbeizen, innen.	
<b>470216A</b>	<b>I-Entfernen Dispersion</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
470221	Absperrern von durchschlagendem Untergrund an Innenflächen.	
<b>470221A</b>	<b>I-Untergrund absperrern</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
470222	Tiefengrundierung zur Untergrundverfestigung sandender oder zu weicher mineralischer Untergründe sowie als Saugausgleich auf Leichtbauplatten, innen, wasserlöslich.	
<b>470222A</b>	<b>I-Tiefengrund wasserlöslich</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
470223	Tiefengrundierung zur Untergrundverfestigung sandender oder zu weicher mineralischer Untergründe sowie als Saugausgleich auf Leichtbauplatten, innen, auf Lösungsmittelbasis.	
<b>470223A</b>	<b>I-Tiefengrund Lösungsmittelbasis</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
470225	Einmaliges vollflächiges Überziehen von mineralischen Putzoberflächen mit Spachtelmasse, passend zum Untergrund und zum nachfolgenden Tapezieren, einschließlich Schleifen, innen, ausgenommen Betonoberflächen.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>Kommentar: Ist wegen der Beschaffenheit des Untergrundes ein zwei- oder mehrmaliges vollflächiges Spachteln erforderlich, kann diese Leistung mit der selben Position durch eine entsprechende Vervielfachung der zu bearbeitenden Fläche ausgeschrieben werden.</i>	
<b>470225A</b>	<b>I-Spachteln 1x</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
470227	Risse mit Vlies bis 10 cm breit armieren und schleifen, innen.	
<b>470227A</b>	<b>I-Risse armieren m.Vlies</b>	<b>m</b>
470229	Flächen mit Vlies vollflächig armieren und schleifen, innen.	
<b>470229A</b>	<b>I-Flächen armieren m.Vlies</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
470231	Flächen mit Glasfasergewebe vollflächig armieren und schleifen, innen.	
<b>470231A</b>	<b>I-Fläche armieren m.Gewebe</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
470233	Aufbringen einer Unterlagstapete (Makulatur) auf vorbereiteten Untergrund.	
<b>470233A</b>	<b>Makulatur aus Papier</b> Aus Papier.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>470233B</b>	<b>Makulatur aus Glasvlies</b> Aus Glasvlies.	<b>m<sup>2</sup></b>
470245	Demontieren und Wiedermontieren von Leisten.	
<b>470245A</b>	<b>De-und Wiedermontage Leisten geschraubt</b>	<b>m</b>
	<i>Kommentar: Das Erneuern von Leisten ist frei zu formulieren.</i>	
<b>4712</b>	<b>Papiertapeten</b>  Papiertapete, deren Vorderseite bedruckt ist.  <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
471201	Verkleben von Papiertapeten ohne Rapport.	
<b>471201A</b>	<b>Verkleben Papiertapete o.Rapport</b> Tapetenart: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
471202	Verkleben von Papiertapeten mit einem Rapport bis 25 cm.	
<b>471202A</b>	<b>Verkleben Papiertapete Rapport b.25</b> Tapetenart: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
471203	Verkleben von Papiertapeten mit einem Rapport über 25 bis 60 cm.	
<b>471203A</b>	<b>Verkleben Papiertapete Rapport -60</b> Tapetenart: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>4713</b>	<b>Vinyltapeten</b>  <b>1. Vinyltapete auf Papier:</b> Tapete, die aus einem Papierträgermaterial mit einer Beschichtung aus Polyvinylchlorid oder einem anderen Polymer auf der Vorderseite besteht. Die Vorderseite des Papiers oder deren Vinylbeschichtung ist bedruckt oder anderweitig behandelt. Die Beschichtung hat eine derartige Dicke und Festigkeit, dass sie beim Abziehen vom Trägermaterial eine durchgehende selbsttragende Schicht ergibt. <b>2. Vinyltapete auf Gewebe- oder Vliesträger:</b> Tapete, die aus einem textilen oder vliesartigen Trägermaterial und einer Beschichtung aus Polyvinylchlorid oder einem anderen Polymer auf der Vorderseite besteht. Die Vorderseite des Papiers oder deren	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Vinylbeschichtung ist bedruckt oder anderweitig behandelt. Die Beschichtung hat eine derartige Dicke und Festigkeit, dass sie beim möglichen Abziehen vom Trägermaterial eine durchgehende selbsttragende Schicht ergibt. <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
471301	Verkleben von Vinyltapeten auf Papier (Vinyltap/Papier) ohne Rapport (o.Rap.).	
<b>471301A</b>	<b>Verkleb.Vinyltap/Papier o.Rap.</b> Tapetenart: <input type="text"/>	<b>m</b>
471302	Verkleben von Vinyltapeten auf Papier (Vinyltap/Papier) mit Rapport bis 25 cm.	
<b>471302A</b>	<b>Verkleb.Vinyltap/Papier Rap.b.25</b> Tapetenart: <input type="text"/>	<b>m</b>
471303	Verkleben von Vinyltapeten auf Papier (Vinyltap/Papier) mit Rapport über 25 bis 60 cm.	
<b>471303A</b>	<b>Verkleb.Vinyltap/Papier Rap.-60</b> Tapetenart: <input type="text"/>	<b>m</b>
471311	Verkleben von Vinyltapeten auf Gewebe- oder Vliesträger (Vinyltap/träg.), ohne Rapport (o.Rap.).	
<b>471311A</b>	<b>Verkleb.Vinyltap/träg.o.Rap.</b> Tapetenart: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
471312	Verkleben von Vinyltapeten auf Gewebe- oder Vliesträger (Vinyltap/träg.), mit Rapport bis 25 cm.	
<b>471312A</b>	<b>Verkleb.Vinyltap/träg.Rap.b.25</b> Tapetenart: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
471313	Verkleben von Vinyltapeten auf Gewebe- oder Vliesträger (Vinyl/träg.), mit Rapport über 25 bis 60 cm.	
<b>471313A</b>	<b>Verkleb.Vinyltap/träg.Rap.-60</b> Tapetenart: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>4714</b>	<b>Raufasertapeten</b>  <b>1. Raufasertapeten:</b> Tapeten aus Papier, das durch eingearbeitete Holzpartikel strukturiert ist und als Ausgangsmaterial für eine fertige Wandbekleidung oder für eine Wandbekleidung zum nachträglichen Beschichten vorgesehen ist. <b>2. Farben:</b> Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers beziehen sich auf Farben, für die der Hersteller keinen Aufpreis verrechnet. Auf Anforderung des Auftraggebers werden Unterlagen über die zur Wahl stehenden Standardfarben vorgelegt. Sonderfarben können mit einer Aufzählungsposition frei formuliert werden.  <i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i>	
471401	Verkleben von Raufasertapeten ohne Unterschied ob grob- oder feinkörnig.	
<b>471401A</b>	<b>Verkleben Raufasertapeten</b> Tapetenart: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
471406	Aufzählung (Az) auf die Positionen Verkleben von Raufasertapeten.	
<b>471406A</b>	<b>Az Verkleben Raufaser auf Polystyrol</b> Für das Verwenden von Spezialkleber bei einem Untergrund aus Polystyrolämmplatten.	<b>m<sup>2</sup></b>
471416	Deckende Beschichtung von Raufasertapeten mit Dispersionsfarben, ohne Unterschied der Art. Im Positionsstichwort ist die Nassabriebbeständigkeit (NAK) in Klassen gemäß ÖNORM EN 13300 angegeben.	
<b>471416A</b>	<b>Beschichtung Raufaser Dispersion NAK3</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Grund- und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	
<b>471416B</b>	<b>Beschichtung Raufaser Dispersion einf.Ausf.NAK3</b> Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>471416E</b>	<b>Beschichtung Raufaser Dispersion NAK2</b> Grund- und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>471416F</b>	<b>Beschichtung Raufaser Dispersion einf.Ausf.NAK2</b> Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>471416J</b>	<b>Beschichtung Raufaser Dispersion NAK1</b> Grund- und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>471416K</b>	<b>Beschichtung Raufaser Dispersion einf.Ausf.NAK1</b> Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>4715</b>	<b>Glasgewebe-, Glasvliesapeten</b>	
471501	Untergrund aus intakten Glasgewebe- oder Glasvliesapeten anschleifen und entstauben.	
<b>471501A</b>	<b>Glasgewebe-u.Glasvliesapeten reinigen</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
471502	Grundieren des vorbereiteten Untergrundes (in eigener Position beschrieben) für nachfolgende Tapezierung mit Glasgewebe- oder Glasvliesapeten.	
<b>471502A</b>	<b>Grundierung vor Glasgewebe-u.Glasvliesapeten auf Holz</b> Untergrund aus Holz-, Hartfaser-, Span- und Sperrholzplatten (Holz), mit einer wasserverdünnbaren, pigmentierten 2-Komponenten Epoxigrundierung.	<b>m<sup>2</sup></b>
471505	Verkleben von nicht vorbeschichteten Glasgewebetapeten.	
<b>471505A</b>	<b>Verkleben nicht vorbeschichteter Glasgewebetapeten</b> Tapetenart: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
471506	Verkleben von vorbeschichteten Glasgewebetapeten.	
<b>471506A</b>	<b>Verkleben vorbeschichteter Glasgewebetapeten</b> Tapetenart: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
471507	Verkleben von strukturierten nicht vorbeschichteten Glasgewebetapeten.	
<b>471507A</b>	<b>Verkleben nicht vorbeschichtete/struktur.Glasgewebetapeten</b> Tapetenart: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
471512	Beschichtung, kratz- und schlagfest, desinfektionsmittel- und chemikalienbeständig, dekontaminierbar und schwer entflammbar, bestehend aus:	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundbeschichtung mit emissions- und lösemittelfreier Kunstharzdispersionsfarbe</li> <li>• Zwischen - und Schlussbeschichtung mit wasserverdünnbarer, pigmentierter zweikomponentiger Epoxidharzbeschichtung</li> </ul>	
<b>471512A</b>	<b>Beschichtung Glasgewebetapeten Epoxidharz</b> Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
471514	Selbstklebende Bordüren mit quarzbeschichteter Oberfläche, auf Wandflächen geklebt vor der Ausführung der Schlussbeschichtung (Schlussbeschichtung in eigener Position beschrieben), Lage der Bordüre nach Angabe des Auftraggebers.	
<b>471514A</b>	<b>Bordüren selbstklebend quarzbeschichtet</b> Breite der Bordüre (mm): <input type="text"/> Design: <input type="text"/>	<b>m</b>
471518	Verkleben von Glasvlies als mineralischer Wandbelag mit Strukturdruck auf gereinigtem und vorbehandeltem Untergrund (in eigener Position beschrieben), mit gebrauchsfertigem, lösemittelfreiem Dispersionsklebstoff. Glasvlies aus mineralischen Glasfasern mit einem Durchmesser größer 5 my, Rückseite imprägniert. Vorderseite mit weißem Strukturdruck auf Acrylbasis im Standarddesign.	
<b>471518A</b>	<b>Verkleben Glasvlies Strukturdruck</b> Tapetenart: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
471521	Deckende Beschichtung von vorbeschichteten Glasgewebetapeten mit Dispersionsfarben, ohne Unterschied der Art. Im Positionsstichwort ist die Nassabriebbeständigkeit (NAK) in Klassen gemäß ÖNORM EN 13300 angegeben.	
<b>471521A</b>	<b>Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion NAK3</b> Grund- und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>471521B</b>	<b>Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion einf.Ausf.NAK3</b> Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>471521E</b>	<b>Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion NAK2</b> Grund- und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>471521F</b>	<b>Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion einf.Ausf.NAK2</b> Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>471521J</b>	<b>Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion NAK1</b> Grund- und Schlussbeschichtung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>471521K</b>	<b>Beschichtung Glasgewebetapeten Dispersion einf.Ausf.NAK1</b> Einfache Ausführung. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>4721</b>	<b>Sonstiges</b>	
472101	Oberer Abschluss der Wandtapete.	
<b>472101A</b>	<b>Oberer Abschluss Leiste</b> Mit einer Holzleiste: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>472101B</b>	<b>Oberer Abschluss Papierbordüre</b> Mit einer Papierbordüre: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>472101C</b>	<b>Oberer Abschluss Stoffbordüre</b> Mit einer Stoffbordüre: <input type="text"/>	<b>m</b>
472111	Beschichten des Kehrsockels mit Dispersionsfarbe NAK1, gemäß ÖNORM EN 13300, Grundieren und Schlussbeschichten. • bis 25 cm hoch Das Beschneiden ist in den Einheitspreis einkalkuliert.	
<b>472111A</b>	<b>Kehrsockel Dispersion Streifen</b> Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg). Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>472111B</b>	<b>Kehrsockel Dispersion Stufen</b> Oberkante geradlinig, schräg, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet.	<b>m</b>
472113	Überlackieren des Kehrsockels mit Kunstharzlack. Das Beschneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert.	
<b>472113A</b>	<b>Überlackieren Kunstharzlack Kehrsockel Streifen</b> Als Streifen, Oberkante parallel zu ebenen Fußböden (waagrecht oder schräg). Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>472113B</b>	<b>Überlackieren Kunstharzlack Kehrsockel Stufen</b> Oberkante geradlinig, Unterkante an angrenzendes Stufenprofil angearbeitet. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m</b>
472114	Überlackieren der Lambrie bis 2 m Höhe mit Kunstharzlack, einschließlich Abschlussstrich. Das Beschneiden ist im Einheitspreis einkalkuliert.	
<b>472114A</b>	<b>Überlack.Kunstharz.Lambrie</b> Bei Standardflächen über ebenen Fußböden. Glanzgrad (matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend): <input type="text"/> Farbton/Farbbregister mit Farbnummer (z.B. RAL9001, NCS S8010-Y90R): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
472151	Anschlussfugen schließen mit einem elastischen Dichtungsstoff auf Acrylbasis, überstreichbar. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.	
<b>472151A</b>	<b>Fuge Acryl überstreichbar b.5mm</b>	<b>m</b>
<b>472151C</b>	<b>Fuge Acryl überstreichbar ü.5-10mm</b>	<b>m</b>
472152	Anschlussfugen schließen mit einem elastischen Dichtungsstoff auf Silikonbasis, nicht überstreichbar. Im Positionsstichwort ist die Fugenbreite (mm) angegeben.	
<b>472152A</b>	<b>Fuge Silikon b.5mm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**4790 Regieleistungen****1. Allgemeines:**

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

**2. Mengenänderungen:**

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

**3. Beschäftigungsgruppen:**

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

**4. Einkalkulierte Leistungen:**

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

**5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

*- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen*

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**479000** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**479000C Überstundenregelung**

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

**479001** Regiestunden.

**479001A Regiestunde Facharbeiter**

Facharbeiter.

**h****479001B Regiestunde Hilfsarbeiter**

Hilfsarbeiten.

**h****479051 Materiallieferungen f.Regieleistungen****VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Beispiel:  
angebotener Prozentsatz: +12%  
als Einheitspreis einzusetzen: 1,12