

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 24 - Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Kennung: HB Version: 022

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

Vorversion:

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 2401 Vorbereiten des Untergrundes**
- ULG 2411 Wandbeläge innen**
- ULG 2412 Boden-u.Sockelbeläge innen**
- ULG 2413 Stufen-u.Stufensockelbeläge innen**
- ULG 2421 Wandbeläge außen**
- ULG 2422 Boden-u.Sockelbeläge außen**
- ULG 2423 Stufen-u.Stufensockelbeläge außen**
- ULG 2451 Sonstige Leistungen, Aufzahlungen**
- ULG 2490 Regieleistungen**

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

24 Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Innenräume:

Mit dem Begriff Innenräume sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

2. Außenflächen, Außenbereich:

Mit dem Begriff Außenflächen oder Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Es werden ausschließlich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.

3. Standardausführungen:

Flächen sind planmäßig rechteckig, geradlinig begrenzte Flächen im Wand- oder Bodenbereich, ohne besondere Flächenausnehmungen.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Verlegen der Wand- oder Bodenbeläge auf verlegereifem Untergrund mit Dünnbettmörtel, ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch den Auftraggeber auch auf Bund
- Verfugungen bei allen Belägen sind mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften
- Anarbeiten an Auslässe bis 0,01 m²

4.1 Vorstreichen/Grundieren:

Das Vorstreichen/Grundieren bei saugenden Untergründen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Vorstreichen/Grundieren bei nicht saugenden Untergründen ist in eigenen Positionen beschrieben.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

5.1 Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

5.2 Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

5.3 Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

5.4 Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Arbeitshöhe.

Kommentar:

Materialbedingte Farbabweichungen gemäß NORM sind zulässig.

Abdekarbeiten sind in der LG 01 (Baustellengemeinkosten) beschrieben.

(Fassaden)-Gerüste für Arbeitshöhen über 3,2 m sind in eigenen Positionen auszuschreiben (vgl. LG 04 Gerüste).

Frei zu formulieren (z.B.):

- durchlaufende Fugen für Wände und Boden
- Gehrungsbildung mit Fliesen bei Außenecken bei Wänden (Jolly)
- Untergrund vorbereiten bei Großformatfliesen (erhöhte Anforderungen)
- Verlegen von Großformatfliesen Boden (über 30 x 30 cm)
- Verlegen von Fliesen mit geschnittenen Kanten (rektifiziert)
- Verlegen von Spaltplatten (Grobkeramik)
- Verlegen nach Verlegeplan
- Verlegen von Friesen
- Verlegen von Sockelfliesen
- gemusterte Einstreuungen
- Stufensockel mit durchlaufender schrägen Oberkante (Bischofsmützen)
- unregelmäßige Flächen (z.B. mit Flächenausnehmungen oder Gestaltungsausparungen)
- Wandbeläge bei Wandheizungen
- Verlegearbeiten auf beheizten Stufen
- Fugenbreiten über 7 mm bei nicht elastischen Fugen
- Epoxid-Reaktionsharzklebemörtel für chemikalienresistente Verlegung
- Grundreinigung der verlegten Flächen
- Teilverfliesungen, wenn Räume nur teilweise verflies werden

Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 3407: Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Anforderungs- und Ausführungsnorm

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

ÖNORM EN 14411: Keramische Fliesen und Platten - Begriffe, Klassifizierung, Güteigenschaften und Kennzeichnung
 ÖNORM EN 12004: Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifizierung und Bezeichnung
 ÖNORM EN 13888: Fugenmörtel für Fliesen und Platten - Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifikation und Bezeichnung
 ÖNORM B 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
 OIB R4 Richtlinie Rutschsicherheit/Erläuterungen R4
 Merkblätter technischer Ausschuss des österreichischen Fliesenverbandes
 Eine Prüfung und Nachweis der Rutschsicherheit kann nach ÖNORM Z 1261, alternativ nach DIN 51130 und DIN 51097 durchgeführt werden.

LB-Version: 22 Geändert

Änderung:

z.B.

allgemein:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

Verlegen der Wand- oder Bodenbeläge auf verlegereifem Untergrund mit Dünnbettmörtel, ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch den Auftraggeber auch auf Bund

Verfugungen bei allen Belägen sind mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften

Das Vorstreichen/Grundieren bei saugenden Untergründen ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Vorstreichen/Grundieren bei nicht saugenden Untergründen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei Höhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Höhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m: "Ausschreiberlücke") andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis zur angegebenen Höhe (über 3,2 m).

geänderte Positionen:

24.0144A-B/45A-B Abdichten (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flächenabdichtungen; Aufgrund neuer technischer Beschreibungen - wesentlich geändert und als neue Positionen ab Positionsnummer 24.xx51ff angelegt:

24.11 Wandbeläge innen

24.12 Boden-u.Sockelbeläge innen

24.13 Stufen-u.Stufensockelbeläge innen

24.21 Wandbeläge außen

24.22 Boden-u.Sockelbeläge außen

24.23 Stufen-u.Stufensockelbeläge außen

24.5123A: Verblenden einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkligen Duschtasse, bis 20 cm Höhe.

24.5145A: Aufzählung auf Stufenbeläge für eine Ausführung von Wendelstufen, innen und außen. Abgerechnet wird die Vorderkante unter Angabe des größten Stichmaßes.

neue Positionen:

24.0102B Grundieren - Voranstrich. Bei nicht saugenden Untergründen (z.B. Fliesen, Gussasphalt)

24.0106 Reinigungsschliff

24.9121C Oberflächenvorbereitung von Fußböden. Mittels Reinigungsschliff.

24.5107C Fugen bei Wand-, Boden- und Stufenbelägen mit elastischem fungizidem Material, weiß oder grau.

24.5111C Vom Auftraggeber beigestellte Rahmen, ohne Unterschied der Einzelgröße und des Profils, im Dünnbett, nur versetzen.

24.5121C Verblenden (Einmauern) einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkligen Badewanne, ohne Wannensbank.

24.5123C Verblenden einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkligen Duschtasse, bis 20 cm Höhe.

24.5136B Az für das Anarbeiten an Auslässe. Mit einer Einzelgröße über 0,01 bis 0,3 m²; Aufgrund neuer technischer Beschreibungen - wesentlich geändert und als neue Positionen ab Positionsnummer 24.xx51ff angelegt:

24.0121/23 Verbundabdichtung für Plattenbeläge an Wänden.

24.0131/33 Verbundabdichtung für Plattenbeläge für Böden.

24.0144/45 Abdichten (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flächenabdichtungen.

24.1151ff Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren; Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m.

24.1251ff Bodenbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren, unbeheizt

24.1271ff Bodensockelbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

24.1351ff Stufenbeläge innen, für geraden Treppenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

24.1371ff Stufensockelbeläge innen, für geraden Treppenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.

24.2151ff Wandbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren; Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m.

24.2251ff Bodenbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

24.2271ff Sockelbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

24.2351ff Stufenbeläge außen, für geraden Treppenlauf mit trocken- und stranggepressten Platten, im Dünnbettverfahren.

24.2371ff Stufensockelbeläge außen, für geraden Treppenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.

2401 Vorbereiten des Untergrundes**Entsorgen:**

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

LB-Version: 22

Geändert

240101 Abscheren der Innenflächen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Im Positionsstichwort ist die Art der Oberfläche angegeben.

240101A Abscheren innen von Farbe+Entsorgen**m²**

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

240101B Abscheren innen von Kalkfarbe+Entsorgen**m²**

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

240101C Abscheren innen von Dispersion+Entsorgen**m²**

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

240101D Abscheren innen von Tapete+Entsorgen**m²**

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

240102 Grundieren - Voranstrich.

240102B Vorstreichen (Grundieren) bei nicht saugenden Untergründen**m²**

Bei nicht saugenden Untergründen (z.B. Fliesen, Gussasphalt).

LB-Version: 22

240103 Ausgleichen von Unebenheiten an Wänden.

Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (mm) der auszugleichenden Schicht angegeben.

Je nach Gesamtdicke der auszugleichenden Schicht erfolgt die Zuordnung der Massen nicht kumulierend sondern nur in einer Position (A oder B).

Kommentar:

Position dient nicht zum vollflächigen Anheben der Flächen, sondern nur zum Ausgleichen von Unebenheiten, auf erhöhte Anforderungen ist zu achten (z.B. Unebenheiten bei Wänden/Ausgleichsschicht, Fliesen ab 35 cm Seitenlänge).

240103A Ausgleichen von Unebenheiten Wand b.4mm**m²**

z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

240103B Ausgleichen von Unebenheiten Wand ü.4-10mm**m²**

z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

240104 Ausgleichen von Unebenheiten bei Böden.

Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (mm) der auszugleichenden Schicht angegeben.

Je nach Gesamtdicke der auszugleichenden Schicht erfolgt die Zuordnung der Massen nicht kumulierend sondern nur in einer Position (A oder B).

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>Kommentar:</i> Position dient nicht zum vollflächigen Anheben der Flächen, sondern nur zum Ausgleichen von Unebenheiten, auf erhöhte Anforderungen ist zu achten (z.B. Unebenheiten bei Böden/Ausgleichsschicht, Fliesen ab 35 cm Seitenlänge).	
240104A	Ausgleichen von Unebenheiten Boden b.4mm z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge. <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m²
240104B	Ausgleichen von Unebenheiten Boden ü.4-10mm z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge. <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m²
240106	Oberflächenvorbereitung von Fußböden.	
240106A	Reinigungsschliff Fußboden Mittels Reinigungsschliff. <i>LB-Version: 22</i>	m²
240111	Bauplatten aus extrudierten Polystyrolschauplatten (XPS) mit beidseitiger zementärer Spezialmörtelbeschichtung, armiert mit Gewebe, als Untergrund für Wand- und Bodenbeläge. Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben.	
240111A	Bauplatten XPS 6mm <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m²
240111B	Bauplatten XPS 10mm <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m²
240111C	Bauplatten XPS 20mm <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m²
240111D	Bauplatten XPS 30mm <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m²
240111E	Bauplatten XPS 50mm <i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	m²
240121	Verbundabdichtung für Plattenbeläge an Wänden. Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen. Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.	
240121A	Verbundabdichtung Wand W3 <i>LB-Version: 22</i>	m²
240121B	Verbundabdichtung Wand W4 <i>LB-Version: 22</i>	m²
240121C	Verbundabdichtung Wand W5 <i>LB-Version: 22</i>	m²
240121D	Verbundabdichtung Wand W6 <i>LB-Version: 22</i>	m²
240123	Verbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis auf chemisch belasteten Wandflächen für das direkte Verlegen von Belägen auf Zementputz oder Untergründen aus Beton. Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen. Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.	
240123A	Verbundabdichtung Wand Reaktionsharzbasis (W5, W6)	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 22</i>	
240131	<p>Verbundabdichtung für Plattenbeläge für Böden.</p> <p>Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen.</p> <p>Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche (m²) zuzüglich Fläche für den Hochzug.</p> <p>Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.</p>	
240131A	Verbundabdichtung Boden W3	m²
	<i>LB-Version: 22</i>	
240131B	Verbundabdichtung Boden W4	m²
	<i>LB-Version: 22</i>	
240131C	Verbundabdichtung Boden W5	m²
	<i>LB-Version: 22</i>	
240131D	Verbundabdichtung Boden W6	m²
	<i>LB-Version: 22</i>	
240133	<p>Verbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis auf chemisch belasteten Bodenflächen für das direkte Verlegen von Belägen auf Zementestrich oder Untergründen aus Beton.</p> <p>Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen.</p> <p>Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche (m²) zuzüglich Fläche für den Hochzug.</p> <p>Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.</p>	
240133B	Verbundabdichtung Boden auf Reaktionsharzbasis (W5, W6)	m²
	<i>LB-Version: 22</i>	
240135	<p>Verbundabdichtung PLUS als wasserdichte Bahnware, verklebt mit einer Verbundabdichtung (RM, CM), min. 5 cm überlappend.</p> <p>Verbundabdichtungen PLUS sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen.</p> <p>Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche (m²) zuzüglich Fläche für den Hochzug.</p> <p><i>Kommentar:</i> Verbundabdichtung lt. Merkblatt 3 des Österreichischen Fliesenverbandes.</p>	
240135A	Verbundabdichtung PLUS Boden	m²
	<i>LB-Version: 22</i>	
240144	Abdichten (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flächenabdichtungen.	
240144A	Abdichten Eckfugen m.Dichtband	m
	<p>Von Eckfugen mit Dichtband.</p> <p>Vorgefertigte Dichtbanddecken für Innen- und Außenecken sind im Einheitspreis einkalkuliert.</p> <p><i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i></p>	
240144B	Abdichten Rohrdurchf.+Dichtmansch.b.50mm	Stk
	<p>Von Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten.</p> <p>Durchmesser: bis 50 mm</p> <p><i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i></p>	
240144C	Abdichten Rohrdurchf./Bodenabl.+Dichtmansch.ü.50-300mm	Stk
	<p>Von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen mit Dichtmanschetten.</p> <p>Durchmesser: über 50 bis 300 mm</p> <p><i>LB-Version: 22</i></p>	
240144E	Abdichten m.Dichtbandecken bei Duschabsenkungen	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Von Sonderformteilen (Dichtbändecken) bei Duschabsenkungen.	
	<i>LB-Version: 22</i>	
240144F	Einbinden m.Flansch bei Duschrinnen Bei Duschrinnen (in die Verbundabdichtung) mit Einbinden der vom Auftraggeber aufgetrachten Flansche. Abgerechnet wird die Anzahl der Flansche.	Stk
	<i>LB-Version: 22</i>	
240144G	Eindichten m.Wannendichtbändern bei Wannen Bei Wannen (in die Verbundabdichtung) mit Einbindung der vom Auftraggeber aufgetrachten Wannendichtbänder. Abgerechnet wird die Gesamtlänge der Wannendichtbänder, ohne Unterschied der Einzellängen.	m
	<i>LB-Version: 22</i>	
240144H	Kapillarbrechende Maßnahmen im Wandbereich Mit kapillarbrechenden Maßnahmen im Wandbereich. Details zur Ausführung: Material: 	m
	<i>LB-Version: 22</i>	
240144I	Kapillarbrechende Maßnahmen im Türbereich Mit kapillarbrechenden Maßnahmen im Bereich der Türzarge, im Übergang zu anderen Bodenbelägen. Details zur Ausführung: Material: 	Stk
	<i>LB-Version: 22</i>	
240144J	Schnittschutzband bei Wartungsfugen Mit Einlage eines Schnittschutzbandes im Bereich der Wartungsfugen.	m
	<i>LB-Version: 22</i>	
240145	Abdichten auf Reaktionsharzbasis (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flächenabdichtungen.	
240145A	Abdichten RHB Eckfugen m.Dichtband Von Eckfugen mit Dichtband. Vorgefertigte Dichtbändecken für Innen- und Außenecken sind im Einheitspreis einkalkuliert.	m
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i>	
240145B	Abdichten RHB Rohrdurchf.+Dichtmansch.b.50mm Von Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten. Durchmesser: bis 50 mm	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i>	
240145C	Abdichten RHB Rohrdurchf./Bodenabl.+Dichtmansch.ü.50-300mm Von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen mit Dichtmanschetten. Durchmesser: über 50 bis 300 mm	Stk
	<i>LB-Version: 22</i>	
240145E	Abdichten RHB m.Dichtbändecken bei Duschabsenkungen Von Sonderformteilen (Dichtbändecken) bei Duschabsenkungen.	Stk
	<i>LB-Version: 22</i>	
240145F	Einbinden RHB m.Flansch bei Duschrinnen	Stk

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Bei Duschrinnen (in die Verbundabdichtung) mit Einbinden der vom Auftraggeber aufgetragenen Flansche. Abgerechnet wird die Anzahl der Flansche. <i>LB-Version: 22</i>	
240145G	Eindichten RHB m.Wannendichtbändern bei Wann Bei Wann (in die Verbundabdichtung) mit Einbindung der vom Auftraggeber aufgetragenen Wannendichtbänder. Abgerechnet wird die Gesamtlänge der Wannendichtbänder, ohne Unterschied der Einzellängen. <i>LB-Version: 22</i>	m
240145H	Kapillarbrechende Maßnahmen im Wandbereich bei RHB Mit kapillarbrechenden Maßnahmen im Wandbereich. Details zur Ausführung: <input type="text"/> Material: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	m
240145I	Kapillarbrechende Maßnahmen im Türbereich bei RHB Mit kapillarbrechenden Maßnahmen im Bereich der Türzarge, im Übergang zu anderen Bodenbelägen. Details zur Ausführung: <input type="text"/> Material: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	m
240145J	Schnittschutzband bei Wartungsfugen bei RHB Mit Einlage eines Schnittschutzbandes im Bereich der Wartungsfugen. <i>LB-Version: 22</i>	m
2411	Wandbeläge innen Ausmaß- und Abrechnungsregeln: Die Ausführung von Leibungen, Stürze und Parapette bei gleichzeitiger Verlegung von angrenzenden Wandfliesen sind in das Ausmaß der Wandfläche einkalkuliert. <i>LB-Version: 22</i> <i>Geändert</i>	
241151	Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren. Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m.	
241151A	Wandbelag 20x20cm weiß innen b.3,2m Untergrund: Kalkzement Gruppe: BIII Farbe/Fliesen: weiß Format: 20 x 20 cm Farbe/Fugen: weiß <i>LB-Version: 22</i>	m²
241151B	Wandbelag innen b.3,2m Untergrund: <input type="text"/> Gruppe: <input type="text"/> Farbe/Fliesen: <input type="text"/> Format: <input type="text"/> Farbe/Fugen: <input type="text"/> <i>LB-Version: 22</i>	m²
241161	Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren. Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m.	

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

241161A Wandbelag 20x20cm weiß innen ü.3,2m **m²**

Arbeitshöhe über 3,2 m:

Untergrund: Kalkzement (KZM)

Gruppe: BIII

Farbe/Fliesen: weiß

Format: 20 x 20 cm

Farbe/Fugen: weiß

LB-Version: 22

241161B Wandbelag innen ü.3,2m **m²**

Arbeitshöhe über 3,2 m:

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

LB-Version: 22

2412 Boden-u.Sockelbeläge innen

LB-Version: 22

Geändert

241251 Bodenbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

- unbeheizt

241251A Bodenbelag 30x30cm grau innen unbeheizt **m²**

Untergrund: Zementestrich

Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

241251B Bodenbelag innen unbeheizt **m²**

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

241261 Bodenbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

- beheizt (Fußbodenheizung)

241261A Bodenbelag 30x30cm grau innen beheizt **m²**

Untergrund: Zementestrich

Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

LB-Version: 22

241261B Bodenbelag innen beheizt **m²**

Untergrund:
 Gruppe:
 Farbe/Fliesen:
 Format:
 Farbe/Fugen:
 Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

241271 Bodensockelbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm

241271A Bodensockelbelag 30x30cm grau innen **m**

Untergrund: Kalkzement
 Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
 Farbe/Fliesen: 2 Grautöne
 Format: 30 x 30 cm
 Farbe/Fugen: grau

LB-Version: 22

241271B Bodensockelbelag innen **m**

Untergrund:
 Gruppe:
 Farbe/Fliesen:
 Format:
 Farbe/Fugen:

LB-Version: 22

2413 Stufen-u.Stufensockelbeläge innen

1. Stufen:

Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenfläche (rechtwinkelige Podesttreppen).

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Stufen und Stufensockel werden nach dem Längenmaß abgerechnet (Stufensockel = abgewinkelte Länge der Summe von Höhen und Auftrittsbreiten der Stufen).

*LB-Version: 22**Geändert*

241351 Stufenbeläge innen, für geraden Treppenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.

241351A Stufenbelag 30x30cm grau innen m.Bodenplatte **m**

Mit Bodenplatten.
 Untergrund:
 Beheizt/unbeheizt:
 Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert
 Farbe/Fliesen: 2 Grautöne
 Format: 30 x 30 cm
 Farbe/Fugen: grau
 Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

241351B Stufenbelag 30x30cm grau innen m.Rillenplatte **m**

Mit gerillten Trittplatten.

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

241351C Stufenbelag innen **m**

Mit:

Untergrund:

Beheizt/unbeheizt:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

241351D Az Stufenbelag innen f.Stufenkante m.Kontrastfarbe **m**

Aufzahlung (Az) für Kennzeichnung der Stufenvorderkante in Kontrastfarbe (Streifenbreite min. 5 cm).

LB-Version: 22

241351E Az Stufenbelag innen f.Aufmerksamkeitsfeld **m**

Aufzahlung (Az) für ein taktiles Aufmerksamkeitsfeld vor der Treppe.

LB-Version: 22

241371 Stufensockelbeläge innen, für geraden Treppenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm
- Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstücke

241371A Stufensockelbelag Dünnbett grau innen **m**

Untergrund: Kalkzement

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format:

Farbe/Fugen: grau

LB-Version: 22

241371B Stufensockelbelag Dünnbett innen **m**

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

LB-Version: 22

2421 Wandbeläge außen

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Die Ausführung von Leibungen, Stürze und Parapette bei gleichzeitiger Verlegung von angrenzenden Wandfliesen sind in das Ausmaß der Wandfläche einkalkuliert.

LB-Version: 22

Geändert

242151 Wandbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.
Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m.

242151B Wandbelag außen b.3,2m **m²**

Untergrund: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen:

LB-Version: 22

242161 Wandbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.
Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m.

242161B Wandbelag außen ü.3,2m **m²**

Arbeitshöhe über 3,2 m: Untergrund: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen:

LB-Version: 22

2422 Boden-u.Sockelbeläge außen

Kommentar:

Das Verlegen von Bodenfliesen für den Außenbereich mit einer Größe über 30 x 30 cm ist frei zu formulieren.

LB-Version: 22

Geändert

242251 Bodenbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

242251B Bodenbelag Dünnbett außen b.30x30cm **m²**

Untergrund: Beheizt/unbeheizt: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format (bis 30 x 30 cm): Farbe/Fugen: Rutschsicherheit:

LB-Version: 22

242271 Sockelbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm

242271B Sockelbelag Dünnbett außen **m**

Untergrund: Gruppe: Farbe/Fliesen:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Format: Farbe/Fugen: *LB-Version: 22***2423 Stufen-u.Stufensockelbeläge außen****1. Stufen:**

Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenfläche (rechtwinkelige Podesttreppen).

2. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Stufen und Stufensockel werden nach dem Längenmaß abgerechnet (Stufensockel = abgewinkelte Länge der Summe von Höhen und Auftrittsweiten der Stufen).

*LB-Version: 22**Geändert*

242351 [Stufenbeläge außen, für geraden Treppenlauf mit trocken- und stranggepressten Platten, im Dünnbettverfahren.](#)

242351A Stufenbelag außen auf Betonkern**m**

Auf Betonkern.

Beheizt/unbeheizt: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen: Rutschsicherheit: *LB-Version: 22***242351B Stufenbelag außen****m**Untergrund: Beheizt/unbeheizt: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen: Rutschsicherheit: *LB-Version: 22*

242371 [Stufensockelbeläge außen, für geraden Treppenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.](#)

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm
- Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstücke

242371A Stufensockelbelag Dünnbett außen auf Zementputz**m**

Auf Zementputz.

Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen: *LB-Version: 22***242371B Stufensockelbelag Dünnbett außen****m**Untergrund: Gruppe: Farbe/Fliesen:

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Format: Farbe/Fugen: *LB-Version: 22***2451 Sonstige Leistungen, Aufzahlungen***LB-Version: 22* *Geändert***245101** **Abschlusschienen bei Wand-, Boden- und Stufenbelägen.****245101A** **Abschlusschienen Alu natur b.10mm** **m**

Material: Aluminium

Belagsdicke: bis 10 mm

LB-Version: 22 *Geringfügig Geändert***245101B** **Abschlusschienen** **m**Material: Belagsdicke: *LB-Version: 22* *Geringfügig Geändert***245107** **Fugen bei Wand-, Boden- und Stufenbelägen mit elastischem fungizidem Material, weiß oder grau.**

Kommentar:

*Elastische Fugen auf Acrylbasis sind nur als Anschlussfugen von Fliesen zu anderen geeigneten Untergründen (z.B. Putz) zulässig.***245107A** **Elastische Fuge Silikon/Acryl b.5mm** **m**

Fugen aus Silikon oder Acryl,

Fugenbreite bis 5 mm.

LB-Version: 22 *Geringfügig Geändert***245107B** **Elastische Fuge Silikon/ Acryl ü.5-10mm** **m**

Fugen aus Silikon oder Acryl,

Fugenbreite über 5 bis 10 mm.

LB-Version: 22 *Geringfügig Geändert***245107C** **Az Elastische Fuge Silikon/Acryl f.Hinterfüllen m.Rundschnur** **m**

Aufzahlung (Az) auf Silikon/Acryl-Fugen für das Hinterfüllen mit Rundschnur (z.B. als zusätzliche schälldämmende Maßnahme).

*LB-Version: 22***245111** **Vom Auftraggeber beigestellte Rahmen, ohne Unterschied der Einzelgröße und des Profils, im Dünnbett, nur versetzen.**

Gemessen wird das abgewickelte äußere Längenmaß.

245111A **Winkelrahmen Wand Dünnbett nur versetzen** **m**

Auf Wandflächen.

LB-Version: 22 *Geringfügig Geändert***245111B** **Winkelrahmen Boden Dünnbett nur versetzen** **m**

Auf Bodenflächen.

LB-Version: 22 *Geringfügig Geändert***245111C** **Mattenrahmen Boden Dünnbett nur versetzen** **m**

Auf Bodenflächen einschließlich Ausgleichen des Rahmenbodens.

*LB-Version: 22***245115** **Revisionsabdeckplatte mit Rahmen aus korrosionsbeständigem Stahl (Edelstahl).**

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
245115A	Revisionsabdeckplatte Wand Edelstahl 150x150mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
245115B	Revisionsabdeckplatte Wand Edelstahl 200x200mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
245115C	Revisionsabdeckplatte Wand Edelstahl 300x150mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
245115D	Revisionsabdeckplatte Wand Edelstahl 300x300mm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
245117	Fliesenmagnet mit Gegenplättchen.	
245117A	Fliesenmagnet m.Wand-Montageset Einschließlich Wand-Montageset. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
245121	Verblenden (Einmauern) einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkligen Badewanne, ohne Wannenkante.	
245121A	Badewanne verblenden (einmauern) Abmessungen: <input type="text"/> x <input type="text"/> cm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
245121C	Az Badewanne verblenden f.schalltechnische Maßnahmen Aufzahlung (Az) Ausführung für erhöhte Anforderungen bei schalltechnischen Maßnahmen. Beschreibung der erhöhten Maßnahmen: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>Kommentar:</i> <i>Bei der Verkleidung/Vormauerung ist darauf zu achten, dass keine Schallbrücke von der Badewanne zum Boden oder zur Wand hergestellt wird.</i> <i>LB-Version: 22</i>	Stk
245122	Einmauern einer Wannenkante.	
245122A	Badewanne-Wannenkante einmauern Abmessungen: <input type="text"/> x <input type="text"/> cm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
245123	Verblenden einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkligen Duschtasse, bis 20 cm Höhe.	
245123A	Duschtasse verblenden b.20cm Abmessungen: <input type="text"/> x <input type="text"/> cm <i>LB-Version: 22 Geändert</i>	Stk
245123C	Az Duschtasse verblenden f.schalltechnische Maßnahmen Aufzahlung (Az) Ausführung für erhöhte Anforderungen bei schalltechnischen Maßnahmen. Beschreibung der erhöhten Maßnahmen: <input type="text"/> Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>Kommentar:</i> <i>Bei der Verkleidung/Vormauerung ist darauf zu achten, dass keine Schallbrücke von der Duschtasse zum Boden oder zur Wand hergestellt wird.</i> <i>LB-Version: 22</i>	Stk
245124	Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge.	
245124A	Az f.Badewanne,Duschtasse Für das Verfliesen von Flächen bei Badewannen und Duschtassen.	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
245131	Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge für das Verlegen auf gekrümmten Flächen. mit einem Durchmesser bis 1 m.	
245131A	Az f.gekrümmte Wandbeläge b.1m Durchmesser bis 1 m.	m²
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
245132	Aufzahlung (Az) auf Sockelbeläge für das Verlegen auf gekrümmten Flächen.	
245132A	Az f.gekrümmte Sockelbeläge b.1m Durchmesser bis 1 m.	m
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
245133	Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.	
245133A	Az f.Fugenmörtel vergütet weiß/grau Für das Verwenden eines vergüteten Fugenmörtels. Farbe: weiß oder grau	m²
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
245133B	Az f.Fugenmörtel vergütet Farbe Für das Verwenden eines vergüteten Fugenmörtels. anders als weiß oder grau. Farbe: 	m²
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
245133C	Az f.Fugenmörtel Reaktionsharz weiß/grau Für das Verwenden eines Reaktionsharz-Fugenmörtels Farbe: weiß oder grau	m²
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
245133D	Az f.Fugenmörtel Reaktionsharz Farbe Für das Verwenden eines Reaktionsharz- Fugenmörtels. anders als weiß oder grau: Farbe: 	m²
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
245136	Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.	
245136A	Az f.Bohren v.Löchern b.10cm Für das Bohren von Löchern. Durchmesser bis 10 cm.	Stk
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
245136B	Az f.Anarbeiten Auslässe ü.0,01-0,3m² Für das Anarbeiten an Auslässe. Mit einer Einzelgröße über 0,01 bis 0,3 m ²	Stk
	<i>LB-Version: 22</i>	
245141	Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge.	
245141A	Az Wandbeläge f.diagonale Verlegung Für eine diagonale Verlegung.	m²
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
245141B	Az Wandbeläge f. Bogenschnitte	m

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Für Bogenschnitte (bogenförmige Abschlüsse). Abgerechnet wird die Schnittlänge. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	
245141C	Az Wandbeläge f.Sicht- und Schrägschnitte Für schräge Abschlüsse. Abgerechnet wird die Schnittlänge. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m
245142	Aufzahlung (Az) auf Bodenbeläge.	
245142A	Az Bodenbeläge f.diagonale Verlegung Für eine diagonale Verlegung. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²
245142B	Az Bodenbeläge f. Bogenschnitte Für Bogenschnitte (bogenförmige Abschlüsse). Abgerechnet wird die Schnittlänge. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m
245142C	Az Bodenbeläge f.Sicht- u.Schrägschnitte Für schräge Abschlüsse. Abgerechnet wird die Schnittlänge. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m
245145	Aufzahlung (Az) auf Stufenbeläge für eine Ausführung von Wendelstufen, innen und außen. Abgerechnet wird die Vorderkante unter Angabe des größten Stichmaßes.	
245145A	Az Stufenbeläge im Dünnbett f.Wendelstufen Verlegung im Dünnbett. Größtes Stichmaß: <input type="text"/> cm <i>LB-Version: 22 Geändert</i>	m
245154	Aufzahlung (Az) auf Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.	
245154A	Az f.Hohlkehle Eckleiste Für die Ausführung als Hohlkehlen und Eckleisten (Ihlsen und Außenecken) mit Formsteinen, liegend oder stehend. <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m
245155	Aufzahlung (Az) auf Bodenbeläge auf Standardflächen für das Verfüllen mit Betonestrich von, vom Auftraggeber, beigestellten Schachtdeckeln, einschließlich Verfugen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) angegeben.	
245155A	Az Bodenbeläge f.Verfüllen Deckel 40x60cm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
245155B	Az Bodenbeläge f.Verfüllen Deckel 60x60cm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
245155C	Az Bodenbeläge f.Verfüllen Deckel 60x100cm <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	Stk
245161	Schutzimprägnierung von Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbelägen.	
245161A	Schutzimprägnierung f.Wand-,Boden-,Stufen-u.Sockelfliesen Betrifft Position(en): <input type="text"/> <i>LB-Version: 22 Geringfügig Geändert</i>	m²

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

245191 Reserve-Material.

245191A Reserve-Material Wandbelag **m²**

Betrifft Wandbelag.

Position(en): Material: Lagerung: *LB-Version: 22**Geringfügig Geändert***245191B Reserve-Material Bodenbelag** **m²**

Betrifft Bodenbelag.

Position(en): Material: Lagerung: *LB-Version: 22**Geringfügig Geändert***245191C Reserve-Material Stufenbelag** **m²**

Betrifft Stufenbelag.

Position(en): Material: Lagerung: *LB-Version: 22**Geringfügig Geändert***2490 Regieleistungen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

*Kommentar:**Frei zu formulieren (z.B.):**- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen**LB-Version: 22**Geringfügig Geändert*

249000 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Leistungsbeschreibung Hochbau

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

249000A Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

249001 [Regiestundensatz.](#)

249001A Regiestundensatz Facharbeiter**h**

Für Facharbeiter.

249001B Regiestundensatz Hilfsarbeiter**h**

Für Hilfsarbeiter.

249001C Regiestundensatz Lehrling**h**

Für Lehrlinge.

249051 Materiallieferungen f.Regieleistungen**VE**

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12